PIAZZETTA

PASSIONE ACCESA

STUFE A LEGNA / WOOD-BURNING STOVES

PIAZZETTA TI OFFRE IL CALORE PER RISCALDARE TUTTA LA TUA CASA.

PIAZZETTA OFFERS YOU THE WARMTH TO HEAT YOUR ENTIRE HOME.

La nostra storia è Passione Accesa 02
Our story is one of Intense Passion

La differenza / The difference
SY VEDE / SY SEE 10
SY SENTE / SY FEEL 14
SY SCEGLIE / SY SELECT 26
SY VIVE / SY LIVE 28

STUFE A LEGNA 30
WOOD-BURNING STOVES

INDICE FIGURATO 36
ILLUSTRATED INDEX

STUFE CON FOCOLARE ERMETICO E BURN CONTROL SYSTEM-BCS 38
STOVES WITH HERMETIC MONOBLOC AND BURN CONTROL SYSTEM-BCS

TRADIZIONALI / TRADITIONAL 74

STUFE-CAMINETTO / FIREPLACES-STOVES 112
Stubotto 114
Qube 134
Costellazioni - Evolution 142

CARATTERISTICHE TECNICHE 150
TECHNICAL CHARACTERISTICS

ACCESSORI / ACCESSORIES 178

INDICE / CONTENTS 179

1960

LA NOSTRA STORIA È PASSIONE ACCESA

La storia di Piazzetta è fatta da ricerca e innovazione, competenza, conoscenza e selezione dei materiali migliori, da tecnologie all'avanguardia unite alla maestria artigiana. Una storia di attenzione e rispetto per i nostri clienti e per l'ambiente prezioso che ci circonda. Espressione concreta di una grande azienda che, dal 1960, si dedica allo studio di soluzioni sempre all'avanguardia per il comfort e il riscaldamento.

OUR STORY IS ONE OF INTENSE PASSION

Piazzetta's history is based on research, innovation, expertise, knowledge and selection of the best materials, and cutting-edge technology all combined with a craftsman's skill. A history abounding in care and respect for both customers and the surrounding environment. The tangible signs of a great company that has been studying advanced solutions since 1960 for heating and comfort.

UN'AZIENDA SEMPRE ALL'AVANGUARDIA.
A COMPANY AT FOREFRONT.

Il Gruppo Piazzetta è una consolidata realtà aziendale che investe passione e ricerca per dare al fuoco un habitat perfetto e ideale. Esperienza, organizzazione e tecnologia la contraddistinguono.
The Group Piazzetta is a well-established company that invests passion and research to give the fire a perfect and ideal habitat. Experience, organization and technology distinguish it.

ESPERIENZA E KNOW-HOW
Scienza del comfort.

In uno stabilimento produttivo di 65mila mq si concentrano direzione, reparti ricerca e sviluppo, laboratori, produzione, uffici commerciali e amministrativi.
Quella di Piazzetta è una realtà con più di 50 anni di storia che utilizza un know-how avanzato ed esclusivo per garantire ogni giorno prodotti di qualità e di grande affidabilità.

EXPERIENCE AND KNOW-HOW
The science of comfort.

Management, R&D, test laboratories, production as well as sales and administrative offices are all grouped together in facilities covering 65 thousand square metres.
Piazzetta boasts over 50 years of activity based on advanced and exclusive know-how to guarantee day-by-day highly reliable, quality products.

ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO
Il valore dell'affidabilità.

Un'azienda flessibile e organizzata, in grado di dare risposte precise, puntuali e concrete. In un mercato in costante evoluzione, con una clientela sempre più attenta ed esigente, Piazzetta rappresenta la giusta risposta in termini di competenza e sicurezza.

ORGANIZATION AND SERVICE
The value of reliability.

A flexible, well-organized company that gives timely and specific answers. Piazzetta offers expertise and safety to a constantly evolving market and increasingly more knowledgeable and demanding customer.

RICERCA E TECNOLOGIA
Qualità superiore.

I prodotti Piazzetta racchiudono un'anima tecnologica che garantisce grande funzionalità, affidabilità ed efficienza. Nei nostri laboratori vengono sperimentate nuove metodologie sempre più performanti. Il costante impegno ci consente di mettere a punto soluzioni di riscaldamento tecnologicamente avanzate per assicurare il massimo comfort, in totale sicurezza.

RESEARCH AND TECHNOLOGY
Top quality.

Piazzetta products incorporate a technological soul, which ensures great functionality, reliability and efficiency. New methods to achieve ever better performance are the object of constant experimentation in our laboratories. Thanks to this on-going commitment we achieve technologically cutting-edge heating solutions that ensure maximum comfort in all safety.

Certificazioni

Eccellenza nel processo e nel prodotto.

La qualità, la sicurezza, il rendimento e le emissioni in atmosfera dei prodotti Piazzetta rispettano le attuali e più rigide normative e prescrizioni europee e internazionali. Lo confermano le numerose certificazioni, rilasciate dai più importanti Istituti che attraverso severi e costanti controlli attestano il rispetto dei massimi standard a garanzia del consumatore e dell'ambiente. La continua ricerca nei nostri laboratori, l'attenzione nella scelta dei materiali e delle soluzioni tecnologiche, gli innumerevoli test si traducono nelle numerose e prestigiose certificazioni che accompagnano i prodotti Piazzetta e che testimoniano il nostro impegno per la qualità, l'ambiente, il contenimento dei consumi e l'uso sostenibile delle risorse. Il tutto senza rinunciare all'estetica e alla praticità firmata da Piazzetta. Oltre ai prodotti, Piazzetta ha certificato anche il proprio Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2008** e le norme europee: UNI EN 613, UNI EN 12815, UNI EN 13229, UNI EN 13240, UNI EN 14785, UNI EN 1856-2, 15A B-VG, BImSchV, LRV.

Certifications

Excellence in process and product.

The quality, safety, efficiency and atmospheric emissions of all Piazzetta products comply with the most stringent and up-to-date European and international regulations and standards. This is attested by numerous certifications issued by the major certification bodies, using rigorous and constant controls to verify compliance with current consumer protection and environmental standards. Our on-going R&D, careful selection of materials and technologies, and innumerable tests have won us numerous highly prestigious certifications, which accompany Piazzetta products and attest our commitment to quality, the environment, reduced consumption and the sustainable use of resources. All with Piazzetta's trademark styling and practicality. Along with its products, Piazzetta has a UNI EN ISO 9001:2008 certified Quality Management System, compliant with the following European standards: UNI EN 613, UNI EN 12815, UNI EN 13229, UNI EN 13240, UNI EN 14785, UNI EN 1856-2, 15 A B-VG, BImSchV, LRV.

LABORATORI DI OMOLOGAZIONE
TYPE APPROVAL LABORATORIES

Italia. Test standard internazionali e prove su capitolati forniti dal cliente.
Italy. International standard tests and testing to the client's specifications.

Italia. Valutazione di conformità di prodotti e sistemi di qualità e di gestione aziendale.
Italy. Assessment of product conformity and quality and corporate management systems.

Germania. Prodotti, servizi e sistemi di gestione.
Germany. Products, services and management systems.

Multinazionale. Qualità, salute, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale in tutti i mercati del mondo compresi USA e Canada.
Multinational. Quality, health, safety and social responsibility in all world markets including the US and Canada.

Olanda. Test su prodotti a legna, pellet, gas e relativi sistemi di evacuazione dei fumi.
Netherlands. Testing of wood, pellet and gas products and the associated fume extraction systems.

CERTIFICAZIONI E NORME
CERTIFICATIONS AND STANDARDS

Conformità alle norme europee.
Compliance with European standards.

Germania. Criteri sull'utilizzo energie.
Germany. Energy use criteria.

Germania. Ass. produttori apparecchi a biomassa.
Germany. Biomass equipment manufacturers association.

Germania. Ass. produttori focolari a pellet.
Germany. Pellet firebox manufacturers association.

Parametri qualitativi prodotto internazionali.
International product quality parameters.

Svizzera. Leggi antincendio.
Switzerland. Fire regulations.

Francia. Rendimento e prestazioni prodotti.
France. Product efficiency and performance.

Gran Bretagna. Leggi sulla sicurezza prodotti.
United Kingdom. Product safety regulations.

Gran Bretagna. Rendimento e prestazioni.
United Kingdom. Efficiency and performance.

USA e Canada. Leggi sui materiali costruttivi.
US and Canada. Construction materials regulations.

USA e Canada. Leggi sulla sicurezza elettrica.
US and Canada. Electrical safety regulations.

LRV

Svizzera. Legge federale sulle emissioni.
Switzerland. Federal emissions regulations.

15A B-VG

Austria. Legge federale sulle emissioni.
Austria. Federal emissions regulations.

BImSchV

Germania. Legge federale sulle emissioni.
Germany. Federal emissions regulations.

UNI EN 613

Prodotti a gas a convezione.
Gas convection products.

UNI EN 12815

Termocucine a combustibile solido.
Solid fuel cook stoves.

UNI EN 13229

Inserti e caminetti aperti.
Open inserts and fireplaces.

UNI EN 13240

Prodotti a legna.
Wood products.

UNI EN 14785

Prodotti a pellet.
Pellet products.

UNI EN 1856-2

Canali da fumo metallici.
Metal flue pipes.

Vocazione ecologica

Massimi rendimenti, minime emissioni.

Accurati test di laboratorio e approfonditi studi termotecnici hanno permesso ai prodotti Piazzetta di assicurare una resa termica ottimale, bassi consumi e una prolungata autonomia. A tutto questo si aggiunge un ridotto tasso di emissioni in atmosfera, in linea con le più severe normative europee. Per un calore senza compromessi.


L'ANIDRIDE CARBONICA, ATTRAVERSO LA FOTOSINTESI, VIENE SCOMPOSTA: L'OSSIGENO RITORNA IN ATMOSFERA. IL CARBONIO ASSIMILATO SI TRASFORMA IN UNA NUOVA SOSTANZA ORGANICA.
CARBON DIOXIDE IS BROKEN DOWN THROUGH PHOTOSYNTHESIS: OXYGEN IS PUT BACK INTO THE ATMOSPHERE. THE ASSIMILATED CARBON TURNS INTO A NEW ORGANIC SUBSTANCE.
IL VAPORE ACQUEO RITORNA ALLA TERRA ATTRAVERSO LE PIOGGE.
AQUEOUS VAPOUR RETURNS TO THE EARTH THROUGH RAIN.
PIOGGIA
RAIN
O_2
O_2
O_2
H_2O
C
C
CO_2
H_2O
CO_2
OSSIGENO
OXYGEN
O_2
H_2O
O_2
C
$C + O_2 = CO_2$
H_2O + SALI MINERALI PRESENTI NEL TERRENO CONTRIBUISCONO ALLA FORMAZIONE DI NUOVA BIOMASSA.
H_2O + MINERAL SALTS IN THE SOIL HELP FORM NEW BIOMASS.
CENERE: SALI MINERALI
ASH: MINERAL SALTS

COMBUSTIONE: DECOMPOSIZIONE DELLA BIOMASSA E LIBERAZIONE DI ENERGIA MEDIANTE OSSIDAZIONE. VIENE UTILIZZATO OSSIGENO PRESENTE IN ATMOSFERA; VENGONO LIBERATI ACQUA SOTTO FORMA DI VAPORE, ANIDRIDE CARBONICA E SALI MINERALI.
COMBUSTION: DECOMPOSITION OF THE BIOMASS AND LIBERATION OF ENERGY THROUGH OXIDATION. OXYGEN PRESENT IN THE ATMOSPHERE IS USED; WATER IN THE FORM OF VAPOUR, CARBON DIOXIDE AND MINERAL SALTS ARE FREED.

Ecological calling

Maximum efficiency, minimum emissions.

Scrupulous laboratory tests and in-depth thermotechnical studies have ensured that Piazzetta products offer an excellent heat output, low consumption and long burn time. And on top of all that, they also have a reduced rate of emissions into the atmosphere, in line with the most stringent European standards.

Le biomasse, amiche della natura.
Biomasses, friends of nature.

RISPETTARE L'AMBIENTE RISPARMIANDO

Da sempre Piazzetta realizza prodotti che rispettano l'ambiente, alimentati da energie rinnovabili come legna e pellet. Le biomasse, infatti, si riproducono costantemente grazie all'azione combinata di energia solare, anidride carbonica, acqua e sali minerali in essa disciolti. Mantenendo in equilibrio l'ecosistema.

PROTECT THE ENVIRONMENT WHILE SAVING ENERGY

Piazzetta has always made products that are environmentally friendly, because they are fed by renewable energy that comes, for example, from firewood and pellets. Biomasses are reproduced continuously thanks to the combined action of solar energy, carbon dioxide, water and the mineral salts dissolved in it, thereby maintaining ecosystem balance.

LEGNA

La legna è il combustibile naturale che l'uomo utilizza da sempre e che rappresenta la fonte di energia rinnovabile per eccellenza. L'utilizzo della legna come combustibile riduce i rischi dell'effetto serra poiché non contribuisce all'aumento di anidride carbonica nell'atmosfera. La legna, infatti, è una fonte di energia biologica neutrale perché immette nell'ambiente la stessa quantità di CO_2 che è stata assorbita dalla pianta durante la fotosintesi clorofilliana.

WOOD

Wood as a fuel reduces risks of the greenhouse effect and does not contribute to increasing the amount of carbon dioxide in the atmosphere. In fact wood is considered a neutral source of bio-energy in that it releases the same quantity of CO_2 which the tree absorbed during chlorophyllous photosynthesis.

PELLET

Il pellet viene realizzato utilizzando lo scarto di altre lavorazioni lignocellulosiche e quindi non depaupera le risorse naturali. Si tratta di un combustibile estremamente pratico poiché è maneggevole nel trasporto e facilmente stoccabile.
Piazzetta, inoltre, grazie alla particolare tecnologia applicata, garantisce per i propri prodotti una combustione di ottima qualità con una limitata emissione di sostanze inquinanti.

PELLET

The pellet is made using the waste from other wood-cellulose processing and consequently does not impoverish natural resources. It is an extremely practical form of fuel since it is easy to handle and transport as well as easy to store. Furthermore Piazzetta products are technologically advance dassuring optimal combustion and reduced emissions.

Garanzia Easy Life

Tutta la serenità che desideri.

Acquistando un prodotto Piazzetta entri in un mondo fatto di sicurezze e di garanzie. Un mondo dove trovare tutte le risposte alle tue necessità.

5 ANNI DI GARANZIA PRODOTTO

Tutti i prodotti Piazzetta sono coperti da una garanzia di 5 anni, durante i quali non avrai nulla di cui preoccuparti, se non di godere del calore e della piacevole visione della fiamma. L'impegno che ogni giorno i nostri ricercatori dedicano allo sviluppo di nuove soluzioni per il riscaldamento è focalizzato sul rapporto tra performance, sicurezza e solidità costruttiva. Valori che tutelano la serenità di tutta la tua famiglia in maniera duratura e valida.

10 ANNI DISPONIBILITÀ RICAMBI ORIGINALI

La nostra esperienza ci consente di seguirti ogni giorno, attraverso una serie di servizi pronti a supportarti in caso di necessità. Nei 10 anni successivi all'acquisto, Piazzetta ti garantisce la disponibilità dei ricambi originali: una certezza che solo una grande marca può assicurarti.

Easy Life warranty

All the peace of mind you have longed for.

When you purchase a Piazzetta product you enter a world of safety and guarantees, a world where you find all the answers to your needs.

5-YEAR PRODUCT WARRANTY

All Piazzetta products come with a 5-year warranty, during which time your only concern is to enjoy the warmth and the relaxing sight of the fire. The daily commitment of our researchers in developing new heating solutions is focused on the right combination of performance, safety and constructional strength. These are values that ensure long-lasting and real peace of mind for all your family.

10 YEARS AVAILABILITY OF ORIGINAL SPARE PARTS

Years of experience means that we can be there for you every day thanks to a range of services ready to support you in case of need. For 10 years after purchasing your product, Piazzetta guarantees that the relevant spare parts will be available: a certainty that only a great brand can give you.

PIAZZETTA SYSTEM

Il sistema che fa la differenza.

Con **PIAZZETTA SYSTEM** la differenza **SY VEDE, SY SENTE, SY SCEGLIE, SY VIVE.**

The system that makes all the difference.

With **PIAZZETTA SYSTEM SY SEE, SY FEEL, SY SELECT, SY LIVE** the difference**.**

DESIGN

Estetica e funzionalità per durare nel tempo.

Ogni stufa Piazzetta è caratterizzata da un'estetica particolarmente curata e originale, studiata per valorizzare i materiali ed esprimere la massima funzionalità possibile.

DESIGN

Lasting stylishness and functionality.

The styling of every Piazzetta stove is particularly refined and original. It has been studied to make the most of the materials as well as to offer the maximum possible functionality.

COMFORT

Calore e massimo benessere per la casa.

Le stufe Piazzetta assicurano un comfort assoluto, richiedono minima manutenzione offrendo, allo stesso tempo, vantaggi così evidenti da fare la differenza.

COMFORT

The maximum for your wellbeing and warmth.

Piazzetta stoves ensure absolute comfort, they require little maintenance while offering such obvious advantages that make all the difference.

SOLUZIONI

Il tuo calore ideale.

Un piacere tutto da provare che si riassume in: risparmio, garanzia, facile manutenzione, assistenza e rispetto per l'ambiente. Perché la serenità è fatta di molte cose.

SOLUTION

Ideal comfort.

It's a pleasure that you should experience and which can be summed up as follows: savings, warranty, easy maintenance, service and respect for the environment. In fact, peace of mind comes from many things.

QUALITÀ

Servizio e attenzione per la massima tranquillità.

L'ampia gamma di prodotti Piazzetta consente di scegliere caratteristiche estetiche, funzionali, prestazioni e la potenza della tua stufa, assieme a qualità e assistenza.

QUALITY

Service and attention for utmost peace of mind.

The wide range of Piazzetta products means that you can choose styling, functional features, performance and the output of your stove while knowing that you have also obtained proper quality and service.

LA DIFFERENZA **SY VEDE**
SY SEE THE DIFFERENCE

Ogni stufa Piazzetta è caratterizzata da un'estetica particolarmente curata e originale, studiata per valorizzare i materiali ed esprimere la massima funzionalità possibile, in grado di soddisfare tutte le esigenze in termini di preferenze e stili d'arredo. La maiolica, la visione della fiamma fino agli interni del focolare, esaltano l'atmosfera del fuoco e le prestazioni di ogni stufa Piazzetta.

The styling of every Piazzetta stove is particularly refined and original. It has been studied to make the most of the materials as well as to offer the maximum possible functionality thus satisfying all tastes and furnishing requirements. The majolica, the visible flame and the interior of the firebox all enhance the atmosphere created by the fire as well as the performance of each single Piazzetta stove.

I particolari che distinguono.
The distinguishing features.

MAIOLICA
Estetica raffinata ed eccezionale accumulo di calore.

I rivestimenti in maiolica sono lavorati a mano, frutto di complesse attività che richiedono tempo e perizia, espressioni di pregio senza confronti. La lavorazione in pezzi di grandi dimensioni, oltre ad esaltare le caratteristiche estetiche, garantisce un grande accumulo e una ottimale e prolungata diffusione del calore.

MAJOLICA
Refined looks and exceptional heat storage.

The majolica claddings are hand made. These superb elements are the result of complex activities that require time and skill. Pieces made in such large dimensions not only enhance the stylishness of the product, but also ensure great heat storage followed by prolonged distribution of heat.

ALUKER®
Migliori prestazioni e fiamma più brillante.

I focolari sono realizzati in Aluker®, l'esclusivo materiale ceramico refrattario brevettato da Piazzetta che migliora la combustione e la diffusione del calore, consente uno straordinario accumulo di energia e un'eccellente resistenza alle alte temperature. In più, il suo colore chiaro esalta la luminosità della fiamma.

ALUKER®
Better performance and a brighter flame.

The fireboxes are lined with Aluker® panels, the exclusive refractory ceramic material patented by Piazzetta, which improves combustion and heat dispersal. Aluker® offers extraordinary energy storage and outstanding resistance to high temperatures, plus safe use, simple maintenance and long-lasting reliability. What's more, its light colour enhances the brightnessof the fire.

AMPIA VISIONE DELLA FIAMMA.
Un'emozione continua.

L'ampia dimensione dell'anta in vetro consente di godere della piacevole visione del fuoco, assicurando sempre la giusta atmosfera in ogni ambiente. La fiamma diventa così un'emozione.

WIDE SCREEN FIRE
The long-lasting emotion.

The glass door lets you enjoy the cosy sight of the fire. You can always be sure of having the right atmosphere with Piazzetta products. Whatever the surroundings, the fire becomes pure emotion.

Maioliche: rivestimenti unici per arte, qualità e dimensioni.

MAIOLICA COME ESPRESSIONE CREATIVA

Le maioliche Piazzetta, lavorate in pezzi di grandi dimensioni, sono a massima valorizzazione della materia prima utilizzata. L'argilla, infatti, acquista un pregio senza confronto, diventando un'espressione di chi la lavora con le proprie mani.

MAIOLICA COME ECCELLENZA PRODUTTIVA

Solo una tramandata esperienza professionale consente di ottenere così ampie superfici e forme particolari che distinguono le ceramiche Piazzetta. La produzione di un rivestimento in maiolica richiede tempo e perizia: dopo la colata dell'impasto negli stampi e una prima asciugatura, il pezzo viene levigato a mano per poi asciugarsi naturalmente. A questo procedimento segue l'essicazione a 60°, per eliminare tutta l'umidità residua, e un'ulteriore cottura a 1000° per rendere la ceramica più resistente e per migliorare la sua capacità di conduzione del calore. Il pezzo viene poi verniciato manualmente e rimesso in forno per l'ultima fase di lavorazione. Per tutto il ciclo produttivo occorrono dai 12 ai 15 giorni, con l'intervento di una decina di persone specializzate.

MAIOLICA PER DIFFONDERE IL CALORE

La realizzazione delle maioliche è una ricerca di equilibrio tra tensioni meccaniche, termiche e di resistenza al calore. Le maioliche trattengono il calore irradiato dal focolare e lo trasmettono in modo costante e uniforme in tutto l'ambiente, creando un vero e proprio "volano termico" e rilasciando un piacevole tepore anche dopo lo spegnimento della fiamma.

Majolicas: unique pieces of art in terms of quality and dimensions.

MAJOLICA AS EXPRESSION OF CREATIVITY

The hand-made large Piazzetta majolica elements are the epitome of what can be achieved with the constituent raw material. The clay acquires unrivalled superior quality to become an expression of those who shape it with their hands.

MAJOLICA AS PRODUCT OF EXCELLENCE

It is only through professional experience handed down directly that ceramic pieces with such a large surface area and particular shapes as those of Piazzetta can be obtained. The production of a majolica cladding requires time and skill: after the mix has been cast in the moulds and dried enough to take it out, the piece is hand smoothed and left to dry naturally. This procedure is then followed by drying at 60°, to eliminate all the residual moisture, and further firing at 1000° to make the ceramic stronger and to improve its capacity to conduct heat. The piece is then hand painted and put back in the kiln for the last phase. It takes between 12 and 15 days to complete the whole production cycle with around ten skilled persons involved.

MAJOLICA TO DISTRIBUTE HEAT

Making majolica is a search for the right balance between mechanical and thermal stress and resistance to heat. Majolica holds in the heat radiated by the firebox and then disperses it continuously and evenly throughout the environment, in other words it acts as a true "thermal wheel" releasing pleasant warmth even after the fire has been shut down.

Beige Sabbia

Blu Genziana

Bianco

Bianco Antico

Bianco Grigio

Anice

Tè Verde

Moka

Rosso Lava

Giallo Acceso

Blu Verdemare

Grigio Cerato

Nero Opaco

Crema

Cipria

LA DIFFERENZA **SY** **SENTE**
SY **FEEL** THE DIFFERENCE

Le stufe Piazzetta assicurano un comfort assoluto. Efficienti e capaci di creare un'atmosfera unica intorno al fuoco, richiedono minima manutenzione offrendo, allo stesso tempo, vantaggi così evidenti da fare la differenza.

Piazzetta stoves ensure absolute comfort. Efficient and capable of creating a unique atmosphere around the fire, they require little maintenance while offering such obvious advantages that make all the difference.

MULTIFUOCO SYSTEM® E MULTIFUOCO SYSTEM PLUS

Calore perfetto dal pavimento al tetto.

Puoi installare sulla tua stufa il kit Multifuoco®, lo straordinario sistema di ventilazione brevettato che garantisce una diffusione omogenea del calore nell'ambiente e nei locali attigui. Multifuoco System Plus è l'innovativa versione a controllo elettronico.

MULTIFUOCO SYSTEM® AND MULTIFUOCO SYSTEM PLUS

Perfect heat from floor to roof.

You can install the Multifuoco® kit on your stove, an extraordinary patented ventilation system which ensures even heat distribution within the room and adjacent rooms. Multifuoco System Plus is the innovative version with electronic control.

HEAT STORAGE SYSTEM

Prolunga il piacere del calore.

Il Sistema Heat Storage HSS, consente di prolungare per tante ore ancora, dopo lo spegnimento della stufa, il calore emesso. La temperatura dell'ambiente, dopo lo spegnimento, diminuirà in modo lento e graduale, per un piacevole comfort, senza rapidi abbassamenti.

HEAT STORAGE SYSTEM

Prolongs your pleasure of warmth.

The HSS Heat Storage System allows you to prolong heat emission for many hours after the stove has stopped burning. The room temperature will decrease slowly and gradually after the stove is shut down, providing a comfortable cosiness and avoiding abrupt temperature drops.

BURN CONTROL SYSTEM

La fiamma che si regola con il telecomando.

Il Sistema Burn Control BCS, consente la regolazione automatica della fiamma, con controllo elettronico e gestione da telecomando. BCS garantisce una gestione puntuale e continua dei parametri di funzionamento: combustione perfetta, elevati rendimenti, ridotte emissioni in atmosfera, sensibile risparmio di combustibile.

BURN CONTROL SYSTEM

The flame that can be adjusted by remote control.

The BCS Burn Control System enables automatic electronic flame adjustment managed by remote control. BCS ensures continuous and timely management of operating parameters: perfect combustion, high efficiency, reduced emissions and substantial fuel savings.

FOCOLARE ERMETICO

Performance e qualità dell'aria.

Grazie alla struttura perfettamente stagna, le stufe ermetiche non consumano l'ossigeno dell'ambiente d'installazione, prelevando l'aria per la combustione direttamente dall'esterno. Le stufe Ermetiche possono essere collocate all'interno di tutte le case e all'interno delle case passive a basso consumo energetico.

AIRTIGHT FIREBOX

Performance and air quality.

Thanks to their perfectly airtight structure, hermetic stoves do not consume oxygen from the rooms where they are installed but take combustion air directly from outside. Hermetic stoves can be placed inside all houses and even inside passive houses with low-energy consumption.

MULTIFUOCO SYSTEM®

Tecnologia esclusiva, calore uniforme nell'ambiente.

Exclusive technology, evenly distributed heat.

Calore perfetto dal pavimento al tetto.
Perfect warmth from the floor to the ceiling.

Multifuoco System® è un'applicazione tecnologica esclusiva che ti regala comfort ideale e temperatura costante. È lo straordinario sistema di ventilazione forzata messo a punto e brevettato dai tecnici del reparto Ricerca e Sviluppo di Piazzetta, testato scientificamente dai ricercatori dell'Istituto di Fisica Tecnica dell'Università di Padova. Multifuoco System® consente di riscaldare uno o più ambienti in modo uniforme, dal pavimento fino al soffitto.

Multifuoco System® is an exclusive technological application that offers comfort and constant warmth. It is an extraordinary system of forced ventilation conceived and patented by Piazzetta R&D engineers, which has been scientifically tested by researchers at the Institute of Technical Physics of the University of Padua. Multifuoco System® allows you to distribute heat evenly throughout one or more rooms, from the floor up to the ceiling.

Comfort e benessere con Multifuoco System®.

Il funzionamento di Multifuoco System® costituisce una vera e propria innovazione rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali, grazie alla sua capacità di distribuire il calore in modo omogeneo in tutto l'ambiente, senza alcuna fastidiosa escursione termica tra soffitto e pavimento.



Comfort and wellbeing with Multifuoco System®.

A truly innovative system compared to conventional heating systems. Thanks to Multifuoco System's® capacity to distribute heat evenly throughout the room maintaining an ideal temperature from the floor to the ceiling.

A differenza dei sistemi tradizionali in cui l'aria calda tende naturalmente a concentrarsi in alto e l'aria fredda rimane a livello del suolo, Multifuoco System® mette in circolazione l'aria calda facendola defluire dal basso verso l'alto, evitando l'accumulo all'altezza del soffitto. L'innovativo sistema permette all'aria che entra dall'alto nella stufa di riscaldarsi a contatto con le pareti calde, per poi uscire dalle bocchette poste in basso.

While in conventional systems hot air tends to rise naturally thus creating a heat layer just below ceiling level with cooler air at floor level, the Multifuoco System® instead makes warm air flow out from the bottom vent thus preventing to stratify close to the ceiling. The innovative system then allows the air to re-enter through the top grilles of the stove to be warmed again and to continue its cycle. This ensures that heat produced is evenly distributed throughout the enviroment.

Un pratico telecomando consente di impostare la velocità del ventilatore per avere il comfort ideale in ambiente.

Use the practical remote control to set the fan speed that ensures a truly comfortable room temperature.

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS
Innovativa versione a controllo elettronico.
An innovative electronic control version.

Il comfort giusto per tutta la tua casa.

Multifuoco System Plus è un'evoluzione tecnica dello straordinario sistema di ventilazione forzata Multifuoco System® dedicato alle stufe a legna. Il funzionamento dell'intera unità di ventilazione forzata è controllato costantemente da una scheda elettronica che dialoga con un innovativo telecomando con display LCD.

Massima flessibilità di comando e gestione.

L'unità elettronica di controllo permette di gestire la stufa con tre modalità operative.

GESTIONE AUTOMATICA: avvio e spegnimento autonomo del ventilatore in base a una precisa temperatura di soglia della stufa.

GESTIONE COMFORT: raggiunta la temperatura ambiente impostata sul telecomando, si può scegliere che il ventilatore si arresti per riaccendersi allo scendere della temperatura o che moduli automaticamente il livello di potenza.

GESTIONE MANUALE: accensione fatta dall'utente. Al raggiungimento di una precisa temperatura di soglia della stufa il ventilatore passa autonomamente in modalità automatica. Se non si verificano le condizioni per il passaggio di modalità, il sistema si arresta per evitare di immettere nell'ambiente aria non sufficientemente calda.

Il telecomando è dotato di una sonda NTC (Negative Temperature Coefficient) ad alta precisione, per un monitoraggio efficace e costante della temperatura ambiente.

Multifuoco System Plus è compatibile con Burn Control System e la gestione dei due sistemi è realizzata con un solo telecomando e un'unica centralina elettronica.

multifuoco+ SYSTEM PLUS

A pleasing comfort throughout your home.

Multifuoco System Plus has evolved from the extraordinary forced ventilation Multifuoco System® and is designed specifically for wood-burning appliances. Operation of the whole forced ventilation unit is constantly controlled by an electronic card, which interacts with an innovative LCD remote control.

Truly flexible control system.

The electronic control unit offers a selection of three modes of operation.

AUTOMATIC CONTROL: the fan automatically starts and stops according to a precise appliance threshold temperature.

COMFORT CONTROL: the room temperature set on the remote control is reached, there is the option either for the fan to stop and then start again when the temperature drops or for the fan to automatically modulate the power (speed) level.

MANUAL CONTROL: the user switches the fan on. When a precise appliance threshold temperature is reached the fan independently passes to the automatic mode. If the conditions for passing to the automatic mode are not satisfied, the system stops to avoid cool air from being fanned into the room.

The remote control has a high-precision NTC (Negative Temperature Coefficient) sensor for constant and efficient monitoring of the room temperature.

Multifuoco System Plus is compatible with the Burn Control System and the two systems are controlled through a single remote control and a single electronic control unit.

Il comfort giusto per tutta la casa.
Pleasing comfort throughout your home.

Sistema di canalizzazione fino a 10 metri.

Multifuoco System® e Multifuoco System Plus possono diventare veri e propri impianti di riscaldamento per la tua casa, grazie a un semplice sistema di canalizzazione. Puoi portare il flusso di aria calda anche in ambienti lontani o su piani diversi, con la sicurezza di ottenere sempre lo stesso comfort dell'ambiente di installazione. Il sistema di canalizzazione ti permette di convogliare l'aria calda fino a 10 metri attraverso condotti flessibili, opportunamente coibentati, facilmente installabili e dal diametro ridotto (75mm). L'aria calda defluisce a livello del suolo attraverso apposite bocchette, provviste di regolazione di flusso.

Ductwork up to 10 metres long.

Multifuoco System® and Multifuoco System Plus can become a true heating system for your home by simply installing ductwork. You can have the warm air flow going to distant rooms, even on different floors, with the certainty of always having the same comfortable temperature as in the room where the stove is installed. The ductwork lets you convey warm air for up to 10 metres through suitably insulated, easy-to-install, flexible ducts with a reduced diameter (75 mm). The warm air flows out into the room at floor level through special outlet vents fitted with flow control.

FOCOLARE ERMETICO

Ideale anche per le moderne case passive.

AIRTIGHT MONOBLOC

Well-being also for modern passive homes.

Benessere e vantaggi.
Comfort and advantages.

BENESSERE IDEALE
La soluzione giusta per ogni ambiente.

La stufa ermetica è sinonimo di migliore qualità dell'aria e di benessere prelevando l'aria di combustione dall'esterno. Il benessere termico e l'efficienza sono assicurati in tutta la casa grazie alle innovative soluzioni tecnologiche del nuovo focolare. È la tecnologia ideale per le case passive nelle quali è necessario mantenere l'equilibrio tra ambiente esterno ed interno e calibrare l'areazione delle stanze. È efficace anche nelle abitazioni tradizionali perché garantisce l'ossigenazione ideale degli ambienti, non sottraendo aria (e quindi ossigeno) dall'ambiente d'installazione e fa risparmiare sui consumi.

IDEAL WELL-BEING
The right solution for every space.

Hermetic stoves are a synonym for air quality and well-being, since they draw the combustion air from outdoors. Thermal comfort and efficiency are ensured throughout the home, thanks to the new, technologically innovative firebox design. This is the ideal technology for passive houses, in which the equilibrium between the interior and exterior environment must be maintained, while calibrating the air flow to the rooms. It is also an effective solution for conventional homes since it maintains the oxygenation of the rooms, does not remove air (and hence oxygen) from the interior, and reduces consumption.

MIGLIORA IL COMFORT
L'aria viene prelevata dall'esterno.

L'aria che permette la combustione viene prelevata direttamente dall'esterno, evitando così di sottrarre ossigeno dalla stanza e di introdurre aria fredda con le classiche prese d'aria esterne. Una soluzione che migliora il comfort della tua abitazione e allo stesso tempo ottimizza l'efficienza della stufa contribuendo a ridurre il fabbisogno energetico. Una scelta che fa bene a te, alla tua casa e all'ambiente.

IMPROVED COMFORT
The combustion air is drawn from outdoors.

The combustion air is drawn directly from the outdoors, so that no air is removed from the interior, which introduces cold air via the all too familiar external air intakes. This solution improves your comfort while optimising the efficiency of the stove and saving energy. The right choice - for you, for your home, and for the environment.

BURN CONTROL SYSTEM
Sistema di gestione elettronica della fiamma.
Electronic control of the flame.

Le stufe a Legna Ermetiche con Burn Control System BCS, consentono la regolazione automatica della fiamma, con controllo elettronico e gestione da telecomando. Il Sistema BCS garantisce una gestione puntuale e continua dei parametri di funzionamento: combustione perfetta, elevati rendimenti, ridotte emissioni in atmosfera, sensibile risparmio di combustibile. Il sistema BCS rappresenta il perfetto connubio tra il piacere del fuoco a legna e la praticità della gestione automatica.

The Sealed Wood stoves with the BCS Burn Control System enable automatic flame adjustment through electronic control managed by remote control. The BCS system ensures continuous and timely management of operating parameters: perfect combustion, high efficiency, reduced emissions and substantial fuel savings. The BCS system provides the perfect balance between the pleasure of a wood fire and management simplicity.

GESTIONE DELLA FIAMMA
Automatica o Assistita.

Impostata la temperatura desiderata da telecomando, il sistema BCS, grazie alla rilevazione della temperatura ambiente, effettuata dalla sonda presente sul telecomando, è in grado di modulare in continuo la potenza della fiamma, regolando l'apertura della valvola dell'aria comburente. Le regolazioni che governano l'apertura della valvola d'entrata dell'aria comburente possono essere gestite in modo automatico o assistito.

FLAME CONTROL
Automatic o Assisted.

Adjustments governing the opening of the combustion air inlet valve can be handled automatically or in assisted mode. Once the desired temperature is set via remote control, the BCS system continually measures room temperature by means of the sensor on the remote control and is able to modulate the flame power as necessary, by adjusting the combustion air inlet valve.

COMFORT ATTIVO
Controllo automatico della temperatura ambiente.

La sonda di precisione NTC (Negative Temperature Coefficient), incorporata nel telecomando, confronta costantemente la temperatura ambiente con quella impostata dall'utente e, dialogando con la centralina elettronica della stufa, modula in modo appropriato la potenza della fiamma, controllando l'apertura della valvola dell'aria comburente.

ACTIVE COMFORT
Automatic room temperature control.

The precision NTC (Negative Temperature Coefficient) sensor built into the remote control constantly compares the room temperature with the user setting and interacts with the electronic control unit of the stove to modulate the power level of the flame accordingly by controlling the opening of the combustion air valve.

AVVISO DI RICARICA LEGNA
Tempi perfetti tra una carica e l'altra.

Un segnale acustico e un avviso sul display del telecomando avvertono l'utente che la legna si sta esaurendo e che è necessaria una nuova carica. Massima comodità di gestione e sfruttamento ottimale del combustibile.

WOOD LOAD INDICATOR
Perfect wood loading intervals.

A warning sound and a display on the remote alert the user of low wood fuel level and that the should be stoked up. Maximum burn control for optimal wood consumption.

FUNZIONE ECO
Risparmio di combustibile fino al 50%.

Il controllo costante dell'ingresso dell'aria comburente permette di avere una combustione sempre perfetta, anche al minimo della potenza della fiamma. Con un eccezionale risparmio di combustibile e comfort garantito.

ECO FUNCTION
Up to 50% fuel savings.

Constant control of combustion air intake means complete combustion at all times, even when the flame and therefore the power is at minimum level. The result is exceptional fuel savings and guaranteed comfort.

FUNZIONE NOTTE
Tepore prolungato.

L'entrata dell'aria comburente viene portata al minimo per contenere la combustione e conservare le braci per tante ore dopo l'ultima carica serale di legna. Per un dolce e prolungato tepore.

NIGHT FUNCTION
Prolonged warmth.

This setting reduces the combustion air intake to a minimum so that the wood burns more slowly and the embers last for hours after stoking up last thing in the evening. Gentle and prolonged warmth is ensured.

HEAT STORAGE SYSTEM

Sistema di accumulo che prolunga il piacevole effetto del calore.

Storage system that prolongs the pleasure of warmth.

Installabile sulle nuove Stufe a Legna, l'esclusivo sistema di accumulo, Heat Storage HSS, consente di prolungare per tante ore ancora, dopo lo spegnimento della stufa, il calore emesso. Il rilascio del calore avviene per irraggiamento: la massa di accumulo posizionata nella parte superiore della stufa viene portata in temperatura durante il normale funzionamento della stessa. La stufa riscalda pertanto attraverso irraggiamento, conduzione e convezione naturale o ventilazione forzata (con Sistema Multifuoco), durante la presenza della fiamma. Allo spegnimento, il Sistema HSS continua a irradiare calore, in modo naturale, ancora per ore.

The exclusive HSS Heat Storage System, that can be installed on new Wood stoves, enables heat to be emitted for many hours even after the stove has been shut down. The heat is released by radiation: the storage elements on the upper part of the stove are heated to operating temperature during normal operation. Therefore, the stove provides heat through radiation, conduction and natural or forced convection (with the Multifuoco System), while the fire is actually burning.

HEAT STORAGE
SYSTEM

COMFORT NATURALE
Benefici del calore radiante.

Il calore radiante delle stufe in maiolica e l'accumulo di calore permettono al nostro corpo di ricevere gli stessi benefici che riceviamo dai raggi infrarossi presenti nella luce del sole che hanno un'influenza positiva sul funzionamento del nostro organismo in generale.

NATURAL COMFORT
Benefici del calore radiante.

The radiant heat of majolica stoves and their heat storage ensure our body receives the same benefits we receive from infra-red rays present in sunlight, which have a positive impact on our body's general functioning.

FASI DI ACCUMULO

COMBUSTIONE
All'accensione la stufa rilascia calore all'ambiente.

ACCUMULO
In contemporanea alla combustione si avvia anche il riscaldamento della massa di accumulo.

RESTITUZIONE DEL CALORE
Allo spegnimento del fuoco il calore accumulato viene restituito progressivamente all'ambiente per molte ore ancora.

STORAGE PHASES

COMBUSTION
When your stove is lit, it releases heat into the room.

STORAGE
As soon as combustion takes place, the heat storage elements also start to warm up.

RETURNING THE WARMTH
When the fire stops burning, the accumulated heat is gradually released into the room over a number of hours.



Test effettuato in laboratorio in conformità alle norme / Laboratory test carried out in compliance with the regulations in force

** Risultati ottenuti con la chiusura dei registri dopo 3 ore di funzionamento / Data obtained with registers closed after 3 operating hours*

LA DIFFERENZA **SY** **SCEGLIE**
SY **SELECT** THE DIFFERENCE

Ad ogni casa, ad ogni famiglia e ad ogni stile di vita corrisponde la stufa ideale. L'ampia gamma di prodotti Piazzetta ti consente di scegliere le caratteristiche estetiche e funzionali, le prestazioni e la potenza della tua stufa, assieme alla giusta qualità e assistenza.

There is just the right stove for every home, every family and every lifestyle. The wide range of Piazzetta products means that you can choose the styling, the functional features, the performance and the output of your stove while knowing that you have also obtained proper quality and service.

Il tuo calore ideale.
Ideal comfort.

SCEGLI LA TIPOLOGIA
Massima utilità per
la tua casa.

Piazzetta ti propone tanti prodotti tra i quali scegliere quello più adatto alle tue necessità: stufe classiche, innovative stufe-caminetto, stufe con forno per dare ai cibi i sapori di una volta.

CHOOSE THE TYPE
What is best for
your home.

Choose the product best suited to your needs from the wide array that Piazzetta offers: classic stoves, innovative fireplaces-stoves and stoves with oven to bake food with a flavour of bygone days.

AMPIA GAMMA
Grande scelta di forme e colori.

L'ampia gamma Piazzetta ti dà la possibilità di trovare il prodotto che desideri, il più adatto alle tue esigenze in termini di stile d'arredo e di potenza termica.

EXTENSIVE RANGE
Wide choice of shapes and colours.

The extensive range of Piazzetta stoves allows you to choose the product that is just right for your needs in terms of heat output and furnishing style.

GRANDI PRESTAZIONI
Potenza massima fino a 14 kW.

I prodotti Piazzetta sono veri e propri sistemi di riscaldamento dalle caratteristiche superiori, capaci di creare il miglior comfort per la tua casa. Piazzetta ti assicura sempre il massimo della resa con minime emissioni in atmosfera, rispettando l'ambiente.

GREAT PERFORMANCES
Maximum output up to 14 kW.

Piazzetta products are real heating systems with superior features designed to create the most comfortable environment for your home. With Piazzetta you are always ensured environmentally-friendly performance with maximum efficiency and minimum emissions into the atmosphere.

LA DIFFERENZA **SY VIVE**
SY LIVE THE DIFFERENCE

Ogni giorno le stufe Piazzetta ti assicurano la massima tranquillità. Un piacere tutto da provare che si riassume in: risparmio, garanzia, facile manutenzione, assistenza e rispetto per l'ambiente. Perché la serenità è fatta di molte cose.

Piazzetta stoves give you peace of mind day after day. It's a pleasure that you should experience and which can be summed up as follows: savings, warranty, easy maintenance, service and protection of the environment. In fact, peace of mind comes from many things.

Piazzetta è sempre al tuo fianco.
Piazzetta is always by your side.

SISTEMA RISPARMIO
Bassi consumi e massima resa termica.

Le particolari soluzioni tecnologiche adottate da Piazzetta permettono di realizzare degli eccellenti sistemi di riscaldamento. La grande potenza termica è assicurata da una perfetta combustione che consente di ridurre i consumi e di ottenere anche un notevole risparmio sulle spese di riscaldamento.

SAVING SYSTEM
Low consumption and maximum heat output.

Piazzetta uses special technological solutions to ensure its products are excellent heating systems. A high heat output is ensured by efficient combustion, which allows consumption to be reduced and consequently also heating expenses.

SERVIZIO CLIENTI
Una rete capillare di centri di assistenza.

La tua piena soddisfazione è il nostro primario obiettivo. L'assistenza pre e post-vendita offerta da Piazzetta è garantita da personale specializzato, formato direttamente in sede e in costante collegamento con l'azienda. Una capillare presenza sul territorio dei Centri Assistenza Tecnica (C.A.T.) ci consente di raggiungerti tempestivamente in tutta Italia.

CUSTOMER SERVICE
An intensive network of service centres.

Our main objective is your full satisfaction. Piazzetta guarantees that before-and after-sales service is provided by qualified personnel who have received training directly at our factory.

SISTEMA SICUREZZA
Sistemi per la massima tranquillità.

Ogni prodotto Piazzetta è dotato di sistemi di controllo per garantire la totale tranquillità di funzionamento. La tua sicurezza è sempre in primo piano grazie ai costanti investimenti che Piazzetta dedica alla ricerca e allo sviluppo di nuove soluzioni.

SAFETY SYSTEM
Automatic mechanisms to ensure utmost safety.

Piazzetta products are fitted with control systems to ensure completely hassle-free operation. Your safety always comes first and foremost for Piazzetta, which constantly invests in the research and development of new solutions.

STUFE A LEGNA
WOOD-BURNING STOVES

Per un sano calore e una emozionante visione della fiamma.

Nelle diverse soluzioni estetiche e funzionali, le stufe a legna Piazzetta assicurano sempre il massimo livello di comfort, bassi consumi, ridotte emissioni e riescono a creare una piacevole e unica atmosfera attorno al fuoco.

For healthy warmth and a splendid view of the fire.

Whatever their exterior design or functions, Piazzetta wood-burning stoves always ensure maximum comfort, low consumption and reduced emissions while creating an exceptionally pleasant atmosphere around the fire.

MULTIFUOCO SYSTEM®
Calore perfetto dal pavimento al tetto.

Puoi installare sulla tua stufa il Multifuoco System®, lo straordinario sistema di ventilazione brevettato che garantisce una diffusione omogenea del calore nell'ambiente e nei locali attigui, gestibile con telecomando.

MULTIFUOCO SYSTEM®
Perfect warmth from the floor to the ceiling.

You can install the Multifuoco System® on your stove: the extraordinary patented ventilation system that guarantees evenly spread heat throughout the room and in the adjacent rooms, with remote control.

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS
Innovativa versione a controllo elettronico.

Multifuoco System Plus è un'evoluzione tecnica dello straordinario sistema di ventilazione forzata Multifuoco System® dedicato alle stufe a legna. Il funzionamento dell'intera unità di ventilazione forzata è controllato costantemente da una scheda elettronica che dialoga con un sofisticato telecomando con display LCD.

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS
Innovative version with electronic control.

Multifuoco System Plus has evolved from the extraordinary forced ventilation Multifuoco System® and is designed specifically for wood-burning stoves. Operation of the whole forced ventilation unit is constantly controlled by an electronic card, which interacts with a sophisticated LCD remote control.

HEAT STORAGE SYSTEM
Prolunga il piacere del calore.

Il Sistema Heat Storage HSS, consente di prolungare per tante ore ancora, dopo lo spegnimento della stufa, il calore emesso. La temperatura dell'ambiente, dopo lo spegnimento, diminuirà in modo lento e graduale, per un piacevole comfort, senza rapidi abbassamenti.



HEAT STORAGE SYSTEM
Prolongs your pleasure of warmth.

The HSS Heat Storage System allows you to prolong heat emission for many hours after the stove has stopped burning. The room temperature will decrease slowly and gradually after the stove is shut down, providing a comfortable cosiness and voiding abrupt temperature drops.

BURN CONTROL SYSTEM
La fiamma che si regola con il telecomando.

Il Sistema Burn Control BCS, consente la regolazione automatica della fiamma, con controllo elettronico e gestione da telecomando. BCS garantisce una gestione puntuale e continua dei parametri di funzionamento: combustione perfetta, elevati rendimenti, ridotte emissioni in atmosfera, sensibile risparmio di combustibile.

BURN CONTROL SYSTEM
The flame that can be adjusted by remote control.

The BCS Burn Control System enables automatic electronic flame adjustment managed by remote control. BCS ensures continuous and timely management of operating parameters: perfect combustion, high efficiency, reduced emissions and substantial fuel savings.

FOCOLARE ERMETICO
Performance e qualità dell'aria.

Grazie alla struttura perfettamente stagna, le stufe ermetiche non consumano l'ossigeno dell'ambiente d'installazione, prelevando l'aria per la combustione direttamente dall'esterno. Le stufe Ermetiche possono essere collocate all'interno di tutte le case e all'interno delle case passive a basso consumo energetico.

AIRTIGHT FIREBOX
Performance and air quality.

Thanks to their perfectly airtight structure, hermetic stoves do not consume oxygen from the rooms where they are installed but take combustion air directly from outside. Hermetic stoves can be placed inside all houses and even inside passive houses with low-energy consumption.

KIT ARIA COMBURENTE
Migliora la combustione e ottimizza il rendimento.

Nelle case a basso consumo energetico, è necessario prelevare dall'esterno l'aria indispensabile per la combustione. Il kit optional consente di immettere nel focolare aria proveniente dall'esterno ottimizzando combustione e rendimento.

COMBUSTION AIR KIT
This kit improves combustion and optimizes efficiency.

Low energy consumption homes, fresh air which is indispensable for combustion must be taken from outdoors. The optional kit allows fresh air flow into the firebox thereby optimizing combustion and efficiency.

SISTEMA ARIA TERZIARIA
Migliori performance.

Il sistema di aria terziaria preriscaldata, presente in molti modelli, ottimizza ulteriormente la combustione assicurando rendimenti elevati e basse emissioni in atmosfera.

TERTIARY AIR SYSTEM
Better performances.

The pre-heated tertiary air system, in many models, fully optimizes combustion and ensures high efficiency with low emission into the atmosphere.

AUTONOMIA DI FUNZIONAMENTO
Fino a 6 ore di calore continuo.

Test condotti nei laboratori Piazzetta hanno dimostrato come le stufe a legna, grazie alla loro combustione regolabile, possono vantare un'eccezionale autonomia di funzionamento tra una carica e l'altra.

CONTINUOUS FIRE
Up to 6 hours of continuous heat.

Tests carried out in Piazzetta laboratories have shown that the wood-burning stoves ensure an exceptionally long burn time before having to refuel.

CASSETTO CENERE ESTRAIBILE
Massima semplicità di manutenzione.

Il cassetto cenere è estraibile e semplice da svuotare. Semplice anche la manutenzione periodica della stufa.

REMOVABLE ASH DRAWER
Maintenance couldn't be easier.

The ash drawer is removable and easy to empty. Periodic maintenance is also simple.

PRATICO BRACIERE
Funzionale ed efficiente.

Il braciere ampio e profondo assicura massima praticità nell'utilizzo e più spazio per la raccolta delle braci. La geometria dei fori garantisce l'ottimale entrata dell'aria primaria preriscaldata migliorando la combustione e il rendimento.

BRAZIER GRATE
Functional and efficient.

The wide and deep brazier is highly practical to use and there is more space for collecting the embers. The shape of firebox ensures the best input of preheated primary air to optmize combustion and efficency.

PULIZIA DEL VETRO CON FLUSSO D'ARIA
Vetro ceramico ventilato.

Il vetro ceramico resistente a 750°C è costantemente lambito da un flusso d'aria che contribuisce a mantenerne la superficie pulita assicurando sempre una piacevole e rilassante visione della fiamma.

GLASS CLEANING WITH AIR FLOW
Ventilated ceramic glass.

Air flows constantly over the ceramic glass, which is heat resistant up to 750°C, and in so doing helps to keep it clean. The large door allows for a pleasant and relaxing view of the fire.

SPESSORE SUPERIORE
Garanzia di solidità e durata.

Porta, focolare e braciere hanno uno spessore che arriva fino a 15 mm che garantisce elevata solidità costruttiva e lunga vita alla stufa.

SUPERIOR THICKNESS
Guarantee of sturdiness and duration.

Door, firebox and grate can be up to 15 mm thick, which guarantees that your wood-burning stove is structurally very robust and will endure over time.

UMIDIFICATORE
Benessere in casa.

Puoi ottenere il grado di umidità ideale per il tuo comfort grazie all'umidificatore in acciaio inox. Per aumentare la sensazione di benessere puoi aggiungere essenze aromatiche nell'acqua.

HUMIDIFIER
Well-being in the home.

The stainless steel humidifier has been conceived to let you obtain the degree of humidity you need for a comfortable environment. To increase the feeling of wellbeing, just add an aromatic essence to the water.

SICUREZZA
Chiusura automatica e impugnatura sicura.

Per la massima tranquillità di utilizzo, Piazzetta ha dotato gran parte delle proprie stufe a legna di un sistema automatico di chiusura della porta e di maniglie in acciaio rivestite in materiale siliconico.

SAFETY
Automatic closure and a safe grip.

For your peace of mind, Piazzetta has fitted most of its wood-burning stoves with an automatic door closing system while the steel handles are covered in a silicone material.

FORNO
Tradizionale e sana cottura a legna.

Con Piazzetta puoi anche scegliere la stufa o lo Stubotto con forno, per cucinare i cibi come una volta, sfruttando il calore prodotto dalla combustione della legna.

OVEN
Traditional and healthy cooking.

With Piazzetta you can also choose the wood-burning stove or Stubotto with oven to cook food as in the past. It can be used to cook foods traditionally by exploiting the warmth produced by burning firewood.

AMPIA VISIONE DELLA FIAMMA.
Un'emozione continua.

L'ampia dimensione dell'anta in vetro consente di godere della piacevole visione del fuoco, assicurando sempre la giusta atmosfera in ogni ambiente. La fiamma diventa così un'emozione.

WIDE SCREEN FIRE
Long-lasting emotion.

The glass door lets you enjoy the cozy sight of the fire. You can always be sure of having the right atmosphere with Piazzetta products. Whatever the surroundings, the fire becomes pure emotion.

Dettaglio di una stufa che adotta i sistemi di riscaldamento: Multifuoco System o Multifuoco System Plus, il sistema di accumulo HSS, il controllo elettronico della combustione nella versione BCS.

Grazie all'adozione di queste tecnologie i prodotti Piazzetta sono in grado di raggiungere i più elevati livelli di performance, permettendo al contempo, grazie all'elevata efficienza di funzionamento, di ottenere dei risparmi di combustibile, con un elevato comfort d'ambiente.

La temperatura d'ambiente si mantiene uniforme anche nei locali attigui e grazie al sistema di accumulo HSS, il rilascio del calore si prolunga anche dopo lo spegnimento della fiamma.

Detail of a stove that uses the heating systems: Multifuoco System or Multifuoco System Plus, HSS storage system, electronic combustion control in the BCS version.

The use of these technologies allows Piazzetta products to achieve the highest levels of performance; at the same time their high efficiency operation delivers fuel savings and excellent comfort for your home.

The ambient temperature remains consistent even in adjacent rooms and the HSS storage system ensures that heat release continues long after the flame is extinguished.


Gestione aria convettiva
Convective warm air control
Rivestimento in maiolica
Majolica cladding
Tubo passaggio fumi
Flue pipe
Sistema di accumulo HSS
Storage System HSS
Monoblocco ermetico in acciaio di forte spessore
Airtight steel monobloc
Aria comburente terziaria preriscaldata
Pre-heated tertiary combustion air
Flusso d'aria per la pulizia automatica del vetro
Airflow for automatic glass cleaning
Aria comburente primaria preriscaldata
Pre-heated primary combustion air
Aria comburente secondaria preriscaldata
Pre-heated secondary combustion air
Entrata aria dall'esterno
Outdoor air intake
Uscita posteriore per canalizzazione dell'aria calda
Warm air ducting rear outlet
Uscita frontale aria calda con deviatori di flusso orientabili
Front warm air outlet with adjustable direction flaps
Burn Control System-BCS valvola gestione aria comburente
Combustion air valve
Burn Control System-BCS Centralina per la gestione elettronica
Control unit for electronic management
Multifuoco System Plus con ventilatore a controllo elettronico con telecomando LCD
Electronic drive fan with LCD remote control

Modello / Model **E 929 D-H**

INDICE FIGURATO
ILLUSTRATED INDEX

Stufe con focolare ermetico.
Ideali anche per le moderne case passive. Disponibile con sistema di accumulo HSS.
Stoves with hermetic monobloc.
Ideal for modern passive homes. Available with HSS storage system.

Stufe Burn Control System-BCS.
Gestione elettronica dell'aria comburente per elevati rendimenti e ridotte emissioni.
Disponibile con sistema di accumulo HSS.
Stoves Burn Control System-BCS.
Electronic control of the combustion air for high efficiency and reduced emissions.
Available with HSS storage system.

Stufe tradizionali.
Il sano e piacevole calore di un tempo con la più avanzata tecnologia.
Traditional stoves.
The pleasing warmth of past days meets cutting-edge technology.

Stufe-caminetto.
Stubotto, Qube, Costellazioni e Evolution: perfetta unione tra innovazione e tradizione.
Stoves-fireplace.
Stubotto, Qube, Costellazioni and Evolution: the perfect fusion of innovation and tradition.

E924

VERSIONE ERMETICA / HERMETIC VERSION
VERSIONE ERMETICA CON BCS / HERMETIC VERSION WITH BCS
SISTEMA HSS OPTIONAL / HSS SYSTEM OPTIONAL

Design essenziale e semplicità delle forme le permettono di inserirsi con stile in differenti soluzioni di arredo. Disponibile anche in versione con sistema di gestione elettronica della fiamma BCS. È possibile installare, optional, il sistema di accumulo HSS.
Essential design and sleek shapes enable this stove to become a stylish addition to many different furnishing solutions. BCS version available with electronic flame control. HSS - Heat Storage System available as optional kit.

CARATTERISTICHE COMUNI

- **Monoblocco ermetico in acciaio, porta in acciaio, braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Basamento stufa rotante o fisso**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Accumulo Heat Storage System-HSS, optional**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Umidificatore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

COMMON CHARACTERISTICS

- Airtight monobloc in steel, door in steel, brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Fixed or rotating stove base
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Heat Storage System-HSS, optional
- Top or rear flue outlet
- Humidifier
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

CARATTERISTICHE CON BCS

- **Aria primaria, secondaria e terziaria preriscaldate e gestite elettronicamente**
- **Burn Control System-BCS con gestione assistita, automatica e comfort attivo**
- **Funzione Eco**
- **Funzione notte**
- **Avviso ricarica legna**

BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and electronically controlled primary, secondary and tertiary air
- Burn Control System-BCS with assisted, automatic control and active comfort
- Eco function
- Night function
- Wood load indicator

CARATTERISTICHE SENZA BCS

- **Aria primaria e secondaria preriscaldata regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**

NON-BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air

Bianco

Ardesia

Rosso Lava

Nero Opaco

Grigio Cerato

Giallo Acceso

	HERMETIC BCS	HERMETIC
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	100-175 m^3	100-175 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	7,5 kW	7,5 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	6,0 kW	6,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	> 80 %	> 80 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,6 kg/h	1,6 kg/h
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	2,1-2,6 W	-
Dimensioni / Dimensions	46 x 46 x 114 cm	

Caratteristiche pag. 153-154 - Disegno tecnico pag. 164 / Specifications page 153 - Technical drawing

Rivestimento in maiolica BIANCO / BIANCO majolica cladding

E924 A

VERSIONE ERMETICA / HERMETIC VERSION
VERSIONE ERMETICA CON BCS / HERMETIC VERSION WITH BCS

Essenziale nella forma, esprime nella sua semplicità eleganza e stile che la rendono adatta ad ogni ambiente. Disponibile anche in versione con sistema di gestione elettronica della fiamma BCS. È possibile installare, optional, il sistema di accumulo HSS.
With its essential shape and sleek simplicity, it expresses elegance and style that make it suitable for any decor. BCS version available with electronic flame control. HSS - Heat Storage System available as optional kit.

CARATTERISTICHE COMUNI

- **Monoblocco ermetico in acciaio, porta in acciaio, braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Basamento stufa rotante o fisso**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Scarico fumi superiore**
- **Umidificatore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

COMMON CHARACTERISTICS

- Airtight monobloc in steel, door in steel, brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Fixed or rotating stove base
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Top flue outlet
- Humidifier
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

CARATTERISTICHE CON BCS

- **Aria primaria, secondaria e terziaria preriscaldate e gestite elettronicamente**
- **Burn Control System-BCS con gestione assistita, automatica e comfort attivo**
- **Funzione Eco**
- **Funzione notte**
- **Avviso ricarica legna**

BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and electronically controlled primary, secondary and tertiary air
- Burn Control System-BCS with assisted, automatic control and active comfort
- Eco function
- Night function
- Wood load indicator

CARATTERISTICHE SENZA BCS

- **Aria primaria e secondaria preriscaldata regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**

NON-BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air

Bianco

Ardesia

Rosso Lava

Nero Opaco

Grigio Cerato

Giallo Acceso

	HERMETIC BCS	HERMETIC
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	100-175 m^3	100-175 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	7,5 kW	7,5 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	6,0 kW	6,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	>80 %	>80 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,6 kg/h	1,6 kg/h
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	2,1-2,6 W	-
Dimensioni / Dimensions	46 x 46 x 124 cm	

Caratteristiche pag. 154 - Disegno tecnico pag. 164 / Specifications page 154 - Technical drawing page 164

Rivestimento in maiolica NERO OPACO / NERO OPACO majolica cladding

E924 A-H

VERSIONE ERMETICA / HERMETIC VERSION
VERSIONE ERMETICA CON BCS / HERMETIC VERSION WITH BCS
SISTEMA HSS OPTIONAL / HSS SYSTEM OPTIONAL

Raffinata e dalle proporzioni decise, accoglie al centro il fuoco e lo rende protagonista. Disponibile anche in versione con sistema di gestione elettronica della fiamma BCS. È possibile installare, optional, il sistema di accumulo HSS.
Refined and with bold proportions, it welcomes the fire centrally and makes it the leading protagonist. BCS version available with electronic flame control. HSS - Heat Storage System available as optional kit.

CARATTERISTICHE COMUNI

- **Monoblocco ermetico in acciaio, porta in acciaio, braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Basamento stufa rotante o fisso**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Accumulo Heat Storage System-HSS, optional**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

COMMON CHARACTERISTICS

- Airtight monobloc in steel, door in steel, brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Fixed or rotating stove base
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Heat Storage System-HSS, optional
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

CARATTERISTICHE CON BCS

- **Aria primaria, secondaria e terziaria preriscaldate e gestite elettronicamente**
- **Burn Control System-BCS con gestione assistita, automatica e comfort attivo**
- **Funzione Eco**
- **Funzione notte**
- **Avviso ricarica legna**

BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and electronically controlled primary, secondary and tertiary air
- Burn Control System-BCS with assisted, automatic control and active comfort
- Eco function
- Night function
- Wood load indicator

CARATTERISTICHE SENZA BCS

- **Aria primaria e secondaria preriscaldata regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**

NON-BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air

Bianco

Ardesia

Rosso Lava

Nero Opaco

Grigio Cerato

Giallo Acceso

	HERMETIC BCS	HERMETIC
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	100-175 m^3	100-175 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	7,5 kW	7,5 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	6,0 kW	6,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	>80 %	>80 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,6 kg/h	1,6 kg/h
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	2,1-2,6 W	-
Dimensioni / Dimensions	46 x 46 x 162 cm	

Caratteristiche pag. 155 - Disegno tecnico pag. 164 / Specifications page 155 - Technical drawing page 164



Rivestimento in maiolica BIANCO / BIANCO majolica cladding

E924-H

VERSIONE ERMETICA / HERMETIC VERSION
VERSIONE ERMETICA CON BCS / HERMETIC VERSION WITH BCS
SISTEMA HSS OPTIONAL / HSS SYSTEM OPTIONAL

Le grandi superfici di Maiolica la rendono preziosa ed elegante e ne valorizzano le linee essenziali. Disponibile anche in versione con sistema di gestione elettronica della fiamma BCS. È possibile installare, optional, il sistema di accumulo HSS.
The large majolica surfaces enrich its elegant features and enhance its essential lines. BCS version available with electronic flame control. HSS - Heat Storage System available as optional kit.

CARATTERISTICHE COMUNI

- **Monoblocco ermetico in acciaio, porta in acciaio, braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Basamento stufa rotante o fisso**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Accumulo Heat Storage System-HSS, optional**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

COMMON CHARACTERISTICS

- Airtight monobloc in steel, door in steel, brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Fixed or rotating stove base
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Heat Storage System-HSS, optional
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

CARATTERISTICHE CON BCS

- **Aria primaria, secondaria e terziaria preriscaldate e gestite elettronicamente**
- **Burn Control System-BCS con gestione assistita, automatica e comfort attivo**
- **Funzione Eco**
- **Funzione notte**
- **Avviso ricarica legna**

BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and electronically controlled primary, secondary and tertiary air
- Burn Control System-BCS with assisted, automatic control and active comfort
- Eco function
- Night function
- Wood load indicator

CARATTERISTICHE SENZA BCS

- **Aria primaria e secondaria preriscaldata regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**

NON-BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air

Bianco

Ardesia

Rosso Lava

Nero Opaco

Grigio Cerato

Giallo Acceso

	HERMETIC BCS	HERMETIC
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	100-175 m^3	100-175 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	7,5 kW	7,5 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	6,0 kW	6,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	>80 %	>80 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,6 kg/h	1,6 kg/h
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	2,1-2,6 W	-
Dimensioni / Dimensions	46 x 46 x 138 cm	

Caratteristiche pag. 155 - Disegno tecnico pag. 164 / Specifications page 155 - Technical drawing page 164

Rivestimento in maiolica BIANCO / BIANCO majolica cladding

E924 M

VERSIONE ERMETICA / HERMETIC VERSION
VERSIONE ERMETICA CON BCS / HERMETIC VERSION WITH BCS
SISTEMA HSS OPTIONAL / HSS SYSTEM OPTIONAL

Gentile nelle sue forme, ideale anche per essere collocata al centro dell'ambiente, completamente rifinita in maiolica, diviene una raffinata presenza. Disponibile anche in versione con sistema di gestione elettronica della fiamma BCS. È possibile installare, optional, il sistema di accumulo HSS.
With its gentle shapes and all-over cladding in Majolica - making it ideal for positioning in the centre of the room - this stove adds an air of refinement. BCS version available with electronic flame control. HSS - Heat Storage System available as optional kit.

CARATTERISTICHE COMUNI
- **Monoblocco ermetico in acciaio, porta in acciaio, braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Basamento stufa rotante o fisso**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Accumulo Heat Storage System-HSS, optional**
- **Scarico fumi superiore**
- **Umidificatore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

COMMON CHARACTERISTICS
- Airtight monobloc in steel, door in steel, brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Fixed or rotating stove base
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Heat Storage System-HSS, optional
- Top flue outlet
- Humidifier
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

CARATTERISTICHE CON BCS
- **Aria primaria, secondaria e terziaria preriscaldate e gestite elettronicamente**
- **Burn Control System-BCS con gestione assistita, automatica e comfort attivo**
- **Funzione Eco**
- **Funzione notte**
- **Avviso ricarica legna**

BCS VERSION CHARACTERISTICS
- Pre-heated and electronically controlled primary, secondary and tertiary air
- Burn Control System-BCS with assisted, automatic control and active comfort
- Eco function
- Night function
- Wood load indicator

CARATTERISTICHE SENZA BCS
- **Aria primaria e secondaria preriscaldata regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**

NON-BCS VERSION CHARACTERISTICS
- Pre-heated and adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air

Bianco

Ardesia

Rosso Lava

Nero Opaco

Grigio Cerato

Giallo Acceso

	HERMETIC BCS	HERMETIC
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	100-175 m^3	100-175 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	7,5 kW	7,5 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	6,0 kW	6,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	>80 %	>80 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,6 kg/h	1,6 kg/h
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	2,1-2,6 W	-
Dimensioni / Dimensions	52 x 52 x 115 cm	

Caratteristiche pag. 155 - Disegno tecnico pag. 164 / Specifications page 155 - Technical drawing page 164

Rivestimento in maiolica BIANCO / BIANCO majolica cladding

CIRCLE

LEGNA

VERSIONE ERMETICA / HERMETIC VERSION
VERSIONE ERMETICA CON BCS / HERMETIC VERSION WITH BCS
SISTEMA HSS OPTIONAL / HSS SYSTEM OPTIONAL

Design essenziale e semplicità delle forme le permettono di inserirsi con stile in differenti soluzioni di arredo. Disponibile anche in versione con sistema di gestione elettronica della fiamma BCS. È possibile installare, optional, il sistema di accumulo HSS.
Essential design and simple forms enable this stove to become a stylish addition to many different furnishing solutions. BCS version available with electronic flame control. HSS - Heat Storage System available as optional kit.

CARATTERISTICHE COMUNI

- **Monoblocco ermetico in acciaio, porta in acciaio, braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Piedini removibili**
- **Basamento stufa rotante o fisso**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Accumulo Heat Storage System-HSS, optional**
- **Scarico fumi superiore**
- **Umidificatore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

COMMON CHARACTERISTICS

- Airtight monobloc in steel, door in steel, brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Removable feet
- Fixed or rotating stove base
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Heat Storage System-HSS, optional
- Top flue outlet
- Humidifier
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

CARATTERISTICHE CON BCS

- **Aria primaria, secondaria e terziaria preriscaldate e gestite elettronicamente**
- **Burn Control System-BCS con gestione assistita, automatica e comfort attivo**
- **Funzione Eco**
- **Funzione notte**
- **Avviso ricarica legna**

BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and electronically controlled primary, secondary and tertiary air
- Burn Control System-BCS with assisted, automatic control and active comfort
- Eco function
- Night function
- Wood load indicator

CARATTERISTICHE SENZA BCS

- **Aria primaria e secondaria preriscaldata regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**

NON-BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air

VERSIONI TINTA UNITA
PLAIN COLOUR VERSIONS

Bianco

Ardesia

Rosso Lava

Grigio Cerato

VERSIONI BICOLORE
TWO-COLOUR VERSIONS

Fronte/Front
Bianco

Fianchi/Sides
Ardesia

Fronte/Front
Bianco Grigio

Fianchi/Sides
Terra Cotta

	HERMETIC BCS	HERMETIC
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	100-175 m^3	100-175 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	7,5 kW	7,5 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	6,0 kW	6,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	>80 %	>80 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,6 kg/h	1,6 kg/h
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	2,1-2,6 W	-
Dimensioni senza piedini / Dimensions without feet	49 x 47 x 113 cm	
Dimensioni con piedini / Dimensions with feet	49 x 47 x 122,5 cm	

Caratteristiche pag. 150 - Disegno tecnico pag. 164 / Specifications page 150 - Technical drawing page 164

Rivestimento in maiolica BIANCO-ARDESIA / BIANCO-ARDESIA majolica cladding

E929 D

VERSIONE ERMETICA / HERMETIC VERSION
VERSIONE ERMETICA CON BCS / HERMETIC VERSION WITH BCS
SISTEMA HSS OPTIONAL / HSS SYSTEM OPTIONAL

Essenziale nel suo design, rappresenta un equilibrio di stile, di raffinata e sobria eleganza. Disponibile anche in versione con sistema di gestione elettronica della fiamma BCS. È possibile installare, optional, il sistema di accumulo HSS.
Essential in its design, it represents a balance of style and sleek elegance. BCS version available with electronic flame control. HSS - Heat Storage System available as optional kit.

CARATTERISTICHE COMUNI

- Monoblocco ermetico in acciaio, porta in acciaio, braciere in ghisa, focolare in Aluker®
- Maniglia in acciaio e silicone
- Rivestimento in maiolica
- Riscaldamento a diffusione naturale
- Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional
- Accumulo Heat Storage System-HSS, optional
- Bocchette aria calda frontali orientabili
- Scarico fumi superiore o posteriore
- Umidificatore
- Pulizia del vetro con flusso d'aria
- Cassetto cenere estraibile
- Kit aria comburente, optional

COMMON CHARACTERISTICS

- Airtight monobloc in steel, door in steel, brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Heat Storage System-HSS, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Humidifier
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

CARATTERISTICHE CON BCS

- Aria primaria, secondaria e terziaria preriscaldata e gestita elettronicamente
- Burn Control System-BCS con gestione assistita, automatica e comfort attivo
- Funzione Eco
- Funzione notte
- Avviso ricarica legna

BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and electronically controlled primary, secondary and tertiary air
- Burn Control System-BCS with assisted, automatic control and active comfort
- Eco function
- Night function
- Wood load indicator

CARATTERISTICHE SENZA BCS

- Aria primaria e secondaria preriscaldata regolabile
- Aria terziaria preriscaldata e predeterminata
- Multifuoco System® con telecomando, optional

NON-BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Multifuoco System® with remote control, optional

Bianco

Ardesia

Rosso Lava

Nero Opaco

Grigio Cerato

Giallo Acceso

	HERMETIC BCS	HERMETIC
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	125-215 m^3	125-215 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	9,0 kW	9,0 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,5 kW	7,5 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	83,0 %	83,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,8 kg/h	1,8 kg/h
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	2,1-2,6 W	-
Dimensioni / Dimensions	55 x 55 x 115 cm	

Caratteristiche pag. 157 - Disegno tecnico pag. 165 / Specifications page 157 - Technical drawing page 165

Rivestimento in maiolica BIANCO / BIANCO majolica cladding

E929 D-H

VERSIONE ERMETICA / HERMETIC VERSION
VERSIONE ERMETICA CON BCS / HERMETIC VERSION WITH BCS
SISTEMA HSS OPTIONAL / HSS SYSTEM OPTIONAL

Design dal carattere deciso, esprime la ricercatezza nella lavorazione della Maiolica con grandi superfici radianti. Disponibile anche in versione con sistema di gestione elettronica della fiamma BCS. È possibile installare, optional, il sistema di accumulo HSS.
A bold design, which emphasizes the superb handcrafted majolica items with large radiating surfaces. BCS version available with electronic flame control. HSS - Heat Storage System available as optional kit.

CARATTERISTICHE COMUNI

- **Monoblocco ermetico in acciaio, porta in acciaio, braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Accumulo Heat Storage System-HSS, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

COMMON CHARACTERISTICS

- Airtight monobloc in steel, door in steel, brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Heat Storage System-HSS, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

CARATTERISTICHE CON BCS

- **Aria primaria, secondaria e terziaria preriscaldate e gestite elettronicamente**
- **Burn Control System-BCS con gestione assistita, automatica e comfort attivo**
- **Funzione Eco**
- **Funzione notte**
- **Avviso ricarica legna**

BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and electronically controlled primary, secondary and tertiary air
- Burn Control System-BCS with assisted, automatic control and active comfort
- Eco function
- Night function
- Wood load indicator

CARATTERISTICHE SENZA BCS

- **Aria primaria e secondaria preriscaldata regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**

NON-BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Multifuoco System® with remote control, optional

Bianco

Ardesia

Rosso Lava

Nero Opaco

Grigio Cerato

Giallo Acceso

	HERMETIC BCS	HERMETIC
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	125-215 m^3	125-215 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	9,0 kW	9,0 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,5 kW	7,5 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	83,0 %	83,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,8 kg/h	1,8 kg/h
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	2,1-2,6 W	-
Dimensioni / Dimensions	55 x 55 x 170 cm	

Caratteristiche pag. 158 - Disegno tecnico pag. 165 / Specifications page 158 - Technical drawing page 165

Rivestimento in maiolica ARDESIA / ARDESIA majolica cladding

E929 M

VERSIONE ERMETICA / HERMETIC VERSION
VERSIONE ERMETICA CON BCS / HERMETIC VERSION WITH BCS
SISTEMA HSS OPTIONAL / HSS SYSTEM OPTIONAL

Moderna e raffinata, esprime con il suo equilibrio la capacità di essere una valida soluzione di arredo per ambienti di stile. Disponibile anche in versione con sistema di gestione elettronica della fiamma BCS. È possibile installare, optional, il sistema di accumulo HSS.
Modern and refined, the balanced design of this stove is a classy furnishing solution that suits any stylish decor. BCS version available with electronic flame control. HSS - Heat Storage System available as optional kit.

CARATTERISTICHE COMUNI

- **Monoblocco ermetico in acciaio, porta in acciaio, braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Accumulo Heat Storage System-HSS, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Umidificatore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

COMMON CHARACTERISTICS

- Airtight monobloc in steel, door in steel, brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Heat Storage System-HSS, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Humidifier
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

CARATTERISTICHE CON BCS

- **Aria primaria, secondaria e terziaria preriscaldate e gestite elettronicamente**
- **Burn Control System-BCS con gestione assistita, automatica e comfort attivo**
- **Funzione Eco**
- **Funzione notte**
- **Avviso ricarica legna**

BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and electronically controlled primary, secondary and tertiary air
- Burn Control System-BCS with assisted, automatic control and active comfort
- Eco function
- Night function
- Wood load indicator

CARATTERISTICHE SENZA BCS

- **Aria primaria e secondaria preriscaldata regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**

NON-BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Multifuoco System® with remote control, optional

Bianco

Ardesia

Rosso Lava

Nero Opaco

Grigio Cerato

Giallo Acceso



	HERMETIC BCS	HERMETIC
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	125-215 m^3	125-215 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	9,0 kW	9,0 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,5 kW	7,5 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	83,0 %	83,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,8 kg/h	1,8 kg/h
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	2,1-2,6 W	-
Dimensioni / Dimensions	55 x 55 x 115 cm	

Caratteristiche pag. 158 - Disegno tecnico pag. 166 / Specifications page 158 - Technical drawing page 166

Rivestimento in maiolica BIANCO / BIANCO majolica cladding

E929 M-H

VERSIONE ERMETICA / HERMETIC VERSION
VERSIONE ERMETICA CON BCS / HERMETIC VERSION WITH BCS
SISTEMA HSS OPTIONAL / HSS SYSTEM OPTIONAL

Moderna dal carattere deciso, esprime la ricercatezza nella lavorazione della Maiolica con grandi superfici lisce radianti. Disponibile anche in versione con sistema di gestione elettronica della fiamma BCS. È possibile installare, optional, il sistema di accumulo HSS.
A modern, bold design, which expresses all the refinement of items manufactured in Majolica with large smooth radiating surfaces. BCS version available with electronic flame control. HSS - Heat Storage System available as optional kit.

CARATTERISTICHE COMUNI

- **Monoblocco ermetico in acciaio, porta in acciaio, braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Accumulo Heat Storage System-HSS, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

COMMON CHARACTERISTICS

- Airtight monobloc in steel, door in steel, brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Heat Storage System-HSS, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

CARATTERISTICHE CON BCS

- **Aria primaria, secondaria e terziaria preriscaldate e gestite elettronicamente**
- **Burn Control System-BCS con gestione assistita, automatica e comfort attivo**
- **Funzione Eco**
- **Funzione notte**
- **Avviso ricarica legna**

BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and electronically controlled primary, secondary and tertiary air
- Burn Control System-BCS with assisted, automatic control and active comfort
- Eco function
- Night function
- Wood load indicator

CARATTERISTICHE SENZA BCS

- **Aria primaria e secondaria preriscaldata regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**

NON-BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Multifuoco System® with remote control, optional

Bianco

Ardesia

Rosso Lava

Nero Opaco

Grigio Cerato

Giallo Acceso

	HERMETIC BCS	HERMETIC
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	125-215 m^3	125-215 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	9,0 kW	9,0 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,5 kW	7,5 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	83,0 %	83,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,8 kg/h	1,8 kg/h
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	2,1-2,6 W	-
Dimensioni / Dimensions	55 x 55 x 170 cm	

Caratteristiche pag. 159 - Disegno tecnico pag. 166 / Specifications page 159 - Technical drawing page 166

Rivestimento in maiolica ROSSO LAVA / ROSSO LAVA majolica cladding

E929 T

VERSIONE ERMETICA / HERMETIC VERSION
VERSIONE ERMETICA CON BCS / HERMETIC VERSION WITH BCS
SISTEMA HSS OPTIONAL / HSS SYSTEM OPTIONAL

Raffinata nella forma si apre nella sua parte più alta nell'originale estetica a tulipano che la rende unica. Disponibile anche in versione con sistema di gestione elettronica della fiamma BCS. È possibile installare, optional, il sistema di accumulo HSS.
With a highly refined design, the upper part opens out into a unique tulip shape of out-standing originality and beauty. BCS version available with electronic flame control. HSS - Heat Storage System available as optional kit.

CARATTERISTICHE COMUNI

- **Monoblocco ermetico in acciaio, porta in acciaio, braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Accumulo Heat Storage System-HSS, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

COMMON CHARACTERISTICS

- Airtight monobloc in steel, door in steel, brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Heat Storage System-HSS, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

CARATTERISTICHE CON BCS

- **Aria primaria, secondaria e terziaria preriscaldate e gestite elettronicamente**
- **Burn Control System-BCS con gestione assistita, automatica e comfort attivo**
- **Funzione Eco**
- **Funzione notte**
- **Avviso ricarica legna**

BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and electronically controlled primary, secondary and tertiary air
- Burn Control System-BCS with assisted, automatic control and active comfort
- Eco function
- Night function
- Wood load indicator

CARATTERISTICHE SENZA BCS

- **Aria primaria e secondaria preriscaldata regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**

NON-BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Multifuoco System® with remote control, optional

Bianco

Ardesia

Rosso Lava

Nero Opaco

Grigio Cerato

Giallo Acceso

	HERMETIC BCS	HERMETIC
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	125-215 m^3	125-215 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	9,0 kW	9,0 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,5 kW	7,5 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	83,0 %	83,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,8 kg/h	1,8 kg/h
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	2,1-2,6 W	-
Dimensioni / Dimensions	58 x 58 x 153 cm	

Caratteristiche pag. 159 - Disegno tecnico pag. 166 / Specifications page 159 - Technical drawing page 166

Rivestimento in maiolica NERO OPACO / NERO OPACO majolica cladding

E929 C

VERSIONE ERMETICA / HERMETIC VERSION
VERSIONE ERMETICA CON BCS / HERMETIC VERSION WITH BCS
SISTEMA HSS OPTIONAL / HSS SYSTEM OPTIONAL

La classicità delle forme trova la sua massima espressione nella pregiata lavorazione, artigianale della Maiolica. Disponibile anche in versione con sistema di gestione elettronica della fiamma BCS. È possibile installare, optional, il sistema di accumulo HSS.
The classic nature of its forms finds its ultimate expression in the prized craftsmanship in the use of Majolica. BCS version available with electronic flame control. HSS - Heat Storage System available as optional kit.

CARATTERISTICHE COMUNI

- **Monoblocco ermetico in acciaio, porta in acciaio, braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Piedini removibili**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Accumulo Heat Storage System-HSS, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

COMMON CHARACTERISTICS

- Airtight monobloc in steel, door in steel, brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Removable feet
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Heat Storage System-HSS, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

CARATTERISTICHE CON BCS

- **Aria primaria, secondaria e terziaria preriscaldate e gestite elettronicamente**
- **Burn Control System-BCS con gestione assistita, automatica e comfort attivo**
- **Funzione Eco**
- **Funzione notte**
- **Avviso ricarica legna**

BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and electronically controlled primary, secondary and tertiary air
- Burn Control System-BCS with assisted, automatic control and active comfort
- Eco function
- Night function
- Wood load indicator

CARATTERISTICHE SENZA BCS

- **Aria primaria e secondaria preriscaldata regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**

NON-BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Multifuoco System® with remote control, optional

VERSIONI TINTA UNITA
PLAIN COLOUR VERSIONS

Bianco

Bordeaux

Canapa

BIANCO ANTICO CON DECORI
BIANCO ANTICO WITH DECORATIONS

Bianco Antico

Blu Verdemare

Terra Bruna

	HERMETIC BCS	HERMETIC
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	125-215 m^3	125-215 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	9,0 kW	9,0 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,5 kW	7,5 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	83,0 %	83,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,8 kg/h	1,8 kg/h
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	2,1-2,6 W	-
Dimensioni senza piedini / Dimensions without feet	59 x 59 x 134,5 cm	
Dimensioni con piedini / Dimensions with feet	59 x 59 x 141 cm	

Caratteristiche pag. 157 - Disegno tecnico pag. 165 / Specifications page 157 - Technical drawing page 165



Rivestimento in maiolica BIANCO / BIANCO majolica cladding

E929 C-H

VERSIONE ERMETICA / HERMETIC VERSION
VERSIONE ERMETICA CON BCS / HERMETIC VERSION WITH BCS
SISTEMA HSS OPTIONAL / HSS SYSTEM OPTIONAL

Unica nel suo stile, forte nella sua presenza, esalta la bellezza della maiolica di ampie superfici valorizzando il motivo del disegno classico. Disponibile anche in versione con sistema di gestione elettronica della fiamma BCS. È possibile installare, optional, il sistema di accumulo HSS.
Unique in style and with an imposing presence, this stove highlights the beauty of Majolica with wide surfaces, enhancing its classic design. BCS version available with electronic flame control. HSS - Heat Storage System available as optional kit.

CARATTERISTICHE COMUNI

- **Monoblocco ermetico in acciaio, porta in acciaio, braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Accumulo Heat Storage System-HSS, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

COMMON CHARACTERISTICS

- Airtight monobloc in steel, door in steel, brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Heat Storage System-HSS, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

CARATTERISTICHE CON BCS

- **Aria primaria, secondaria e terziaria preriscaldate e gestite elettronicamente**
- **Burn Control System-BCS con gestione assistita, automatica e comfort attivo**
- **Funzione Eco**
- **Funzione notte**
- **Avviso ricarica legna**

BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and electronically controlled primary, secondary and tertiary air
- Burn Control System-BCS with assisted, automatic control and active comfort
- Eco function
- Night function
- Wood load indicator

CARATTERISTICHE SENZA BCS

- **Aria primaria e secondaria preriscaldata regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**

NON-BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Multifuoco System® with remote control, optional

VERSIONI TINTA UNITA
PLAIN COLOUR VERSIONS

Bianco

Bordeaux

Canapa

BIANCO ANTICO CON DECORI
BIANCO ANTICO WITH DECORATIONS

Bianco Antico

Blu Verdemare

Terra Bruna

	HERMETIC BCS	HERMETIC
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	125-215 m^3	125-215 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	9,0 kW	9,0 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,5 kW	7,5 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	83,0 %	83,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,8 kg/h	1,8 kg/h
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	2,1-2,6 W	-
Dimensioni / Dimensions	59 x 59 x 197 cm	

Caratteristiche pag. 157 - Disegno tecnico pag. 165 / Specifications page 157 - Technical drawing page 165

Rivestimento in maiolica BIANCO / BIANCO majolica cladding

ROUND

VERSIONE ERMETICA / HERMETIC VERSION
VERSIONE ERMETICA CON BCS / HERMETIC VERSION WITH BCS
SISTEMA HSS OPTIONAL / HSS SYSTEM OPTIONAL

Originale nella sua composizione anche bicolore, con l'alternanza di superfici lisce e decorate con motivi geometrici, spicca per la sua particolarità. Disponibile anche in versione con sistema di gestione elettronica della fiamma BCS. È possibile installare, optional, il sistema di accumulo HSS.
This stove stands out for its original features, consisting of a single and twin-coloured composition with alternate surfaces that are plain or decorated with geometric patterns. BCS version available with electronic flame control. HSS - Heat Storage System available as optional kit.

CARATTERISTICHE COMUNI

- **Monoblocco ermetico in acciaio, porta in acciaio, braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Piedini removibili**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Accumulo Heat Storage System-HSS, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Umidificatore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Kit aria comburente, optional**

COMMON CHARACTERISTICS

- Airtight monobloc in steel, door in steel, brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Removable feet
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Heat Storage System-HSS, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Humidifier
- Glass cleaning with air flow
- Combustion air kit, optional

CARATTERISTICHE CON BCS

- **Aria primaria, secondaria e terziaria preriscaldate e gestite elettronicamente**
- **Burn Control System-BCS con gestione assistita, automatica e comfort attivo**
- **Funzione Eco**
- **Funzione notte**
- **Avviso ricarica legna**

BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and electronically controlled primary, secondary and tertiary air
- Burn Control System-BCS with assisted, automatic control and active comfort
- Eco function
- Night function
- Wood load indicator

CARATTERISTICHE SENZA BCS

- **Aria primaria e secondaria preriscaldata regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**

NON-BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Multifuoco System® with remote control, optional

VERSIONI TINTA UNITA
PLAIN COLOUR VERSIONS

Bianco

Ardesia

Rosso Lava

Grigio Cerato

VERSIONI BICOLORE
TWO-COLOUR VERSIONS

Fronte/Front Bianco

Fianchi/Sides Ardesia

Fronte/Front Bianco Grigio

Fianchi/Sides Terra Cotta

	HERMETIC BCS	HERMETIC
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	125-215 m^3	125-215 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	9,0 kW	9,0 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,5 kW	7,5 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	83,0 %	83,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,8 kg/h	1,8 kg/h
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	2,1-2,6 W	-
Dimensioni senza piedini / Dimensions without feet	54 x 54 x 110,5 cm	
Dimensioni con piedini / Dimensions with feet	54 x 54 x 120 cm	

Caratteristiche pag. 160 - Disegno tecnico pag. 166 / Specifications page 160- Technical drawing page 166



Rivestimento in maiolica BIANCO GRIGIO-TERRA COTTA / BIANCO GRIGIO-TERRA COTTA majolica cladding

ROUND-M

VERSIONE ERMETICA / HERMETIC VERSION
VERSIONE ERMETICA CON BCS / HERMETIC VERSION WITH BCS
SISTEMA HSS OPTIONAL / HSS SYSTEM OPTIONAL

Caratterizzata nella sua composizione dall'alternanza di superfici lisce e decorate, si distingue per un design dal carattere deciso e audace. Disponibile anche in versione con sistema di gestione elettronica della fiamma BCS. È possibile installare, optional, il sistema di accumulo HSS.
With a composition of alternate plain or decorated surfaces, the stove stands out for its resolute and bold design. BCS version available with electronic flame control. HSS - Heat Storage System available as optional kit.

CARATTERISTICHE COMUNI

- **Monoblocco ermetico in acciaio, porta in acciaio, braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Piedini removibili**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Accumulo Heat Storage System-HSS, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

CARATTERISTICHE CON BCS

- **Aria primaria, secondaria e terziaria preriscaldate e gestite elettronicamente**
- **Burn Control System-BCS con gestione assistita, automatica e comfort attivo**
- **Funzione Eco**
- **Funzione notte**
- **Avviso ricarica legna**

CARATTERISTICHE SENZA BCS

- **Aria primaria e secondaria preriscaldata regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**

COMMON CHARACTERISTICS

- Airtight monobloc in steel, door in steel, brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Removable feet
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Heat Storage System-HSS, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and electronically controlled primary, secondary and tertiary air
- Burn Control System-BCS with assisted, automatic control and active comfort
- Eco function
- Night function
- Wood load indicator

NON-BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Multifuoco System® with remote control, optional

VERSIONI TINTA UNITA
PLAIN COLOUR VERSIONS

Bianco

Ardesia

Rosso Lava

Grigio Cerato

VERSIONI BICOLORE
TWO-COLOUR VERSIONS

Fronte/Front Bianco

Fianchi/Sides Ardesia

Fronte/Front Bianco Grigio

Fianchi/Sides Terra Cotta

	HERMETIC BCS	HERMETIC
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	125-215 m^3	125-215 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	9,0 kW	9,0 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,5 kW	7,5 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	83,0 %	83,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,8 kg/h	1,8 kg/h
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	2,1-2,6 W	-
Dimensioni senza piedini / Dimensions without feet	54 x 54 x 126,5 cm	
Dimensioni con piedini / Dimensions with feet	54 x 54 x 136 cm	

Caratteristiche pag. 161 - Disegno tecnico pag. 166 / Specifications page 161 - Technical drawing page 166

Rivestimento in maiolica ROSSO LAVA / ROSSO LAVA majolica cladding

ROUND-H

VERSIONE ERMETICA / HERMETIC VERSION
VERSIONE ERMETICA CON BCS / HERMETIC VERSION WITH BCS
SISTEMA HSS OPTIONAL / HSS SYSTEM OPTIONAL

Le ampie superfici in Maiolica con lavorazione a contrasto, decorate e lisce, possono accogliere, vista la sua altezza, un performante sistema di accumulo HSS. Disponibile anche in versione con sistema di gestione elettronica della fiamma BCS. È possibile installare, optional, il sistema di accumulo HSS.
The generous size and height of the Majolica cladding, which has contrasting decorated and plain surfaces, can house a high performance HSS system. BCS version available with electronic flame control. HSS - Heat Storage System available as optional kit.

CARATTERISTICHE COMUNI

- **Monoblocco ermetico in acciaio, porta in acciaio, braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Piedini removibili**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Accumulo Heat Storage System-HSS, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

COMMON CHARACTERISTICS

- Airtight monobloc in steel, door in steel, brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Removable feet
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System Plus with LCD remote contro, optional
- Heat Storage System-HSS, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

CARATTERISTICHE CON BCS

- **Aria primaria, secondaria e terziaria preriscaldate e gestite elettronicamente**
- **Burn Control System-BCS con gestione assistita, automatica e comfort attivo**
- **Funzione Eco**
- **Funzione notte**
- **Avviso ricarica legna**

BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and electronically controlled primary, secondary and tertiary air
- Burn Control System-BCS with assisted, automatic control and active comfort
- Eco function
- Night function
- Wood load indicator

CARATTERISTICHE SENZA BCS

- **Aria primaria e secondaria preriscaldata regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**

NON-BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Pre-heated and adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Multifuoco System® with remote control, optional

VERSIONI TINTA UNITA
PLAIN COLOUR VERSIONS

Bianco

Ardesia

Rosso Lava

Grigio Cerato

VERSIONI BICOLORE
TWO-COLOUR VERSIONS

Fronte/Front
Bianco

Fianchi/Sides
Ardesia

Fronte/Front
Bianco Grigio

Fianchi/Sides
Terra Cotta

	HERMETIC BCS	HERMETIC
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	125-215 m^3	125-215 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	9,0 kW	9,0 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,5 kW	7,5 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	83,0 %	83,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,8 kg/h	1,8 kg/h
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	2,1-2,6 W	-
Dimensioni senza piedini / Dimensions without feet	54 x 54 x 156,5 cm	
Dimensioni con piedini / Dimensions with feet	54 x 54 x 166 cm	

Caratteristiche pag. 161 - Disegno tecnico pag. 166 / Specifications page 161 - Technical drawing page 166

Rivestimento in maiolica BIANCO-ARDESIA / BIANCO-ARDESIA majolica cladding

E927 D

ANCHE IN VERSIONE BCS / ALSO BCS VERSION

Il decoro che impreziosisce il rivestimento rende la stufa adatta agli stili d'arredo più attuali.
The elegant decoration on the cladding is just right for an appliance that blends in with all current furnishing styles.

CARATTERISTICHE COMUNI

- Maniglia in acciaio e silicone
- Porta con chiusura automatica
- Rivestimento in maiolica
- Riscaldamento a diffusione naturale
- Bocchette aria calda frontali orientabili
- Scarico fumi superiore o posteriore
- Umidificatore

COMMON CHARACTERISTICS

- Steel and silicone handle
- Self-closing door
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Humidifier

CARATTERISTICHE CON BCS

- Monoblocco ermetico in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®
- Aria primaria, secondaria e terziaria preriscaldate e gestite elettronicamente
- Burn Control System-BCS con gestione assistita, automatica e comfort attivo
- Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional
- Funzione Eco
- Funzione notte
- Avviso ricarica legna

BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Airtight monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Pre-heated and electronically controlled primary, secondary and tertiary air
- Burn Control System-BCS with assisted, automatic control and active comfort
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Eco function
- Night function
- Wood load indicator

CARATTERISTICHE SENZA BCS

- Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®
- Aria primaria e secondaria preriscaldata regolabile
- Aria terziaria preriscaldata e predeterminata
- Cassetto cenere estraibile
- Pulizia del vetro con flusso d'aria
- Kit aria comburente, optional

NON-BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Pre-heated and adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Removable ash drawer
- Glass cleaning with air flow
- Combustion air kit, optional

Bianco Antico

Ardesia

Rosso Lava

Canapa

Terra Cotta

Giallo Acceso

	BCS 6,0 kW	BCS 8,0 kW	BCS 9,0 kW	8,2 kW
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	100-175 m^3	135-230 m^3	150-260 m^3	140-235 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	7,3 kW	9,3 kW	11,0 kW	10,1 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	6,0 kW	8,0 kW	9,0 kW	8,2 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	81,4 %	85,8 %	81,4 %	80,8 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,7 kg/h	2,1 kg/h	2,5 kg/h	2,0 kg/h
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	2,1-2,6 W	2,1-2,6 W	2,1-2,6 W	-
Dimensioni / Dimensions	57 x 46 x 117 cm			

Caratteristiche pag. 156 - Disegno tecnico pag. 167 / Specifications page 156 - Technical drawing page 167

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO / BIANCO ANTICO majolica cladding

E927 M

ANCHE IN VERSIONE BCS / ALSO BCS VERSION

Pregiata maiolica lavorata a mano, superfici lineari e pulite per incorniciare e impreziosire il fuoco.
Superb handmade majolica elements and linear, clear-cut surfaces frame and enhance the fire.

CARATTERISTICHE COMUNI

- Maniglia in acciaio e silicone
- Porta con chiusura automatica
- Rivestimento in maiolica
- Riscaldamento a diffusione naturale
- Bocchette aria calda frontali orientabili
- Scarico fumi superiore o posteriore
- Umidificatore

COMMON CHARACTERISTICS

- Steel and silicone handle
- Self-closing door
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Humidifier

CARATTERISTICHE CON BCS

- Monoblocco ermetico in acciaio, porta in acciaio, braciere in ghisa, focolare in Aluker®
- Aria primaria, secondaria e terziaria preriscaldate e gestite elettronicamente
- Burn Control System-BCS con gestione assistita, automatica e comfort attivo
- Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional
- Funzione Eco
- Funzione notte
- Avviso ricarica legna

BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Airtight monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Pre-heated and electronically controlled primary, secondary and tertiary air
- Burn Control System-BCS with assisted, automatic control and active comfort
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Eco function
- Night function
- Wood load indicator

CARATTERISTICHE SENZA BCS

- Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®
- Aria primaria e secondaria preriscaldata regolabile
- Aria terziaria preriscaldata e predeterminata
- Cassetto cenere estraibile
- Pulizia del vetro con flusso d'aria
- Kit aria comburente, optional

NON-BCS VERSION CHARACTERISTICS

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Pre-heated and adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Removable ash drawer
- Glass cleaning with air flow
- Combustion air kit, optional

Bianco Grigio

Grigio Cerato

Rosso Lava

Terra Oriente

Grigio Ferro

Terra Cotta

	BCS 6,0 kW	BCS 8,0 kW	BCS 9,0 kW	8,2 kW
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	100-175 m^3	135-230 m^3	150-260 m^3	140-235 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	7,3 kW	9,3 kW	11,0 kW	10,1 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	6,0 kW	8,0 kW	9,0 kW	8,2 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	81,4 %	85,8 %	81,4 %	80,8 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,7 kg/h	2,1 kg/h	2,5 kg/h	2,0 kg/h
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	2,1-2,6 W	2,1-2,6 W	2,1-2,6 W	-
Dimensioni / Dimensions	57 x 47 x 117 cm			

Caratteristiche pag. 157 - Disegno tecnico pag. 167 / Specifications page 157 - Technical drawing page 167

Rivestimento in maiolica ROSSO LAVA - ROSSO LAVA majolica cladding

BONNY

Il design dalle linee dolci e i colori morbidi regalano emozioni e fascino, richiamando alla memoria un piacevole sapore vintage.
The design with its gentle lines and soft colours arouses emotions and a sense of charm, reminiscent of a welcoming vintage feel.

- **Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Maniglia a scomparsa con manofredda**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Scarico fumi superiore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Ampia visione della fiamma**

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Detachable handle
- Majolica cladding
- Adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Top flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Wide Screen Fire

Tè Verde

Cipria

Bianco

Crema

Anice

Moka

	7,0 kW	9,0 kW
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	120-200 m^3	150-260 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	8,6 kW	11,1 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,0 kW	9,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	80,5 %	80,5 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,1 kg/h	2,7 kg/h
Dimensioni / Dimensions	80,5 x 46 x 109 cm	

Caratteristiche pag. 150 - Disegno tecnico pag. 167 / Specifications page 150 - Technical drawing page 167

Rivestimento in maiolica ANICE / ANICE majolica cladding

THELMA

Il carattere e la forza espressiva di uno stile unico sono racchiusi nelle linee eleganti che richiamano il passato.
The character and force of expression of a unique style are embraced within the elegant lines which are reminiscent of the past.

- **Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Maniglia a scomparsa con manofredda**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Scarico fumi superiore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Ampia visione della fiamma**

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Detachable handle
- Majolica cladding
- Adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Top flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Wide Screen Fire

Tè Verde

Cipria

Bianco

Crema

Anice

Moka

	7,0 kW	9,0 kW
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	120-200 m^3	150-260 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	8,6 kW	11,1 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,0 kW	9,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	80,5 %	80,5 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,1 kg/h	2,7 kg/h
Dimensioni / Dimensions	71 x 46 x 100 cm	

Caratteristiche pag. 161 - Disegno tecnico pag. 167 / Specifications page 161 - Technical drawing page 167



Rivestimento in maiolica TE VERDE / TE VERDE majolica cladding

E925

Questa stufa dal design moderno in pregiata maiolica ben si armonizza con ogni stile di arredo.
This stove with its modern design and fine majolica cladding complements any room decor.

- **Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Porta con chiusura automatica**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Umidificatore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Self-closing door
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Humidifier
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

Bianco Grigio

Beige Sabbia

Orange

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	140-235 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	10,1 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	8,2 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	80,8 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,0 kg/h
Dimensioni / Dimensions	56 x 44 x 111 cm

Caratteristiche pag. 156 - Disegno tecnico pag. 170 / Specifications page 156 - Technical drawing page 170

Rivestimento in maiolica BIANCO GRIGIO / BIANCO GRIGIO majolica cladding

E926

Il fascino tradizionale della maiolica rivisitato con un design di grande effetto.
The traditional charm of majolica combined with a new striking design.

- **Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Porta con chiusura automatica**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Umidificatore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Self-closing door
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Humidifier
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

Bianco Antico

Terra Oriente

Bordeaux

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	140-235 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	10,1 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	8,2 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	80,8 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,0 kg/h
Dimensioni / Dimensions	60 x 47 x 110 cm

Caratteristiche pag. 156 - Disegno tecnico pag. 170 / Specifications page 156 - Technical drawing page 170

Rivestimento in maiolica BORDEAUX / BORDEAUX majolica cladding

E915

La tradizione della maiolica si unisce alla modernità dell'acciaio inox o verniciato per un effetto minimalista adatto ad uno stile sobrio.
Traditional majolica plus modern stainless or enamelled steel results in a subtle minimalist effect.

- **Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Porta con chiusura automatica**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica e acciaio**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Adjustable primary and secondary air
- Self-closing door
- Steel and silicone handle
- Majolica and steel cladding
- Heating by natural diffusion
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

Bianco Meringa

Ollare

Grigio Ferro

Nero Opaco

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	85-145 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	6,0 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	5,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	82,5 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,7 kg/h
Dimensioni / Dimensions	50 x 37,5 x 96 cm

Caratteristiche pag. 153 - Disegno tecnico pag. 169 / Specifications page 153 - Technical drawing page 169



Rivestimento in maiolica OLLARE / OLLARE majolica cladding

E917

Forme morbide e arrotondate per questa stufa elegante e versatile, che ben si adegua alle più diverse soluzioni d'arredo.
Softly rounded shapes have been used for this elegant, versatile stove, which looks great in any surrounding.

- **Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Porta con chiusura automatica**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Umidificatore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Adjustable primary and secondary air
- Self-closing door
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

Bianco Meringa

Terra Oriente

Rosso

Nero Opaco

Ollare

Blu Antico

Grigio Ferro

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	85-145 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	6,0 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	5,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	82,5 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,7 kg/h
Dimensioni / Dimensions	55 x 46 x 102 cm

Caratteristiche pag. 153 - Disegno tecnico pag. 169 / Specifications page 153 - Technical drawing page 169

Rivestimento in maiolica NERO OPACO / NERO OPACO majolica cladding

E918

Questa stufa, adatta per riscaldare spazi contenuti, si armonizza con un arredamento dai toni classici.
This stove is suited for heating smaller spaces and blends in well with a more classic style of furnishing.

- **Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Porta con chiusura automatica**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Umidificatore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Adjustable primary and secondary air
- Self-closing door
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Top or rear flue outlet
- Humidifier
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

Bianco Meringa

Terra Oriente

Bordeaux

Verde

Blu Antico

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	85-145 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	6,0 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	5,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	82,5 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,7 kg/h
Dimensioni / Dimensions	60 x 50 x 107 cm

Caratteristiche pag. 153 - Disegno tecnico pag. 169 / Specifications page 153 - Technical drawing page 169

Rivestimento in maiolica BIANCO MERINGA / BIANCO MERINGA majolica cladding

E920

Linee sinuose ma decise per questa stufa progettata per spazi di metratura media.
Le finiture in acciaio inox o verniciato ne esaltano il fascino.
Graceful yet decisive lines have been given to this stove designed for medium-size spaces.
The stainless or enamelled steel finishes simply add to its attractiveness.

- **Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Porta con chiusura automatica**
- **Rivestimento in maiolica e acciaio**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Adjustable primary and secondary air
- Steel and silicone handle
- Self-closing door
- Majolica and steel cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

Bianco Meringa

Beige Sabbia

Nero Opaco

Grigio Ferro

Blu Antico

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	135-230 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	10,6 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	8,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	75,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,6 kg/h
Dimensioni / Dimensions	65 x 51 x 113,5 cm

Caratteristiche pag. 153 - Disegno tecnico pag. 169 / Specifications page 153 - Technical drawing page 169

Rivestimento in maiolica BIANCO MERINGA / BIANCO MERINGA majolica cladding

E922

Questa stufa esprime al meglio il suo fascino in uno stile moderno e di tendenza.
A stove which expresses a modern and trendy taste.

- **Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Porta con chiusura automatica**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Umidificatore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Adjustable primary and secondary air
- Steel and silicone handle
- Self-closing door
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Humidifier
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

Bianco Meringa

Terra Oriente

Bordeaux

Nero Opaco

Ollare

Blu Antico

Grigio Ferro

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	135-230 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	10,6 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	8,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	75,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,6 kg/h
Dimensioni / Dimensions	56 x 51,5 x 120 cm

Caratteristiche pag. 153 - Disegno tecnico pag. 169 / Specifications page 153 - Technical drawing page 169

Rivestimento in maiolica BORDEAUX con acciaio verniciato / BORDEAUX majolica cladding with enamelled steel

E923

Linee classiche e intramontabili che ben si adattano ad ambienti dal tono ricercato e confortevole.
Classic, evergreen styling that never looks out of place in refined, comfortable environments.

- **Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Porta con chiusura automatica**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Umidificatore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Adjustable primary and secondary air
- Steel and silicone handle
- Self-closing door
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Humidifier
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

Bianco Meringa

Terra Oriente

Bordeaux

Verde

Blu Antico

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	135-230 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	10,6 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	8,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	75,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,6 kg/h
Dimensioni / Dimensions	68 x 49 x 117 cm

Caratteristiche pag. 153 - Disegno tecnico pag. 170 / Specifications page 153 - Technical drawing page 170



Rivestimento in maiolica VERDE / VERDE majolica cladding

E904 S

Stufa in maiolica lavorata a mano, dalle linee pulite che la rendono facilmente adattabile ad ogni stile di arredo.
Stove with hand-made majolica cladding featuring such clear-cut lines that blends easily into any decor.

- **Monoblocco con porta, focolare e braciere in ghisa con scuoticenere**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**

- Monobloc with door, firebox and brazier in cast-iron with grid shaker
- Adjustable primary and secondary air
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer

Bianco Grigio

Beige Sabbia

Bordeaux

Orange

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	160-275 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	11,7 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	9,5 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	81,1 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,3 kg/h
Dimensioni / Dimensions	71 x 48 x 99 cm

Caratteristiche pag. 152 - Disegno tecnico pag. 168 / Specifications page 152 - Technical drawing page 168

Rivestimento in maiolica ORANGE / ORANGE majolica cladding

E904 M

Eleganti decori esaltano le linee tradizionali di questa stufa dalle dimensioni contenute, ideale per ambientazioni classiche.
Elegant decorations embellish the traditional lines of this compact stove, which is ideal for classic surroundings.

- **Monoblocco con porta, focolare e braciere in ghisa con scuoticenere**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Maniglia in ottone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**

- Monobloc with door, firebox and brazier in cast-iron with grid shaker
- Adjustable primary and secondary air
- Brass handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer

Terra Oriente

Bordeaux

Verde

Blu Genziana

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	160-275 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	11,7 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	9,5 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	81,1 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,3 kg/h
Dimensioni / Dimensions	78 x 50 x 95 cm

Caratteristiche pag. 152 - Disegno tecnico pag. 168 / Specifications page 152 - Technical drawing page 168

Rivestimento in maiolica TERRA ORIENTE / TERRA ORIENTE majolica cladding

E904 K

Il rivestimento in maiolica propone in forma rivisitata i tipici disegni tirolesi. La potenza termica di questa stufa assicura massimo comfort.
The majolica cladding gives a new look to typical Tyrolean patterns. The output of this stove ensures maximum comfort.

- **Monoblocco con porta, focolare e braciere in ghisa con scuoticenere**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Maniglia in ottone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**

- Monobloc with door, firebox and brazier in cast-iron with grid shaker
- Adjustable primary and secondary air
- Brass handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer

Bordeaux

Verde

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	160-275 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	11,7 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	9,5 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	81,1 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,3 kg/h
Dimensioni / Dimensions	79 x 49 x 85 cm

Caratteristiche pag. 151 - Disegno tecnico pag. 168 / Specifications page 151 - Technical drawing page 168

Rivestimento in maiolica VERDE / VERDE majolica cladding

E903 S

Forme squadrate e decori lineari per questa stufa in maiolica lavorata a mano.
Squared-off shapes and linear decorations for this hand-made majolica cladding.

- **Monoblocco con porta, focolare e braciere in ghisa con scuoticenere**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**

- Monobloc with door, firebox and brazier in cast-iron with grid shaker
- Adjustable primary and secondary air
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer

Bianco Grigio

Terra Oriente

Bordeaux

	9,5 kW	12,5 kW
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	160-275 m^3	210-360 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	12,1 kW	16,3 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	9,5 kW	12,5 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	78,5 %	76,5 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,6 kg/h	3,8 kg/h
Dimensioni / Dimensions	84,5 x 51,5 x 105,5 cm	

Caratteristiche pag. 151 - Disegno tecnico pag. 168 / Specifications page 151 - Technical drawing page 168

Rivestimento in maiolica BIANCO GRIGIO / BIANCO GRIGIO majolica cladding

E903 M

Questa stufa si armonizza con uno stile classico e garantisce il massimo comfort in ambienti di grandi dimensioni.
This stove looks good in a classic decor and guarantees comfortable warmth for large spaces.

- **Monoblocco con porta, focolare e braciere in ghisa con scuoticenere**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Maniglia in ottone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**

- Monobloc with door, firebox and brazier in cast-iron with grid shaker
- Adjustable primary and secondary air
- Brass handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer

Terra Oriente

Bordeaux

Verde

Blu Genziana

	9,5 kW	12,5 kW
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	160-275 m^3	210-360 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	12,1 kW	16,3 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	9,5 kW	12,5 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	78,5 %	76,5 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,6 kg/h	3,8 kg/h
Dimensioni / Dimensions	89 x 54 x 106 cm	

Caratteristiche pag. 151 - Disegno tecnico pag. 168 / Specifications page 151 - Technical drawing page 168

Rivestimento in maiolica BLU GENZIANA / BLU GENZIANA majolica cladding

E903 K

Ispirata alle tipiche decorazioni tirolesi, questa stufa unisce la tradizione della maiolica ad una avanzata tecnologia.
Inspired by typical Tyrolean decorations, this stove combines traditional majolica with cutting-edge technology.

- **Monoblocco con porta, focolare e braciere in ghisa con scuoticenere**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Maniglia in ottone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**

- Monobloc with door, firebox and brazier in cast-iron with grid shaker
- Adjustable primary and secondary air
- Brass handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer

Bordeaux

Verde

	9,5 kW	12,5 kW
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	160-275 m^3	210-360 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	12,1 kW	16,3 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	9,5 kW	12,5 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	78,5 %	76,5 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,6 kg/h	3,8 kg/h
Dimensioni / Dimensions	89 x 53 x 106 cm	

Caratteristiche pag. 151 - Disegno tecnico pag. 168 / Specifications page 151 - Technical drawing page 168

Rivestimento in maiolica BORDEAUX / BORDEAUX majolica cladding

E911

Elegante e raffinata, questa stufa offre una buona soluzione per il riscaldamento e un pratico utilizzo per la cottura dei cibi.
This elegant and refined stove offers a good solution for heating and cooking.

- **Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Maniglie in acciaio e silicone**
- **Porta con chiusura automatica**
- **Forno in acciaio inox con termometro**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali**
- **Scarico fumi superiore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Adjustable primary and secondary air
- Steel and silicone handles
- Self-closing door
- Oven in stainless steel with thermometer
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

Bianco Meringa

Beige Sabbia

Blu Antico

Bordeaux

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	120-205 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	8,3 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,1 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	84,9 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,1 kg/h
Dimensioni / Dimensions	56 x 47 x 135 cm
Forno / Oven	31 x 34 x 26,5 cm

Caratteristiche pag. 152 - Disegno tecnico pag. 171 / Specifications page 152 - Technical drawing page 171

Rivestimento in maiolica BORDEAUX / BORDEAUX majolica cladding

E900 M

L'elevata potenza termica rende questa stufa la soluzione giusta per riscaldare grandi spazi. Il pratico forno garantisce ottimi risultati di cottura.
The high output of this stove makes it the ideal solution for heating large spaces. The practical oven ensures excellent cooking results.

- **Monoblocco con porta, focolare e braciere in ghisa con scuoticenere**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Maniglie in ottone**
- **Forno in acciaio inox con valvola vapore e termometro**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**

- Monobloc with door, firebox and brazier in cast-iron with grid shaker
- Adjustable primary and secondary air
- Brass handles
- Oven in stainless steel with valve steam and thermometer
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer

Bianco Antico

Terra Oriente

Rosso

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	220-375 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	16,4 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	13,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	79,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	3,9 kg/h
Dimensioni / Dimensions	78 x 63 x 144,5 cm
Forno / Oven	41 x 40 x 31 cm

Caratteristiche pag. 151 - Disegno tecnico pag. 171 / Specifications page 151 - Technical drawing page 171

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO / BIANCO ANTICO majolica cladding

E905

Stufa compatta con un rendimento eccezionale. Il rivestimento in maiolica è costituito da due soli pezzi.
An outstanding efficient, compact stove. The majolica cladding is made of just two pieces.

- **Monoblocco con porta, braciere e focolare in ghisa**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Maniglia in acciaio**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Scarico fumi superiore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**

- Monobloc with door, brazier and firebox in cast-iron
- Adjustable primary and secondary air
- Steel handle
- Majolica cladding
- Natural heating distribution
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer

Bianco Antico

Beige Sabbia

Blu Genziana

Rosso

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	125-215 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	8,7 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,4 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	84,5 %
Consumo nominale / Nominal consumption	1,8 kg/h
Dimensioni / Dimensions	66 x 42 x 70 cm

Caratteristiche pag. 152 - Disegno tecnico pag. 169 / Specifications page 152 - Technical drawing page 169

Rivestimento in maiolica ROSSO / ROSSO majolica cladding

LEGNA

Stubotto®

L'originale stufa-caminetto in maiolica.

Stubotto è un'idea originale Piazzetta, frutto della lunga esperienza e del know-how aziendale, in cui l'atmosfera che evoca il caminetto si unisce all'efficienza della stufa. Le prestazioni vengono notevolmente potenziate con l'installazione del Multifuoco System® o del Multifuoco System Plus, gli esclusivi sistemi di ventilazione forzata gestiti con telecomando.

The original fireplace-stove in majolica.

Stubotto is an original idea by Piazzetta. It embodies years of experience and corporate know-how, offering an atmosphere that recalls the fireplace, but has all the efficiency of a stove. The performances are powered by kit Multifuoco System®, the exclusive patented system.

RISCALDAMENTO CON MULTIFUOCO SYSTEM® E MULTIFUOCO SYSTEM PLUS

HEATING WITH MULTIFUOCO SYSTEM® AND MULTIFUOCO SYSTEM PLUS

Cupola in un unico pezzo di maiolica lavorata a mano
Dome in a unique large majolica hand-made piece

Scarico fumi superiore o posteriore
Top or rear flue outlet

Scambiatore posteriore per il riscaldamento aria ambiente
Rear exchanger to heat ambient air

Deflettore superiore e focolare in Aluker®, piano fuoco in ghisa
Top baffle plate and firebox in Aluker®, fire plate in cast-iron

Aria comburente terziaria preriscaldata
Pre-heated tertiary combustion air

Entrata aria comburente terziaria
Tertiary combustion air intake

Rivestimento in maiolica lavorata a mano
Majolica cladding hand-made

Uscita posteriore per canalizzazione dell'aria calda
Rear outlet warm air ducting

Supporto in acciaio verniciato
Metal support

multifuoco SYSTEM®
con ventilatore a 4 velocità regolabili con telecomando
4-speed fan with remote control

multifuoco SYSTEM PLUS +
con ventilatore a controllo elettronico con telecomando LCD
electronic drive fan with LCD remote control

Entrata aria ambiente
Ambient air intake

Monoblocco in acciaio con alettatura per scambio termico
Steel monobloc with finned heat exchangers

Aria comburente secondaria preriscaldata
Pre-heated secondary combustion air

Pulizia del vetro con flusso d'aria
Glass cleaning with air flow

Porta in ghisa con chiusura automatica e vetro ceramico resistente a 750°C
Cast-iron door with automatic closure and ceramic glass resistant up to 750°C

Maniglia in acciaio con impugnatura in materiale siliconico
Steel handle with silicon sleeve grip

Aria comburente primaria preriscaldata
Pre-heated primary combustion air

Cassetto cenere
Ash drawer

Registro aria primaria e aria secondaria a scomparsa
Hidden primary and secondary damper

Uscita frontale aria calda con deviatori di flusso orientabili
Front warm air outlet with flow diverter adjustable

Modello / Model **CANAZEI**

RISCALDAMENTO A DIFFUSIONE NATURALE

Il monoblocco e i rivestimenti in maiolica di grandi dimensioni garantiscono una eccezionale diffusione del calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale.

HEATING BY NATURAL DISTRIBUTION

The monobloc and the large majolica cladding panels ensure outstanding distribution of heat by radiation, conduction and natural convection.


Passaggio nello scambiatore e riscaldamento dell'aria
Air flow in heat exchanger
Uscita dell'aria calda per convezione naturale
Convective warm air exit
Aria comburente secondaria preriscaldata
Pre-heated secondary combustion air
Pulizia del vetro con flusso d'aria
Glass cleaning with air flow
Aria comburente terziaria preriscaldata
Pre-heated tertiary combustion air
Entrata dell'aria nello scambiatore posteriore
Rear heat exchanger air inlet
Aria comburente primaria preriscaldata
Pre-heated primary combustion air

BRUNICO

La maiolica di grandi dimensioni accuratamante lavorata a mano incornicia la splendida visione della fiamma.
Very large, meticulously hand-made majolica elements create a frame offering a splendid view of the fire.

- **Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
  Rialzo in acciaio verniciato
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Porta con chiusura automatica**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
  Rise in painted steel
- Adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Self-closing door
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Adjustable front warm air vents
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

VERSIONE TINTA UNITA
PLAIN COLOUR VERSION

Bianco

FIANCHI, ANELLI E DECORI CUPOLA
SURROUNDS, SIDES AND DOME DECORATIONS

Blu Verdemare | Canapa | Terra Bruna | Verde Mirto

VERSIONI BICOLORE
TWO-COLOUR VERSIONS

Bianco Antico
CUPOLA
DOME

ANELLI E DECORI
SURROUNDS AND DECORATIONS

Blu Verdemare | Canapa | Terra Bruna | Verde Mirto

Bianco Antico
CUPOLA, FIANCHI, FRONTALE
DOME, SIDES, FRONT

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	140-235 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	10,1 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	8,2 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	80,8 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,0 kg/h
Dimensioni / Dimensions	73 x 58 x 146 cm

Caratteristiche pag. 162 - Disegno tecnico pag. 175 / Specifications page 162 - Technical drawing page 175

Rivestimento in maiolica: cupola BIANCO ANTICO e fianchi, frontale, anelli, decori VERDE MIRTO
Majolica cladding: BIANCO ANTICO dome and VERDE MIRTO sides, front, surrounds, decorations

CANAZEI

La forma e le linee della stufa tradizionale sono riproposte in abbinamento a un moderno focolare a legna, in un perfetto equilibrio estetico-funzionale.
The shape and lines of the traditional stove are brought back in a stylish yet functional combination with a modern wood-burning firebox.

- **Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker® Rialzo in acciaio verniciato**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Porta con chiusura automatica**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker® Rise in painted steel
- Adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Self-closing door
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Adjustable front warm air vents
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

VERSIONI TINTA UNITA
PLAIN COLOUR VERSIONS

Bianco

Blu Verdemare

Canapa

Terra Bruna

Verde Mirto

DECORI
DECORATIONS

Blu Verdemare

Canapa

Terra Bruna

Verde Mirto

VERSIONE BICOLORE
TWO-COLOUR VERSION

Bianco Antico

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	140-235 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	10,1 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	8,2 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	80,8 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,0 kg/h
Dimensioni / Dimensions	75 x 59 x 146 cm

Caratteristiche pag. 162 - Disegno tecnico pag. 175 / Specifications page 162 - Technical drawing page 175

Rivestimento in maiolica BLU VERDEMARE / BLU VERDEMARE majolica cladding

ORTISEI

Un doppio corpo in maiolica di grandi dimensioni per amplificare il volano termico e assicurare così un eccezionale comfort prolungato nel tempo.
A two-part stove clad with large majolica elements increases the thermal "flywheel" effect to give exceptional comfort over a prolonged period.

- **Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
  Rialzo in acciaio verniciato
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Porta con chiusura automatica**
- **Maniglia in acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
  Rise in painted steel
- Adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Self-closing door
- Steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Adjustable front warm air vents
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Combustion air kit, optional

VERSIONI TINTA UNITA
PLAIN COLOUR VERSIONS

Bianco

Blu Verdemare

Canapa

Terra Bruna

Verde Mirto

DECORI
DECORATIONS

Blu Verdemare

Canapa

Terra Bruna

Verde Mirto

VERSIONE BICOLORE
TWO-COLOUR VERSION

Bianco Antico

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	140-235 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	10,1 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	8,2 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	80,8 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,0 kg/h
Dimensioni / Dimensions	100 x 58 x 147 cm

Caratteristiche pag. 163 - Disegno tecnico pag. 175 / Specifications page 163 - Technical drawing page 175

Rivestimento in maiolica CANAPA / CANAPA majolica cladding

Stubotto® Classic

LEGNA

Stufa-caminetto versatile e originale.

La struttura di Stubotto e il suo rivestimento in maiolica (circa 2m² di superficie) assicurano una prolungata diffusione del calore fino a sei-otto ore per ogni carica di legna. Le prestazioni possono essere ancor più esaltate dal Multifuoco System® e Multifuoco System Plus, gli esclusivi sistemi di diffusione dell'aria calda gestiti con telecomando, o dal kit di ventilazione forzata.

Versatile and original fireplace-stove.

The Stubotto's structure and its maiolica cladding (a surface of about 2 square metres) assure heat diffusion for about 6-8 hours for each load of wood. Performance can be enhanced further by using the Multifuoco System®, the Multifuoco System Plus, the exclusive systems for warm air distribution controled by a remote control, or by the forced convection kit.


Entrata aria ambiente
Ambient air intake
Cupola in maiolica in un unico pezzo lavorato a mano
Dome in majolica in a unique large hand-made piece
Registro fumi automatico abbinato all'apertura della porta
Automatic smoke flue damper connected to the door opening
Monoblocco in acciaio di forte spessore
Thick steel monobloc
Scambiatore posteriore per il riscaldamento aria ambiente
Rear exchanger to heat ambient air
Rivestimento in maiolica lavorata a mano
Majolica cladding hand-made
Uscita posteriore per canalizzazione dell'aria calda
Rear outlet warm air ducting
Aria comburente primaria preriscaldata
Pre-heated primary combustion air
Uscita frontale aria calda con deviatori di flusso orientabili
Front warm air exit with flow control orientable
Supporto in acciaio verniciato o marmo
Support in enamelledd metal or marble
Scarico fumi
Flue outlet
Forno in acciaio e materiale refrattario
Oven in steel and refractory material
Registro di regolazione del flusso aria nel forno
Airflow damper for oven
Aria comburente secondaria
Secondary air combustion
Registro aria secondaria
Secondary air control
Pulizia del vetro con flusso d'aria
Glass cleaning with air flow
Porta in acciaio con chiusura automatica e vetro ceramico resistente a 750°C
Steel door with automatic closure and ceramic glass resistant up to 750°C
Focolare in Aluker® con braciere e paralegna in ghisa
Firebox in Aluker® with grate and log stopper in cast iron
Registro aria primaria
Primary air control
Cassetto cenere
Ash drawer
multifuoco SYSTEM®
con ventilatore a 4 velocità regolabili con telecomando
4-speed fan with remote control
multifuoco+ SYSTEM PLUS
con ventilatore a controllo elettronico con telecomando LCD
Electronic drive fan with LCD remote control

Modello / Model **MOMF**

RISCALDAMENTO A DIFFUSIONE NATURALE

Stubotto, con il suo monoblocco, diffonde il calore nell'ambiente circostante mediante irraggiamento, conduzione e convezione naturale.

IRRAGGIAMENTO

L'azione riscaldante si propaga per effetto diretto della fonte di calore.

CONDUZIONE

L'azione riscaldante è data dallo scambio di calore tra corpi solidi.

CONVEZIONE NATURALE

L'aria a contatto con le pareti calde si mette in movimento diffondendo nell'ambiente circostante il calore accumulato.

HEATING BY NATURAL TRANSFER

Stubotto, with its built-in stove, disperses the heat into the surroundings by radiant, conduction and natural convection.

RADIANT

The heating action is propagated by direct effect from the heat source.

CONDUCTION

The heating action comes from the exchange of heat between solid bodies.

NATURAL CONVECTION

The air in contact with the hot walls starts to move and disperses the accumulated heat into the surrounding environment.


Riscaldamento dell'aria nella intercapedine
Heating of the air in the air channel
Uscita dell'aria calda dalle asole della cupola
Exit of hot air from the slots in the dome
Entrata dell'aria prelevata dall'ambiente in modo naturale
Inlet for air drawn in naturally from the environment
1
2
3

RISCALDAMENTO A CONVEZIONE FORZATA

L'applicazione di un kit di ventilazione permette di amplificare l'azione riscaldante dell'aria che, forzata, circola più velocemente e si spinge più lontano dalla fonte di calore.

HEATING BY FORCED CONVECTION

Applying a ventilation kit allows you to amplify the heating action of the air since it is forced to circulate faster and is pushed further away from the heat source.


Riscaldamento dell'aria nella intercapedine
Heating of the air in the air channel
Uscita dell'aria calda
Warm air outlet
Entrata dell'aria aspirata dall'ambiente
Inlet for air taken from the environment

KAM

Stubotto che unisce passato e presente riproponendo il disegno delle formelle delle prime stufe in maiolica.
Stubotto, past and present; it brings back the tile pattern of the first majolica stoves.

- **Monoblocco con porta in acciaio, braciere in ghisa e focolare in Aluker®. Supporto in acciaio verniciato o marmo**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Maniglia in ottone e silicone**
- **Porta con chiusura automatica**
- **Salvacenere estraibile**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optionall**
- **Riscaldamento a convezione forzata, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Panca in legno con finitura noce, optional**

- Monobloc with steel door, brazier in cast-iron and firebox in Aluker®. Support in enamelled steel or marble
- Adjustable primary and secondary air
- Brass and silicone handle
- Self-closing door
- Removable ash tray
- Majolica cladding
- Natural heating distribution
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Heating by forced convection, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Bench in wood with walnut finish, optional

VERSIONI TINTA UNITA
PLAIN COLOUR VERSIONS

Blu Genziana

Bordeaux

VERSIONI BICOLORE
BICOLOUR VERSIONS

Bianco Antico
CUPOLA
DOME

FIANCHI, ANELLI E DECORI CUPOLA
SIDES, SURROUNDS AND DOME DECORATIONS

Bordeaux

Verde

Blu Genziana

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	170-290 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	13,5 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	10,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	74,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	3,3 kg/h
Dimensioni senza panca / Dimensions without bench	90 x 60 x 152 cm
Dimensioni con panca / Dimensions with bench	pag 175

Caratteristiche pag. 162 - Disegno tecnico pag. 175 / Specifications page 162 - Technical drawing page 175

Rivestimento in maiolica BLU GENZIANA con panca, posato ad angolo 45°
BLU GENZIANA majolica cladding with bench, installed at 45°

KAMF

Nella versione con il pratico forno, KAMF rievoca la piacevole tradizione della cottura con il fuoco a legna.
KAMF has a practical oven, bringing back the satisfying tradition of cooking over a wood fire.

- **Monoblocco con porta in acciaio, braciere in ghisa e focolare in Aluker®. Supporto in acciaio verniciato o marmo**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Maniglia in ottone e silicone**
- **Porta con chiusura automatica**
- **Salvacenere estraibile**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optionall**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Forno in acciaio inox e refrattario con termometro**
- **Panca in legno con finitura noce, optional**

- Monobloc with steel door, brazier in cast-iron and firebox in Aluker®. Support in enamelled steel or marble
- Adjustable primary and secondary air
- Brass and silicone handle
- Self-closing door
- Removable ash tray
- Majolica cladding
- Natural heating distribution
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Oven in stainless steel and refractory with thermometer
- Bench in wood with walnut finish, optional

VERSIONE TINTA UNITA
PLAIN COLOUR VERSION

Blu Genziana

VERSIONI BICOLORE
BICOLOUR VERSIONS

Bianco Antico
CUPOLA
DOME

FIANCHI E ANELLI
SIDES AND SURROUNDS

Bordeaux

Verde

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	170-290 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	13,5 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	10,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	74,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	3,3 kg/h
Forno / Oven	50 x 35 x 24 cm
Dimensioni senza panca / Dimensions without bench	90 x 60 x 152 cm
Dimensioni con panca / Dimensions with bench	pag 177

Caratteristiche pag. 163 - Disegno tecnico pag. 177 / Specifications page 163 - Technical drawing page 177

Rivestimento in maiolica: cupola BIANCO ANTICO, fianchi e anelli VERDE con panca, posato ad angolo
Majolica cladding: BIANCO ANTICO dome, VERDE sides and surrounds with bench installed at an angle

MOM

Stubotto MOM accosta la brillantezza della maiolica lavorata a mano a decori di grande raffinatezza.
Stubotto MOM brings together the high gloss effect of hand-made majolica and extremely refined decorations.

- **Monoblocco con porta in acciaio, braciere in ghisa e focolare in Aluker®. Supporto in acciaio verniciato o marmo**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Maniglia in ottone e silicone**
- **Porta con chiusura automatica**
- **Salvacenere estraibile**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optionall**
- **Riscaldamento a convezione forzata, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Panca in legno con finitura noce, optional**

- Monobloc with steel door, brazier in cast-iron and firebox in Aluker®. Support in enamelled steel or marble
- Adjustable primary and secondary air
- Brass and silicone handle
- Self-closing door
- Removable ash tray
- Majolica cladding
- Natural heating distribution
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Heating by forced convection, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Bench in wood with walnut finish, optional

VERSIONI BICOLORE
BICOLOUR VERSIONS

Bianco Antico
CUPOLA E FIANCHI
DOME AND SIDES

ANELLI E DECORI CUPOLA / FIANCHI
SURROUNDS, SIDE DECORATIONS AND DOME DECORATIONS

Terra Oriente | Bordeaux | Blu Genziana

Bianco Antico
CUPOLA
DOME

FIANCHI, ANELLI E DECORI CUPOLA
SURROUNDS, SIDE DECORATIONS AND DOME DECORATIONS

Verde

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	170-290 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	13,5 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	10,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	74,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	3,3 kg/h
Dimensioni senza panca / Dimensions without bench	90 x 60 x 152 cm
Dimensioni con panca / Dimensions with bench	pag 176

Caratteristiche pag. 163 - Disegno tecnico pag. 176 / Specifications page 163 - Technical drawing page 176

Rivestimento in maiolica: cupola BIANCO ANTICO, fianchi, anelli e decori VERDE
Majolica cladding: BIANCO ANTICO dome, VERDE sides, surrounds and decorations

MOMF

MOMF rievoca i piacevoli sapori della tradizione grazie al pratico forno ospitato nella cupola.
MOMF evokes a delightful feeling of tradition thanks to the practical oven housed in the dome.

- **Monoblocco con porta in acciaio, braciere in ghisa e focolare in Aluker®. Supporto in acciaio verniciato o marmo**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Maniglia in ottone e silicone**
- **Porta con chiusura automatica**
- **Salvacenere estraibile**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optionall**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Forno in acciaio inox e refrattario con termometro**
- **Panca in legno con finitura noce, optional**

- Monobloc with steel door, brazier in cast-iron and firebox in Aluker®. Support in enamelled steel or marble
- Adjustable primary and secondary air
- Brass and silicone handle
- Self-closing door
- Removable ash tray
- Majolica cladding
- Natural heating distribution
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Oven in stainless steel and refractory with thermometer
- Bench in wood with walnut finish, optional

VERSIONI BICOLORE
BICOLOUR VERSIONS

FIANCHI, ANELLI E DECORI
SURROUNDS AND SIDE DECORATIONS

Bianco Antico
CUPOLA E FIANCHI
DOME AND SIDES

Terra Oriente

Bordeaux

Blu Genziana

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	170-290 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	13,5 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	10,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	74,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	3,3 kg/h
Forno / Oven	50 x 35 x 24 cm
Dimensioni senza panca / Dimensions without bench	90 x 60 x 152 cm
Dimensioni con panca / Dimensions with bench	pag 177

Caratteristiche pag. 163 - Disegno tecnico pag. 177 / Specifications page 163 - Technical drawing page 177



Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO, anelli e decori BORDEAUX con panca
BIANCO ANTICO majolica cladding, BORDEAUX surrounds and decorations with bench

MO1M

Stubotto raffinato e pratico allo stesso tempo, grazie al cassettone estraibile che consente di stivare la legna.
Refined and practical Stubotto with removable drawer that allows you to store logs.

- **Monoblocco con porta in acciaio, braciere in ghisa e focolare in Aluker®. Supporto in acciaio verniciato o marmo**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Maniglia in ottone e silicone**
- **Porta con chiusura automatica**
- **Salvacenere estraibile**
- **Rivestimento e piano in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optionall**
- **Riscaldamento a convezione forzata, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Cassettone in legno, optional**

- Monobloc with steel door, brazier in cast-iron and firebox in Aluker®. Support in enamelled steel or marble
- Adjustable primary and secondary air
- Brass and silicone handle
- Self-closing door
- Removable ash tray
- Top and cladding in majolica
- Natural heating distribution
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Heating by forced convection, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Wooden chest, optional

VERSIONI BICOLORE
BICOLOUR VERSIONS

Bianco Antico
CUPOLA
DOME

BASE, ANELLI, DECORI FIANCHI E CUPOLA
BASE, SURROUNDS, SIDE DECORATIONS AND DOME DECORATIONS

Terra Oriente

Blu Genziana

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	170-290 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	13,5 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	10,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	74,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	3,3 kg/h
Dimensioni senza panca / Dimensions without bench	90 x 60 x 152 cm
Dimensioni con panca / Dimensions with bench	pag 177

Caratteristiche pag. 163 - Disegno tecnico pag. 177 / Specifications page 163 - Technical drawing page 177

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO, base, anelli e decori BLU GENZIANA
BIANCO ANTICO majolica cladding, BLU GENZIANA base, surrounds and decorations

MO1MF

La bellezza della maiolica, la piacevole visione del fuoco a legna ed il forno per la cottura dei cibi rievocano gli antichi sapori della tradizione.
The beauty of the majolica, the heart-warming sight of a wood fire and the oven for cooking food all convey the age-old allure of tradition.

- **Monoblocco con porta in acciaio, braciere in ghisa e focolare in Aluker®. Supporto in acciaio verniciato o marmo**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Maniglia in ottone e silicone**
- **Porta con chiusura automatica**
- **Salvacenere estraibile**
- **Rivestimento e piano in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optionall**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Forno in acciaio inox e refrattario con termometro**
- **Cassettone in legno, optional**

- Monobloc with steel door, brazier in cast-iron and firebox in Aluker®. Support in enamelled steel or marble
- Adjustable primary and secondary air
- Brass and silicone handle
- Self-closing door
- Removable ash tray
- Top and cladding in majolica
- Natural heating distribution
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Oven in stainless steel and refractory with thermometer
- Wooden chest, optional

VERSIONI BICOLORE
BICOLOUR VERSIONS

BASE, ANELLI, DECORI FIANCHI
BASE, SURROUNDS AND SIDE DECORATIONS

Bianco Antico
CUPOLA E FIANCHI
DOME AND SIDES

Terra Oriente

Blu Genziana

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	170-290 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	13,5 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	10,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	74,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	3,3 kg/h
Forno / Oven	50 x 35 x 24 cm
Dimensioni senza panca / Dimensions without bench	90 x 60 x 152 cm
Dimensioni con panca / Dimensions with bench	pag 177

Caratteristiche pag. 163 - Disegno tecnico pag. 177 / Specifications page 163 - Technical drawing page 177

Rivestimento in maiolica: cupola e fianchi BIANCO ANTICO e base, anelli, decori fianchi TERRA D'ORIENTE
Majolica cladding: dome and sides BIANCO ANTICO and base, surrounds and side decoratios TERRA D'ORIENTE

QUBE 1

Design compatto ideale per ambienti dove lo spazio è limitato. Rivestimento in maiolica finemente lavorata a mano. Linee decise racchiudono l'innovativo focolare a legna.
Compact design that is just great for rooms where space is restricted. Fine handmade majolica cladding well-suited to the innovative wood-burning firebox that have a door with straight stark lines.

- **Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Maniglia a scomparsa con manofredda**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Scarico fumi superiore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Ampia visione della fiamma**
- **Panca in maiolica, optional**

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Detachable handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Top flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Wide Screen Fire
- Bench in majolica, optional

Ardesia

Bianco Antico

Giallo Acceso

Rosso Lava

Sahara

	7,0 kW	9,0 kW
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	120-200 m^3	150-260 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	8,6 kW	11,1 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,0 kW	9,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	80,5 %	80,5 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,1 kg/h	2,7 kg/h
Dimensioni senza panca / Dimensions without bench	59,5 x 47 x 63 cm	
Dimensioni con panca / Dimensions with bench	115 x 56 x 68,5 cm	

Caratteristiche pag. 159 - Disegno tecnico pag. 171 / Specifications page 159 - Technical drawing page 171

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO, panca ARDESIA optional - BIANCO ANTICO majolica cladding, bench ARDESIA optional

QUBE 2

La compattezza e l'equilibrio dei volumi rendono questo modello davvero unico e il rivestimento in maiolica disponibile in più colori impreziosisce ed esalta le sue forme geometriche.
Its compactness and volume balance make this model truly unique and the majolica cladding available in several colors embellishes and enhances its geometric shapes.

- **Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Maniglia a scomparsa con manofredda**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Scarico fumi superiore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Ampia visione della fiamma**
- **Panca in maiolica, optional**

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Detachable handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Top flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Wide Screen Fire
- Bench in majolica, optional

Ardesia

Bianco Antico

Giallo Acceso

Rosso Lava

Sahara

	7,0 kW	9,0 kW
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	120-200 m³	150-260 m³
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	8,6 kW	11,1 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,0 kW	9,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	80,5 %	80,5 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,1 kg/h	2,7 kg/h
Dimensioni / Dimensions	59,5 x 47 x 119 cm	

Caratteristiche pag. 160 - Disegno tecnico pag. 172 / Specifications page 160 - Technical drawing page 172

Rivestimento in maiolica ROSSO LAVA - ROSSO LAVA majolica cladding

QUBE 3

Originale versione sospesa, elegantemente rivestita con pannelli in maiolica fatta a mano. Le linee decise ed essenziali del rivestimento sono perfette per gli ambienti contemporanei.
An original suspended version elegantly clad with handmade majolica panels. The clear-cut, no-nonsense lines of the cladding are perfect for modern environments.

- **Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Maniglia a scomparsa con manofredda**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Scarico fumi superiore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Ampia visione della fiamma**
- **Panca in maiolica, optional**

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Detachable handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Top flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Wide Screen Fire
- Bench in majolica, optional

Ardesia

Bianco Antico

Giallo Acceso

Rosso Lava

Sahara

	7,0 kW	9,0 kW
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	120-200 m^3	150-260 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	8,6 kW	11,1 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,0 kW	9,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	80,5 %	80,5 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,1 kg/h	2,7 kg/h
Dimensioni / Dimensions	59,5 x 47 x 124 cm	

Caratteristiche pag. 160 - Disegno tecnico pag. 172 / Specifications page 160 - Technical drawing page 172

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO - BIANCO ANTICO majolica cladding

QUBE 4

Il rivestimento in maiolica fatta a mano costituito da pannelli di grandi dimensioni rende questa stufa preziosa e originale nell'unire stile moderno con materiale classico.
The cladding consisting of large handmade majolica panels results in a superb, original stove combining modern stylishness with a classic material.

- **Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Aria primaria e secondaria regolabile**
- **Aria terziaria preriscaldata e predeterminata**
- **Maniglia a scomparsa con manofredda**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Scarico fumi superiore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Ampia visione della fiamma**
- **Panca in maiolica, optional**

- Monobloc in steel, door and brazier in cast-iron, firebox in Aluker®
- Adjustable primary and secondary air
- Pre-heated and pre-set tertiary air
- Detachable handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Top flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash drawer
- Wide Screen Fire
- Bench in majolica, optional

Ardesia

Bianco Antico

Giallo Acceso

Rosso Lava

Sahara

	7,0 kW	9,0 kW
Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	120-200 m^3	150-260 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	8,6 kW	11,1 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,0 kW	9,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	80,5 %	80,5 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,1 kg/h	2,7 kg/h
Dimensioni / Dimensions	59,5 x 47 x 175cm	

Caratteristiche pag. 160 - Disegno tecnico pag. 172 / Specifications page 160 - Technical drawing page 172

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO - BIANCO ANTICO majolica cladding

C UNO

Con una splendida visione verticale della fiamma, C UNO esprime il suo massimo fascino nelle ambientazioni in centro stanza. Installabile anche a parete.
With this splendid vertical view of the flame, C UNO exerts its full appeal in the centre of a room. It can also be installed against a wall.

- **Monoblocco e porta in acciaio, braciere e cappa orientabile in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Aria primaria regolabile**
- **Aria secondaria predeterminata**
- **Porta con chiusura automatica a saliscendi o anta**
- **Maniglia in acciaio o acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali orientabili**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

- Monobloc and door in steel, brazier and hood adjustable in cast-iron, firebox in Aluker®
- Adjustable primary air
- Pre-set secondary air
- Self-closing rise n'fall or hinged door
- Steel or steel and silicone handle
- Majolica cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Adjustable front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash pan
- Combustion air kit, optional

VERSIONI SENZA DECORI
VERSIONS WITHOUT DECORATIONS

PIANO
LEDGE

Bianco Antico

Nero Opaco

Terra Oriente

VERSIONI CON DECORI
VERSIONS WITH DECORATIONS

PIANO E DECORI
LEDGE AND DECORATIONS

Bianco Antico

Terra Oriente

Verde

Blu Antico

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	120-200 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	8,9 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	78,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,3 kg/h
Dimensioni / Dimensions	78 x 78 x 150 cm

Caratteristiche pag. 150 - Disegno tecnico pag. 173 / Specifications page 150 - Technical drawing page 173

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO, piano NERO / BIANCO ANTICO majolica cladding, NERO ledge

C DUE

Le prestazioni della stufa sono abbinate alle magiche atmosfere del caminetto.
Le forme morbide e arrotondate esaltano il piacere del fuoco.
The performance of the stove is combined with the magical atmosphere created by a fireplace. The gently rounded shapes heighten the pleasurable effect of the fire.

- **Monoblocco e porta in acciaio, braciere e cappa orientabile in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Aria primaria regolabile**
- **Aria secondaria predeterminata**
- **Porta con chiusura automatica a saliscendi o anta**
- **Maniglia in acciaio o acciaio e silicone**
- **Rivestimento in maiolica e acciaio inox e piano in vetro sabbiato**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

- Monobloc and door in steel, brazier and adjustable hood in cast-iron, firebox in Aluker®
- Adjustable primary air
- Pre-set secondary air
- Self-closing rise n'fall or hinged door
- Steel or steel and silicone handle
- Majolica and stainless steel cladding and sandblasted glass
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash pan
- Combustion air kit, optional

Bianco Meringa

Beige Sabbia

Bordeaux

Ollare

Blu Genziana

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	120-200 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	8,9 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	78,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,3 kg/h
Dimensioni / Dimensions	79 x 80 x 158 cm

Caratteristiche pag. 150 - Disegno tecnico pag. 173 / Specifications page 150 - Technical drawing page 173

Rivestimento in maiolica finitura OLLARE, basamento in metallo verniciato grigio, cappa in acciaio inox, piano in vetro sabbiato
Majolica cladding with OLLARE finish, base in grey enamelled metal, stainless steel canopy, sanded glass ledge

OXFORD

Razionale e creativo. Ideale per le ambientazioni in centro stanza, Oxford ha una particolare forma arrotondata che lo rende il fulcro dell'ambiente. La flessibilità di installazione garantisce la massima possibilità di personalizzazione e organizzazione degli spazi.
Rational and creative. Oxford with its particular rounded shape immediately attracts attention especially when installed in the centre of a room. Its installation flexibility offers every possibility of organising your interior space as you want it.

- **Monoblocco e porta in acciaio, braciere e cappa orientabile in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Aria primaria regolabile**
- **Aria secondaria predeterminata**
- **Porta con chiusura automatica a saliscendi**
- **Maniglia in acciaio**
- **Rivestimento in acciaio verniciato nero**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

- Monobloc and door in steel, brazier and hood adjustable in cast-iron, firebox in Aluker®
- Adjustable primary air
- Pre-set secondary air
- Self-closing rise n'fall or hinged door
- Steel handle
- Black enamelled steel cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash pan
- Combustion air kit, optional

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	120-200 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	8,9 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	7,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	78,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,3 kg/h
Dimensioni / Dimensions	73 x 57,5 x 160 cm

Caratteristiche pag. 159 - Disegno tecnico pag. 174 / Specifications page 159 - Technical drawing page 174

Rivestimento in ACCIAIO VERNICIATO / ENAMELLED STEEL cladding

DOVER

La cura del dettaglio e la ricerca tecnologica hanno portato alla realizzazione di Dover. La sua forma squadrata lo rende ideale per installazioni ad angolo e la particolare struttura del vetro consente la visione della fiamma da due lati.
Great care over detail and technological research have gone into the making of Dover. Its square shape makes it ideal for corner installations, while the glass has been specially shaped so that the fire can be seen from two sides.

- **Monoblocco e porta in acciaio, braciere e cappa orientabile in ghisa, focolare in Aluker®**
- **Aria primaria regolabile**
- **Aria secondaria predeterminata**
- **Porta con chiusura automatica a saliscendi**
- **Maniglia in acciaio**
- **Rivestimento in acciaio verniciato**
- **Riscaldamento a diffusione naturale**
- **Multifuoco System® con telecomando, optional**
- **Multifuoco System Plus con telecomando LCD, optional**
- **Bocchette aria calda frontali**
- **Scarico fumi superiore o posteriore**
- **Pulizia del vetro con flusso d'aria**
- **Cassetto cenere estraibile**
- **Kit aria comburente, optional**

- Monobloc and door in steel, brazier and adjustable hood in cast-iron, firebox in Aluker®
- Adjustable primary air
- Pre-set secondary air
- Self-closing rise n'fall or hinged door
- Steel handle
- Enamelled steel cladding
- Heating by natural diffusion
- Multifuoco System® with remote control, optional
- Multifuoco System Plus with LCD remote control, optional
- Front warm air vents
- Top or rear flue outlet
- Glass cleaning with air flow
- Removable ash pan
- Combustion air kit, optional

Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	135-230 m^3
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	9,6 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	8,0 kW
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	83,0 %
Consumo nominale / Nominal consumption	2,1 kg/h
Dimensioni / Dimensions	56 x 56 x 160 cm

Caratteristiche pag. 151 - Disegno tecnico pag. 174 / Specifications page 151 - Technical drawing page 174

Rivestimento in ACCIAIO VERNICIATO / ENAMELLED STEEL cladding

STUFE A LEGNA
WOOD-BURNING STOVES

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	U.M.	BONNY		C DUE	C UNO	CIRCLE Hermetic
		Versione Version 7,0 kW	Versione Version 9,0 kW			
Dimensioni L x P x H / Dimensions W x D x H	cm	80,5 x 46 x 109		79 x 80 x 158	78 x 78 x 150	49 x 47 x 122,5
Dimensioni L x P x H senza piedini Dimensions W x D x H without feet	cm	-		-	-	49 x 47 x 113
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	kW	8,6	11,1	8,9	8,9	7,5
Potenza termica nominale / Nominal heat output	kW	7,0	9,0	7,0	7,0	6,0
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	%	80,5	80,5	78,0	78,0	> 80
Consumo nominale / Nominal consumption	kg/h	2,1	2,7	2,3	2,3	1,6
Volume riscaldabile * / Room heating capacity (min - max) *	m³	120 - 200	150 - 260	120 - 200	120 - 200	100 - 175
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	W	-		-	-	-
Scarico fumi di serie Ø / Standard flue outlet Ø	cm	15		18	18	15
Peso stufa / Stove weight	kg	164		200 (Anta); 230 (SL) 200 (Hinged); 230 (Rise n'fall)	290 (Anta); 320 (SL) 290 (Hinged); 320 (Rise n'fall)	135
Peso stufa con HSS / Stove weight incl. HSS	kg	-		-	-	182
Forno L x P x H / Oven W x D x H	cm	-		-	-	-
Rivestimento / Cladding		maiolica / majolica		maiolica e acciaio inox, piano vetro sabbiato majolica and stainless steel, sanded glass surface	maiolica / majolica	maiolica / majolica
Panca in maiolica / Bench in majolica		-				
Monoblocco / Monobloc		acciaio / steel		acciaio / steel	acciaio / steel	ermetico in acciaio airtight, steel
Piedini in acciaio di serie / Steel feet as standard supply		-		-	-	removibili / removable
Piedini in acciaio/ceramica di serie Steel/ceramic feet as standard supply		-				
Focolare / Firebox		Aluker®				
Deflettore fumi / Baffle plate		Aluker®		acciaio / steel	acciaio / steel	Aluker®
Braciere / Brazier		ghisa / cast iron				
Cassetto cenere estraibile / Removable ash drawer		si / yes		-	-	si / yes
Cassetto cenere / Ash pan		-		estraibile / removable	estraibile / removable	-
Porta / Door		ghisa / cast iron		acciaio con chiusura automatica a saliscendi o anta steel with automatic rise n'fall closure or door	acciaio con chiusura automatica a saliscendi o anta steel with automatic rise n'fall closure or door	acciaio / steel
Maniglia / Door handle		acciaio verniciato apribile con manofredda painted steel, detachable		acciaio o acciaio e silicone steel or steel and silicone	acciaio o acciaio e silicone steel or steel and silicone	acciaio e silicone steel and silicone
Scarico fumi di serie posizione / Standard flue outlet position		superiore / top		superiore o posteriore top or rear	superiore o posteriore top or rear	superiore / top
Cappa orientabile / Adjustable hood		-		ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	-
Ventilazione frontale / Front ventilation		-		bocchetta / air vent	bocchetta orientabile directional air vent	-
Ventilazione canalizzata / Ducted ventilation		bocchetta regolabile adjustable air vent		bocchetta regolabile adjustable air vent	bocchetta regolabile adjustable air vent	-
Umidificatore / Humidifier		acciaio / steel		-	-	acciaio [1] / steel [1]
Basamento stufa / Stove base		-		-	-	rotante o fisso rotating or fixed
Vetro ceramico / Ceramic glass		resistente a 750°C / resistant up to 750°C				
Ampia visione del fuoco / Wide screen fire		-		si / yes	si / yes	-
Pulizia vetro / Glass cleaning system		flusso d'aria continuo / continuous air flow				
Aria primaria e secondaria / Primary and secondary air		regolabile / adjustable		primaria regolabile, secondaria predeterminata adjustable primary air, pre-set secondary air	primaria regolabile, secondaria predeterminata adjustable primary air, pre-set secondary air	regolabile - preriscaldata adjustable - pre-heated
Aria terziaria predeterminata / Pre-set tertiary air		preriscaldata / pre-heated		-	-	preriscaldata / pre-heated
Multifuoco System® con telecomando Multifuoco System® with remote control		optional		optional	optional	-
Multifuoco System Plus con telecomando LCD Multifuoco System Plus with LCD remote control		optional		optional	optional	-
Burn Control System		-				
Accumulo HSS / HSS Heat Storage System		-		-	-	optional
Kit aria comburente / Combustion air kit		-		optional [8]	optional [8]	optional
Installazione ** / Installation **		parete - angolo wall - corner		parete - angolo wall - corner	centrostanza - parete - angolo room centre - wall - corner	centrostanza - parete - angolo room centre - wall - corner
Pagina / Page		74		144	142	48

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³.
** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata.
Alimentazione elettrica: 230V - 50 Hz. Certificazioni: prodotti omologati CE.
[1] Non compatibile con kit HSS.
[2] Installazione anticondensa di serie.
[3] È possibile utilizzare tubi di raccordo con Ø 14 cm per l'installazione anticondensa, negli altri casi di serie.
[8] Non compatibile con Multifuoco® System o Multifuoco System Plus.

CIRCLE Hermetic BCS	DOVER	E900 M	E903 K		E903 M		E903 S		E904 K
			Versione Version 9,5 kW	Versione Version 12,5 kW	Versione Version 9,5 kW	Versione Version 12,5 kW	Versione Version 9,5 kW	Versione Version 12,5 kW	
49 x 47 x 122,5	56 x 56 x 160	78 x 63 x 145,5	89 x 53 x 106		89 x 54 x 106		84,5 x 51,5 x 105,5		79 x 49 x 85
49 x 47 x 113	-	-	-		-		-		-
7,5	9,6	16,4	12,1	16,3	12,1	16,3	12,1	16,3	11,7
6,0	8,0	13,0	9,5	12,5	9,5	12,5	9,5	12,5	9,5
> 80	83,0	79,0	78,5	76,5	78,5	76,5	78,5	76,5	81,1
1,6	2,1	3,9	2,6	3,8	2,6	3,8	2,6	3,8	2,3
100 - 175	135 - 230	220 - 375	160 - 275	210 - 360	160 - 275	210 - 360	160 - 275	210 - 360	160 - 275
2,1 - 2,6	-	-	-		-		-		-
15	18	18	15		15		15		15
135	215	305	270		270		270		170
182	-	-	-		-		-		-
-	-	41 x 40 x 31	-		-		-		-
maiolica / majolica	acciaio verniciato painted steel	maiolica / majolica	maiolica / majolica		maiolica / majolica		maiolica / majolica		maiolica / majolica
			-						
ermetico in acciaio airtight, steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel		acciaio / steel		acciaio / steel		ghisa / cast iron
removibili / removable	-	-	-		-		-		-
			-						
Aluker®	Aluker®	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron		ghisa / cast iron		ghisa / cast iron		ghisa / cast iron
Aluker®	acciaio / steel	acciaio / steel	ghisa / cast iron		ghisa / cast iron		ghisa / cast iron		ghisa / cast iron
ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa con asta scuotigriglia cast iron with grill shaking rod		ghisa con asta scuotigriglia cast iron with grill shaking rod		ghisa con asta scuotigriglia cast iron with grill shaking rod		ghisa con asta scuotigriglia cast iron with grill shaking rod
si / yes	-	si / yes	si / yes		si / yes		si / yes		si / yes
-	estraibile / removable	-	-		-		-		-
acciaio / steel	acciaio verniciato con chiusura automatica a saliscendi painted steel with automatic rise n'fall closure	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron		ghisa / cast iron		ghisa / cast iron		ghisa / cast iron
acciaio e silicone steel and silicone	acciaio verniciato painted steel	ottone / brass	ottone / brass		ottone / brass		acciaio e silicone steel and silicone		ottone / brass
superiore / top	superiore o posteriore top or rear	superiore [2] / top [2]	superiore [3] o posteriore top [3] or rear		superiore [3] o posteriore top [3] or rear		superiore [3] o posteriore top [3] or rear		superiore [3] o posteriore top [3] or rear
-	ghisa / cast iron	-	-		-		-		-
-	bocchetta orientabile directional air vent	bocchetta orientabile directional air vent	bocchetta orientabile directional air vent		bocchetta orientabile directional air vent		bocchetta orientabile directional air vent		bocchetta orientabile directional air vent
-	bocchetta regolabile adjustable air vent	bocchetta regolabile adjustable air vent	bocchetta regolabile adjustable air vent		bocchetta regolabile adjustable air vent		bocchetta regolabile adjustable air vent		bocchetta regolabile adjustable air vent
acciaio [1] / steel [1]	-	-	-		-		-		-
rotante o fisso rotating or fixed	-	-	-		-		-		-
resistente a 750°C / resistant up to 750°C									
-	si / yes	-	-		-		-		-
flusso d'aria continuo / continuous air flow									
a controllo elettronico - preriscaldata electronically controlled - pre-heated	primaria regolabile, secondaria predeterminata adjustable primary air, pre-set secondary air	regolabile / adjustable	regolabile / adjustable		regolabile / adjustable		regolabile / adjustable		regolabile / adjustable
preriscaldata / pre-heated	-	-	-		-		-		-
-	optional	optional	optional		optional		optional		optional
-	optional	optional	optional		optional		optional		optional
si / yes	-	-	-		-		-		-
optional	-	-	-		-		-		-
optional	optional [8]	-	-		-		-		-
centrostanza - parete - angolo room centre - wall - corner	parete - angolo wall - corner	parete - angolo wall - corner	parete - angolo wall - corner		parete - angolo wall - corner		parete - angolo wall - corner		parete - angolo wall - corner
48	148	108	104		102		100		98

* The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement between 0.060 and 0.035 kW per m³.
** Please refer to the instruction manual for details regarding the installation type.
Data recorded using beechwood with dampness below 16%. Consumption may vary in relation to the type of wood used.
Power supply: 230V - 50 Hz. Certificates: EC approved products.
[1] Not compatible with HSS kit.
[2] Anti-condensation installation, standard.
[3] It is possible to install Ø 14 cm tube connectors, other cases are standard.
[8] Not compatible with Multifuoco System® and Multifuoco System Plus.

STUFE A LEGNA
WOOD-BURNING STOVES

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	U.M.	E904 M	E904 S	E905	E911
Dimensioni L x P x H / Dimensions W x D x H	cm	78 x 50 x 95	71 x 48 x 99	66 x 42 x 70	56 x 47 x 135
Dimensioni L x P x H senza piedini Dimensions W x D x H without feet	cm	-	-	-	-
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	kW	11,7	11,7	8,7	8,3
Potenza termica nominale / Nominal heat output	kW	9,5	9,5	7,4	7,1
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	%	81,1	81,1	84,5	84,9
Consumo nominale / Nominal consumption	kg/h	2,3	2,3	1,8	2,1
Volume riscaldabile * / Room heating capacity (min - max) *	m³	160 - 275	160 - 275	125 - 215	120 - 205
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	W	-	-	-	-
Scarico fumi di serie Ø / Standard flue outlet Ø	cm	15	15	14	15
Peso stufa / Stove weight	kg	170	180	125	230
Peso stufa con HSS / Stove weight incl. HSS	kg	-	-	-	-
Forno L x P x H / Oven W x D x H	cm	-	-	-	31 x 34 x 26,5
Rivestimento / Cladding		maiolica / majolica			
Panca in maiolica / Bench in majolica		-			
Monoblocco / Monobloc		ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	acciaio / steel
Piedini in acciaio di serie / Steel feet as standard supply		-			
Piedini in acciaio/ceramica di serie Steel/ceramic feet as standard supply		-			
Focolare / Firebox		ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	Aluker®
Deflettore fumi / Baffle plate		ghisa / cast iron			
Braciere / Brazier		ghisa con asta scuotigriglia cast iron with grill shaking rod	ghisa con asta scuotigriglia cast iron with grill shaking rod	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron
Cassetto cenere estraibile / Removable ash drawer		si / yes	si / yes	-	si / yes
Cassetto cenere / Ash pan		-	-	estraibile / removable	-
Porta / Door		ghisa / cast iron			
Maniglia / Door handle		ottone / brass	acciaio e silicone steel and silicone	acciaio / steel	acciaio e silicone steel and silicone
Scarico fumi di serie posizione / Standard flue outlet position		superiore [3] o posteriore top [3] or rear	superiore [3] o posteriore top [3] or rear	superiore [2] / top [2]	superiore [2] / top [2]
Cappa orientabile / Adjustable hood		-			
Ventilazione frontale / Front ventilation		bocchetta orientabile directional air vent	bocchetta orientabile directional air vent	-	bocchetta / air vent
Ventilazione canalizzata / Ducted ventilation		bocchetta regolabile adjustable air vent	bocchetta regolabile adjustable air vent	-	bocchetta regolabile adjustable air vent
Umidificatore / Humidifier		-			
Basamento stufa / Stove base		-			
Vetro ceramico / Ceramic glass		resistente a 750°C / resistant up to 750°C			
Ampia visione del fuoco / Wide screen fire		-			
Pulizia vetro / Glass cleaning system		flusso d'aria continuo / continuous air flow			
Aria primaria e secondaria / Primary and secondary air		regolabile / adjustable			
Aria terziaria predeterminata / Pre-set tertiary air		-			
Multifuoco System® con telecomando Multifuoco System® with remote control		optional	optional	-	optional
Multifuoco System Plus con telecomando LCD Multifuoco System Plus with LCD remote control		optional	optional	-	optional
Burn Control System		-			
Accumulo HSS / HSS Heat Storage System		-			
Kit aria comburente / Combustion air kit		-	-	-	optional [8]
Installazione ** / Installation **		parete - angolo / wall - corner			
Pagina / Page		96	94	110	106

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³.
** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata.
Alimentazione elettrica: 230V - 50 Hz. Certificazioni: prodotti omologati CE.
[1] Non compatibile con kit HSS.
[2] Installazione anticondensa di serie.
[3] È possibile utilizzare tubi di raccordo con Ø 14 cm per l'installazione anticondensa, negli altri casi di serie.
[4] Scarico posteriore con raccordo optional, non compatibile con kit HSS e basamento con sistema di rotazione.
[8] Non compatibile con Multifuoco® System o Multifuoco System Plus.

E915	E917	E918	E920	E922	E923	E924 Hermetic
50 x 37,5 x 96	55 x 46 x 102	60 x 50 x 107	65 x 51 x 113,5	56 x 51,5 x 120	68 x 49 x 117	46 x 46 x 114
-	-	-	-	-	-	-
6,0	6,0	6,0	10,6	10,6	10,6	7,5
5,0	5,0	5,0	8,0	8,0	8,0	6,0
82,5	82,5	82,5	75,0	75,0	75,0	> 80
1,7	1,7	1,7	2,6	2,6	2,6	1,6
85 - 145	85 - 145	85 - 145	135 - 230	135 - 230	135 - 230	100 - 175
-	-	-	-	-	-	-
15	15	15	15	15	15	15
136	151	146	163	181	183	135
-	-	-	-	-	-	182
-	-	-	-	-	-	-
maiolica / majolica						
-	-	-	-	-	-	-
acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	ermetico in acciaio airtight, steel
-						
-						
Aluker®						
ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	Aluker®
ghisa / cast iron						
si / yes						
-						
ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	acciaio / steel
acciaio e silicone steel and silicone						
superiore [2] o posteriore top [2] or rear	superiore [2] o posteriore top [2] or rear	superiore [2] o posteriore top [2] or rear	superiore [2] o posteriore top [2] or rear	superiore [2] o posteriore top [2] or rear	superiore [2] o posteriore top [2] or rear	superiore o posteriore [4] top or rear [4]
-						
-	-	-	bocchetta / air vent	bocchetta orientabile directional air vent	bocchetta orientabile directional air vent	-
-	-	-	bocchetta regolabile adjustable air vent	bocchetta regolabile adjustable air vent	bocchetta regolabile adjustable air vent	-
-	acciaio / steel	acciaio / steel	-	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio [1] / steel [1]
-	-	-	-	-	-	rotante o fisso rotating or fixed
resistente a 750°C / resistant up to 750°C						
-						
flusso d'aria continuo / continuous air flow						
regolabile / adjustable	regolabile / adjustable	regolabile / adjustable	regolabile / adjustable	regolabile / adjustable	regolabile / adjustable	regolabile - preriscaldata adjustable - pre-heated
-	-	-	-	-	-	preriscaldata pre-heated
-	-	-	optional	optional	optional	-
-	-	-	optional	optional	optional	-
-						
-	-	-	-	-	-	optional
optional	optional	optional	optional [8]	optional [8]	optional [8]	optional
parete - angolo wall - corner	parete - angolo wall - corner	parete - angolo wall - corner	parete - angolo wall - corner	parete - angolo wall - corner	parete - angolo wall - corner	centrostanza - parete - angolo room centre - wall - corner
82	84	86	88	90	92	38

* The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement between 0.060 and 0.035 kW per m³.
** Please refer to the instruction manual for details regarding the installation type.
Data recorded using beechwood with dampness below 16%. Consumption may vary in relation to the type of wood used.
Power supply: 230V - 50 Hz. Certificates: EC approved products.
[1] Not compatible with HSS kit.
[2] Anti-condensation installation, standard.
[3] It is possible to install Ø 14 cm tube connectors, other cases are standard.
[4] Rear outlet with optional fitting, not compatible with HSS kit and rotating stove base.
[8] Not compatible with Multifuoco System® and Multifuoco System Plus.

STUFE A LEGNA
WOOD-BURNING STOVES

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	U.M.	E924 Hermetic BCS	E924 A Hermetic	E924 A Hermetic BCS
Dimensioni L x P x H / Dimensions W x D x H	cm	46 x 46 x 114	46 x 46 x 124	46 x 46 x 124
Dimensioni L x P x H senza piedini Dimensions W x D x H without feet	cm	-	-	-
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	kW	7,5	7,5	7,5
Potenza termica nominale / Nominal heat output	kW	6,0	6,0	6,0
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	%	> 80	> 80	> 80
Consumo nominale / Nominal consumption	kg/h	1,6	1,6	1,6
Volume riscaldabile * / Room heating capacity (min - max) *	m³	100 - 175	100 - 175	100 - 175
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	W	2,1 - 2,6	-	2,1 - 2,6
Scarico fumi di serie Ø / Standard flue outlet Ø	cm	15	15	15
Peso stufa / Stove weight	kg	135	140	140
Peso stufa con HSS / Stove weight incl. HSS	kg	182	-	-
Forno L x P x H / Oven W x D x H	cm	-	-	-
Rivestimento / Cladding		maiolica / majolica		
Panca in maiolica / Bench in majolica		-		
Monoblocco / Monobloc		ermetico in acciaio / airtight, steel		
Piedini in acciaio di serie / Steel feet as standard supply		-		
Piedini in acciaio/ceramica di serie Steel/ceramic feet as standard supply		-		
Focolare / Firebox		Aluker®		
Deflettore fumi / Baffle plate		Aluker®		
Braciere / Brazier		ghisa / cast iron		
Cassetto cenere estraibile / Removable ash drawer		si / yes		
Cassetto cenere / Ash pan		-		
Porta / Door		acciaio / steel		
Maniglia / Door handle		acciaio e silicone / steel and silicone		
Scarico fumi di serie posizione / Standard flue outlet position		superiore o posteriore [4] top or rear [4]	superiore / top	superiore / top
Cappa orientabile / Adjustable hood		-		
Ventilazione frontale / Front ventilation		-		
Ventilazione canalizzata / Ducted ventilation		-		
Umidificatore / Humidifier		acciaio [1] / steel [1]		
Basamento stufa / Stove base		rotante o fisso / rotating or fixed		
Vetro ceramico / Ceramic glass		resistente a 750°C / resistant up to 750°C		
Ampia visione del fuoco / Wide screen fire		-		
Pulizia vetro / Glass cleaning system		flusso d'aria continuo / continuous air flow		
Aria primaria e secondaria / Primary and secondary air		a controllo elettronico - preriscaldata electronically controlled - pre-heated	regolabile - preriscaldata adjustable - pre-heated	a controllo elettronico - preriscaldata electronically controlled - pre-heated
Aria terziaria predeterminata / Pre-set tertiary air		preriscaldata / pre-heated		
Multifuoco System® con telecomando Multifuoco System® with remote control		-		
Multifuoco System Plus con telecomando LCD Multifuoco System Plus with LCD remote control		-		
Burn Control System		si / yes	-	si / yes
Accumulo HSS / HSS Heat Storage System		optional	-	-
Kit aria comburente / Combustion air kit		optional		
Installazione ** / Installation **		centrostanza - parete - angolo / room centre - wall - corner		
Pagina / Page		38	40	40

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³.
** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata.
Alimentazione elettrica: 230V - 50 Hz. Certificazioni: prodotti omologati CE.
[1] Non compatibile con kit HSS.
[4] Scarico posteriore con raccordo optional, non compatibile con kit HSS e basamento con sistema di rotazione.

E924 A-H Hermetic	E924 A-H Hermetic BCS	E924-H Hermetic	E924-H Hermetic BCS	E924 M Hermetic	E924 M Hermetic BCS
46 x 46 x 162	46 x 46 x 162	46 x 46 x 138	46 x 46 x 138	52 x 52 x 115	52 x 52 x 115
-	-	-	-	-	-
7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
100 - 175	100 - 175	100 - 175	100 - 175	100 - 175	100 - 175
-	2,1 - 2,6	-	2,1 - 2,6	-	2,1 - 2,6
15	15	15	15	15	15
160	160	145,5	145,5	140	140
270	270	255,5	255,5	187	187
-	-	-	-	-	-
maiolica / majolica					
-					
ermetico in acciaio / airtight, steel					
-					
-					
Aluker®					
Aluker®					
ghisa / cast iron					
si / yes					
-					
acciaio / steel					
acciaio e silicone / steel and silicone					
superiore o posteriore [4] top or rear [4]	superiore o posteriore [4] top or rear [4]	superiore o posteriore [4] top or rear [4]	superiore o posteriore [4] top or rear [4]	superiore / top	superiore / top
-					
-					
-					
-	-	-	-	acciaio [1] / steel [1]	acciaio [1] / steel [1]
rotante o fisso / rotating or fixed					
resistente a 750°C / resistant up to 750°C					
-					
flusso d'aria continuo / resistant up to 750°C					
regolabile - preriscaldata adjustable - pre-heated	a controllo elettronico - preriscaldata electronically controlled - pre-heated	regolabile - preriscaldata adjustable - pre-heated	a controllo elettronico - preriscaldata electronically controlled - pre-heated	regolabile - preriscaldata	a controllo elettronico - preriscaldata electronically controlled - pre-heated
preriscaldata / pre-heated					
-					
-					
-	si / yes	-	si / yes	-	si / yes
optional					
optional					
centrostanza - parete - angolo / room centre - wall - corner					
42	42	44	44	46	46

* The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement between 0.060 and 0.035 kW per m³.
** Please refer to the instruction manual for details regarding the installation type.
Data recorded using beechwood with dampness below 16%. Consumption may vary in relation to the type of wood used.
Power supply: 230V - 50 Hz. Certificates: EC approved products.
[1] Not compatible with HSS kit.
[4] Rear outlet with optional fitting, not compatible with HSS kit and rotating stove base.

STUFE A LEGNA
WOOD-BURNING STOVES

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	U.M.	E925	E926	E927 D	E927 D Hermetic BCS		
					Versione Version 6,0 kW	Versione Version 8,0 kW	Versione Version 9,0 kW
Dimensioni L x P x H / Dimensions W x D x H	cm	56 x 44 x 111	60 x 47 x 110	57 x 46 x 117	57 x 46 x 117		
Dimensioni L x P x H senza piedini Dimensions W x D x H without feet	cm	-	-	-	-		
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	kW	10,1	10,1	10,1	7,3	9,3	11,0
Potenza termica nominale / Nominal heat output	kW	8,2	8,2	8,2	6,0	8,0	9,0
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	%	80,8	80,8	80,8	81,4	85,8	81,4
Consumo nominale / Nominal consumption	kg/h	2,0	2,0	2,0	1,7	2,1	2,5
Volume riscaldabile * / Room heating capacity (min - max) *	m³	140 - 235	140 - 235	140 - 235	100 - 175	135 - 230	150 - 260
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	W	-	-	-	2,1 - 2,6	2,1 - 2,6	2,1 - 2,6
Scarico fumi di serie Ø / Standard flue outlet Ø	cm	15	15	15	15		
Peso stufa / Stove weight	kg	246	200	202	202		
Peso stufa con HSS / Stove weight incl. HSS	kg	-	-	-	-		
Forno L x P x H / Oven W x D x H	cm	-	-	-	-		
Rivestimento / Cladding		maiolica / majolica					
Panca in maiolica / Bench in majolica		-					
Monoblocco / Monobloc		acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	ermetico in acciaio airtight, steel		
Piedini in acciaio di serie / Steel feet as standard supply		-					
Piedini in acciaio/ceramica di serie Steel/ceramic feet as standard supply		-					
Focolare / Firebox		Aluker®					
Deflettore fumi / Baffle plate		Aluker®					
Braciere / Brazier		ghisa / cast iron					
Cassetto cenere estraibile / Removable ash drawer		si / yes					
Cassetto cenere / Ash pan		-					
Porta / Door		ghisa / cast iron					
Maniglia / Door handle		acciaio e silicone / steel and silicone					
Scarico fumi di serie posizione / Standard flue outlet position		superiore [2] o posteriore / top [2] or rear					
Cappa orientabile / Adjustable hood		-					
Ventilazione frontale / Front ventilation		bocchetta / air vent	bocchetta / air vent	bocchetta orientabile directional air vent	bocchetta orientabile directional air vent		
Ventilazione canalizzata / Ducted ventilation		bocchetta regolabile / adjustable air vent					
Umidificatore / Humidifier		acciaio / steel					
Basamento stufa / Stove base		-					
Vetro ceramico / Ceramic glass		resistente a 750°C / resistant up to 750°C					
Ampia visione del fuoco / Wide screen fire		-					
Pulizia vetro / Glass cleaning system		flusso d'aria continuo / continuous air flow					
Aria primaria e secondaria / Primary and secondary air		regolabile / adjustable	regolabile / adjustable	regolabile / adjustable	a controllo elettronico - preriscaldata electronically controlled - pre-heated		
Aria terziaria predeterminata / Pre-set tertiary air		preriscaldata / pre-heated					
Multifuoco System® con telecomando Multifuoco System® with remote control		optional	optional	optional	-		
Multifuoco System Plus con telecomando LCD Multifuoco System Plus with LCD remote control		optional					
Burn Control System		-	-	-	si / yes		
Accumulo HSS / HSS Heat Storage System		-					
Kit aria comburente / Combustion air kit		optional [8]	optional [8]	optional	-		
Installazione ** / Installation **		parete - angolo / wall - corner					
Pagina / Page		78	80	70	70		

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³.
** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata.
Alimentazione elettrica: 230V - 50 Hz. Certificazioni: prodotti omologati CE.
[1] Non compatibile con kit HSS.
[2] Installazione anticondensa di serie.
[5] Scarico posteriore non compatibile con kit HSS.
[6] Solo nella versione compatibile con Multifuoco System® e Multifuoco System Plus.
[8] Non compatibile con Multifuoco System ® o Multifuoco System Plus.

E927 M	E927 M Hermetic BCS			E929 C Hermetic	E929 C Hermetic BCS	E929 C-H Hermetic	E929 C-H Hermetic BCS	E929 D Hermetic
	Versione Version 6,0 kW	Versione Version 8,0 kW	Versione Version 9,0 kW					
57 x 47 x 117	57 x 47 x 117			59 x 59 x 141	59 x 59 x 141	59 x 59 x 197	59 x 59 x 197	55 x 55 x 115
-	-			59 x 59 x 134,5	59 x 59 x 134,5	-	-	-
10,1	7,3	9,3	11,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
8,2	6,0	8,0	9,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
80,8	81,4	85,8	81,4	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
2,0	1,7	2,1	2,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
140 - 235	100 - 175	135 - 230	150 - 260	125 - 215	125 - 215	125 - 215	125 - 215	125 - 215
-	2,1 - 2,6	2,1 - 2,6	2,1 - 2,6	-	2,1 - 2,6	-	2,1 - 2,6	-
15	15			15	15	15	15	15
202	202			183	183	206	206	164
-	-			301	301	636	636	177,5
-	-			-	-	-	-	-
maiolica / majolica								
-								
acciaio / steel	ermetico in acciaio airtight, steel			ermetico in acciaio airtight, steel	ermetico in acciaio airtight, steel	ermetico in acciaio airtight, steel	ermetico in acciaio airtight, steel	ermetico in acciaio airtight, steel
-								
-	-			removibili / removable	removibili / removable	-	-	-
Aluker®								
Aluker®								
ghisa / cast iron								
si / yes								
-								
ghisa / cast iron	ghisa / cast iron			acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel
acciaio e silicone / steel and silicone								
superiore [2] o posteriore top [2] or rear	superiore [2] o posteriore top [2] or rear			superiore / top	superiore / top	superiore / top	superiore / top	superiore o posteriore [5] top or rear [5]
-								
bocchetta orientabile directional air vent	bocchetta orientabile directional air vent			bocchetta orientabile [6] directional air vent [6]	bocchetta orientabile [6] directional air vent [6]	bocchetta orientabile [6] directional air vent [6]	bocchetta orientabile [6] directional air vent [6]	bocchetta orientabile directional air vent
bocchetta regolabile adjustable air vent	bocchetta regolabile adjustable air vent			bocchetta regolabile [6] adjustable air vent [6]	bocchetta regolabile [6] adjustable air vent [6]	bocchetta regolabile [6] adjustable air vent [6]	bocchetta regolabile [6] adjustable air vent [6]	bocchetta regolabile adjustable air vent
acciaio / steel	acciaio / steel			-	-	-	-	acciaio [1] / steel [1]
-								
resistente a 750°C / resistant up to 750°C								
-								
flusso d'aria continuo / continuous air flow								
regolabile / adjustable	a controllo elettronico - preriscaldata electronically controlled - pre-heated			regolabile - preriscaldata adjustable - pre-heated	a controllo elettronico - preriscaldata electronically controlled - pre-heated	regolabile - preriscaldata adjustable - pre-heated	a controllo elettronico - preriscaldata electronically controlled - pre-heated	regolabile - preriscaldata adjustable - pre-heated
preriscaldata / pre-heated								
optional	-			optional	-	optional	-	optional
optional	optional			optional	optional	optional	optional	optional
-	si / yes			-	si / yes	-	si / yes	-
-	-			optional	optional	optional	optional	optional
optional	-			optional	optional	optional	optional	-
parete - angolo wall - corner	parete - angolo / wall - corner			centrostanza - parete - angolo room centre - wall - corner	centrostanza - parete - angolo room centre - wall - corner	centrostanza - parete - angolo room centre - wall - corner	centrostanza - parete - angolo room centre - wall - corner	parete - angolo wall - corner
72	72			60	60	62	62	50

* The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement between 0.060 and 0.035 kW per m³.
** Please refer to the instruction manual for details regarding the installation type.
Data recorded using beechwood with dampness below 16%. Consumption may vary in relation to the type of wood used.
Power supply: 230V - 50 Hz. Certificates: EC approved products.
[1] Not compatible with HSS kit.
[2] Anti-condensation installation, standard.
[5] The rear flue outlet option is not compatible with the HSS kit.
[6] Only in the version compatible with Multifuoco System® and Multifuoco System Plus.
[8] Not compatible with Multifuoco System® and Multifuoco System Plus.

STUFE A LEGNA
WOOD-BURNING STOVES

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	U.M.	E929 D Hermetic BCS	E929 D-H Hermetic	E929 D-H Hermetic BCS	E929 M Hermetic
Dimensioni L x P x H / Dimensions W x D x H	cm	55 x 55 x 115	55 x 55 x 170	55 x 55 x 170	55 x 55 x 115
Dimensioni L x P x H senza piedini Dimensions W x D x H without feet	cm	-	-	-	-
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	kW	9,0	9,0	9,0	9,0
Potenza termica nominale / Nominal heat output	kW	7,5	7,5	7,5	7,5
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	%	83,0	83,0	83,0	83,0
Consumo nominale / Nominal consumption	kg/h	1,8	1,8	1,8	1,8
Volume riscaldabile * / Room heating capacity (min - max) *	m³	125 - 215	125 - 215	125 - 215	125 - 215
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	W	2,1 - 2,6	-	2,1 - 2,6	-
Scarico fumi di serie Ø / Standard flue outlet Ø	cm	15	15	15	15
Peso stufa / Stove weight	kg	164	194	194	163
Peso stufa con HSS / Stove weight incl. HSS	kg	177,5	494	494	176,5
Forno L x P x H / Oven W x D x H	cm	-	-	-	-
Rivestimento / Cladding		maiolica / majolica			
Panca in maiolica / Bench in majolica		-			
Monoblocco / Monobloc		ermetico in acciaio / airtight, steel			
Piedini in acciaio di serie / Steel feet as standard supply		-			
Piedini in acciaio/ceramica di serie Steel/ceramic feet as standard supply		-			
Focolare / Firebox		Aluker®			
Deflettore fumi / Baffle plate		Aluker®			
Braciere / Brazier		ghisa / cast iron			
Cassetto cenere estraibile / Removable ash drawer		si / yes			
Cassetto cenere / Ash pan		-			
Porta / Door		acciaio / steel			
Maniglia / Door handle		acciaio e silicone / steel and silicone			
Scarico fumi di serie posizione / Standard flue outlet position		superiore o posteriore [5] / top or rear [5]			
Cappa orientabile / Adjustable hood		-			
Ventilazione frontale / Front ventilation		bocchetta orientabile / directional air vent			
Ventilazione canalizzata / Ducted ventilation		bocchetta regolabile / adjustable air vent			
Umidificatore / Humidifier		acciaio [1] / steel [1]	-	-	acciaio [1] / steel [1]
Basamento stufa / Stove base		-			
Vetro ceramico / Ceramic glass		resistente a 750°C / resistant up to 750°C			
Ampia visione del fuoco / Wide screen fire		-			
Pulizia vetro / Glass cleaning system		flusso d'aria continuo / continuous air flow			
Aria primaria e secondaria / Primary and secondary air		a controllo elettronico - preriscaldata electronically controlled - pre-heated	regolabile - preriscaldata adjustable - pre-heated	a controllo elettronico - preriscaldata electronically controlled - pre-heated	regolabile - preriscaldata adjustable - pre-heated
Aria terziaria predeterminata / Pre-set tertiary air		preriscaldata / pre-heated			
Multifuoco System® con telecomando Multifuoco System® with remote control		-	optional	-	optional
Multifuoco System Plus con telecomando LCD Multifuoco System Plus with LCD remote control		optional			
Burn Control System		si / yes	-	si / yes	-
Accumulo HSS / HSS Heat Storage System		optional			
Kit aria comburente / Combustion air kit		-			
Installazione ** / Installation **		parete - angolo / wall - corner			
Pagina / Page		50	52	52	54

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³.
** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata.
Alimentazione elettrica: 230V - 50 Hz. Certificazioni: prodotti omologati CE.
[1] Non compatibile con kit HSS.
[2] Installazione anticondensa di serie.
[5] Scarico posteriore non compatibile con kit HSS.
[7] Per l'installazione con Multifuoco System® e Multifuoco System Plus prevedere un vano tecnico per l'alloggiamento del kit.
[8] Non compatibile con Multifuoco System® o Multifuoco System Plus.

E929 M Hermetic BCS	E929 M-H Hermetic	E929 M-H Hermetic BCS	E929 T Hermetic	E929 T Hermetic BCS	OXFORD	QUBE 1	
						Versione Version 7,0 kW	Versione Version 9,0 kW
55 x 55 x 115	55 x 55 x 170	55 x 55 x 170	58 x 58 x 153	58 x 58 x 153	73 x 57,5 x 160	59,5 x 47 x 63 (115 x 56 x 68,5 con panca optional) 59,5 x 47 x 63 (115 x 56 x 68,5 with optional bench)	
-	-	-	-	-	-	-	
9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9	8,6	11,1
7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,0	7,0	9,0
83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	78,0	80,5	80,5
1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,3	2,1	2,7
125 - 215	125 - 215	125 - 215	125 - 215	125 - 215	120 - 200	120 - 200	150 - 260
2,1 - 2,6	-	2,1 - 2,6	-	2,1 - 2,6	-	-	
15	15	15	15	15	18	15	
163	191	191	183	183	241	150 senza panca, 180 con panca 150 without bench, 180 with bench	
176,5	491	491	327	327	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	acciaio verniciato painted steel	maiolica / majolica	
-	-	-	-	-	-	optional	
ermetico in acciaio airtight, steel	ermetico in acciaio airtight, steel	ermetico in acciaio airtight, steel	ermetico in acciaio airtight, steel	ermetico in acciaio airtight, steel	acciaio / steel	acciaio / steel	
-							
-							
Aluker®							
Aluker®							
ghisa / cast iron							
si / yes	si / yes	si / yes	si / yes	si / yes	-	si / yes	
-	-	-	-	-	estraibile / removable	-	
acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio verniciato con chiusura automatica a saliscendi painted steel with automatic rise n'fall closure	ghisa / cast iron	
acciaio e silicone steel and silicone	acciaio e silicone steel and silicone	acciaio e silicone steel and silicone	acciaio e silicone steel and silicone	acciaio e silicone steel and silicone	acciaio e silicone steel and silicone	acciaio verniciato apribile con manofredda painted steel, detachable	
superiore o posteriore [5] top or rear [5]	superiore o posteriore [5] top or rear [5]	superiore o posteriore [5] top or rear [5]	superiore o posteriore [5] top or rear [5]	superiore o posteriore [5] top or rear [5]	superiore o posteriore top or rear	superiore [2] / top [2]	
-	-	-	-	-	ghisa / cast iron	-	
bocchetta orientabile directional air vent	bocchetta orientabile directional air vent	bocchetta orientabile directional air vent	bocchetta orientabile directional air vent	bocchetta orientabile directional air vent	bocchetta orientabile directional air vent	-	
bocchetta regolabile / adjustable air vent							
acciaio [1] / steel [1]	-	-	-	-	-	-	
-							
resistente a 750°C / resistant up to 750°C							
-	-	-	-	-	si / yes	si / yes	
flusso d'aria continuo / continuous air flow							
a controllo elettronico - preriscaldata electronically controlled - pre-heated	regolabile - preriscaldata adjustable - pre-heated	a controllo elettronico - preriscaldata electronically controlled - pre-heated	regolabile - preriscaldata adjustable - pre-heated	a controllo elettronico - preriscaldata electronically controlled - pre-heated	primaria regolabile, secondaria predeterminata adjustable primary air, pre-set secondary air	regolabile / adjustable	
preriscaldata / pre-heated	preriscaldata / pre-heated	preriscaldata / pre-heated	preriscaldata / pre-heated	preriscaldata / pre-heated	-	preriscaldata / pre-heated	
-	optional	-	optional	-	optional	optional [7]	
optional						optional [7]	
si / yes	-	si / yes	-	si / yes	-	-	
optional	optional	optional	optional	optional	-	-	
-	-	-	-	-	optional [8]	-	
parete - angolo wall - corner	parete - angolo wall - corner	parete - angolo wall - corner	parete - angolo wall - corner	parete - angolo wall - corner	centrostanza - parete - angolo room centre - wall - corner	parete / wall	
54	56	56	58	58	146	134	

* The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement between 0.060 and 0.035 kW per m³.
** Please refer to the instruction manual for details regarding the installation type.
Data recorded using beechwood with dampness below 16%. Consumption may vary in relation to the type of wood used.
Power supply: 230V - 50 Hz. Certificates: EC approved products.
[1] Not compatible with HSS kit.
[2] Anti-condensation installation, standard.
[5] The rear flue outlet option is not compatible with the HSS kit.
[7] For installation with Multifuoco System® and Multifuoco System Plus, a technical compartment must be included for housing the relevant kit.
[8] Not compatible with Multifuoco System® and Multifuoco System Plus.

STUFE A LEGNA
WOOD-BURNING STOVES

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	U.M.	QUBE 2		QUBE 3		QUBE 4		ROUND Hermetic
		Versione Version 7,0 kW	Versione Version 9,0 kW	Versione Version 7,0 kW	Versione Version 9,0 kW	Versione Version 7,0 kW	Versione Version 9,0 kW	
Dimensioni L x P x H / Dimensions W x D x H	cm	59,5 x 47 x 119		59,5 x 47 x 124		59,5 x 47 x 175		54 x 54 x 120
Dimensioni L x P x H senza piedini Dimensions W x D x H without feet	cm	-		-		-		54 x 54 x 110,5
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	kW	8,6	11,1	8,6	11,1	8,6	11,1	9,0
Potenza termica nominale / Nominal heat output	kW	7,0	9,0	7,0	9,0	7,0	9,0	7,5
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	%	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	83,0
Consumo nominale / Nominal consumption	kg/h	2,1	2,7	2,1	2,7	2,1	2,7	1,8
Volume riscaldabile * / Room heating capacity (min - max) *	m³	120 - 200	150 - 260	120 - 200	150 - 260	120 - 200	150 - 260	125 - 215
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	W	-		-		-		-
Scarico fumi di serie Ø / Standard flue outlet Ø	cm	15		15		15		15
Peso stufa / Stove weight	kg	205		211		250		162
Peso stufa con HSS / Stove weight incl. HSS	kg	-		-		-		175,5
Forno L x P x H / Oven W x D x H	cm	-		-		-		-
Rivestimento / Cladding		maiolica / majolica						
Panca in maiolica / Bench in majolica		-						
Monoblocco / Monobloc		acciaio / steel		acciaio / steel		acciaio / steel		ermetico in acciaio airtight, steel
Piedini in acciaio di serie / Steel feet as standard supply		-		-		-		removibili / removable
Piedini in acciaio/ceramica di serie Steel/ceramic feet as standard supply		-						
Focolare / Firebox		Aluker®						
Deflettore fumi / Baffle plate		Aluker®						
Braciere / Brazier		ghisa / cast iron						
Cassetto cenere estraibile / Removable ash drawer		si / yes						
Cassetto cenere / Ash pan		-						
Porta / Door		ghisa / cast iron		ghisa / cast iron		ghisa / cast iron		acciaio / steel
Maniglia / Door handle		acciaio verniciato apribile con manofredda painted steel, detachable		acciaio verniciato apribile con manofredda painted steel, detachable		acciaio verniciato apribile con manofredda painted steel, detachable		acciaio e silicone steel and silicone
Scarico fumi di serie posizione / Standard flue outlet position		superiore [2] / top [2]		superiore [2] o posteriore [2] top [2] or rear [2]		superiore [2] o posteriore [2] top [2] or rear [2]		superiore o posteriore [5] top or rear [5]
Cappa orientabile / Adjustable hood		-						
Ventilazione frontale / Front ventilation		bocchetta / air vent		bocchetta / air vent		bocchetta / air vent		bocchetta orientabile directional air vent
Ventilazione canalizzata / Ducted ventilation		bocchetta regolabile / adjustable air vent						
Umidificatore / Humidifier		-		-		-		acciaio [1] / steel [1]
Basamento stufa / Stove base		-						
Vetro ceramico / Ceramic glass		resistente a 750°C / resistant up to 750°C						
Ampia visione del fuoco / Wide screen fire		si / yes		si / yes		si / yes		-
Pulizia vetro / Glass cleaning system		flusso d'aria continuo / continuous air flow						
Aria primaria e secondaria / Primary and secondary air		regolabile / adjustable		regolabile / adjustable		regolabile / adjustable		regolabile - preriscaldata adjustable - pre-heated
Aria terziaria predeterminata / Pre-set tertiary air		preriscaldata / pre-heated						
Multifuoco System® con telecomando Multifuoco System® with remote control		optional [7]						optional
Multifuoco System Plus con telecomando LCD Multifuoco System Plus with LCD remote control		optional [7]						optional
Burn Control System		-						
Accumulo HSS / HSS Heat Storage System		-		-		-		optional
Kit aria comburente / Combustion air kit		-						
Installazione ** / Installation **		parete - angolo wall - corner		parete / wall		parete - angolo wall - corner		parete - angolo wall - corner
Pagina / Page		136		138		140		52

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³.
** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata.
Alimentazione elettrica: 230V - 50 Hz. Certificazioni: prodotti omologati CE.
[1] Non compatibile con kit HSS.
[2] Installazione anticondensa di serie.
[5] Scarico posteriore non compatibile con kit HSS.
[7] Per l'installazione con Multifuoco System® e Multifuoco System Plus prevedere un vano tecnico per l'alloggiamento del kit.

ROUND Hermetic BCS	ROUND-H Hermetic	ROUND-H Hermetic BCS	ROUND-M Hermetic	ROUND-M Hermetic BCS	THELMA	
					Versione Version 7,0 kW	Versione Version 9,0 kW
54 x 54 x 120	54 x 54 x 166	54 x 54 x 166	54 x 54 x 136	54 x 54 x 136	71 x 46 x 100	
54 x 54 x 110,5	54 x 54 x 156,5	54 x 54 x 156,5	54 x 54 x 126,5	54 x 54 x 126,5	-	
9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,6	11,1
7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,0	9,0
83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	80,5	80,5
1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,1	2,7
125 - 215	125 - 215	125 - 215	125 - 215	125 - 215	120 - 200	150 - 260
2,1 - 2,6	-	2,1 - 2,6	-	2,1 - 2,6	-	
15	15	15	15	15	15	
162	185	185	170	170	165	
175,5	433	433	262	262	-	
-	-	-	-	-	-	
maiolica / majolica						
-						
ermetico in acciaio airtight, steel	ermetico in acciaio airtight, steel	ermetico in acciaio airtight, steel	ermetico in acciaio airtight, steel	ermetico in acciaio airtight, steel	acciaio / steel	
removibili / removable	removibili / removable	removibili / removable	removibili / removable	removibili / removable	-	
-						
Aluker®						
Aluker®						
ghisa / cast iron						
si / yes						
-						
acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	ghisa / cast iron	
acciaio e silicone steel and silicone	acciaio e silicone steel and silicone	acciaio e silicone steel and silicone	acciaio e silicone steel and silicone	acciaio e silicone steel and silicone	acciaio verniciato apribile con manofredda painted steel, detachable	
superiore o posteriore [5] top or rear [5]	superiore o posteriore [5] top or rear [5]	superiore o posteriore [5] top or rear [5]	superiore o posteriore [5] top or rear [5]	superiore o posteriore [5] top or rear [5]	superiore / top	
-						
bocchetta orientabile directional air vent	bocchetta orientabile directional air vent	bocchetta orientabile directional air vent	bocchetta orientabile directional air vent	bocchetta orientabile directional air vent	-	
bocchetta regolabile / adjustable air vent						
acciaio [1] / steel [1]	-	-	-	-	acciaio / steel	
-						
resistente a 750°C / resistant up to 750°C						
-						
flusso d'aria continuo / continuous air flow						
a controllo elettronico - preriscaldata electronically controlled - pre-heated	regolabile - preriscaldata adjustable - pre-heated	a controllo elettronico - preriscaldata electronically controlled - pre-heated	regolabile - preriscaldata adjustable - pre-heated	a controllo elettronico - preriscaldata electronically controlled - pre-heated	regolabile / adjustable	
preriscaldata / pre-heated						
-	optional	-	optional	-	optional	
optional						
si / yes	-	si / yes	-	si / yes	-	
optional	optional	optional	optional	optional	-	
-						
parete - angolo wall - corner	parete - angolo wall - corner	parete - angolo wall - corner	parete - angolo wall - corner	parete - angolo wall - corner	parete - angolo wall - corner	
52	56	56	54	54	76	

* The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement between 0.060 and 0.035 kW per m³.
** Please refer to the instruction manual for details regarding the installation type.
*** For installation with Multifuoco System® and Multifuoco System Plus, a technical compartment must be included for housing the relevant kit.
Data recorded using beechwood with dampness below 16%. Consumption may vary in relation to the type of wood used.
Power supply: 230V - 50 Hz. Certificates: EC approved products.
[1] Not compatible with HSS kit.
[2] Anti-condensation installation, standard.
[5] The rear flue outlet option is not compatible with the HSS kit.
[7] For installation with Multifuoco System® and Multifuoco System Plus, a technical compartment must be included for housing the relevant kit.

STUBOTTI A LEGNA
WOOD-BURNING STUBOTTO

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	U.M.	BRUNICO	CANAZEI	KAM
Dimensioni L x P x H / Dimensions W x D x H	cm	73 x 58 x 146	75 x 59 x 146	90 x 60 x 152 [1]
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	kW	10,1	10,1	13,5
Potenza termica nominale / Nominal heat output	kW	8,2	8,2	10,0
Rendimento termico nominale / Nominal thermal efficiency	%	80,8	80,8	74,0
Consumo nominale / Nominal consumption	kg/h	2,0	2,0	3,3
Volume riscaldabile * / Room heating capacity (min - max) *	m³	140 - 235	140 - 235	170 - 290
Scarico fumi di serie Ø / Standard flue outlet Ø	cm	15	15	15
Peso stubotto con supporto in acciaio / con supporto in marmo Weight of Stubotto with steel support / marble support	kg	250	270	270/380
Peso panca in legno optional / Optional bench in wood	kg	-	-	35
Forno L x P x H / Oven W x D x H	cm	-	-	-
Rivestimento / Cladding		maiolica / majolica		
Monoblocco / Monobloc		acciaio / steel		
Focolare / Firebox		Aluker®		
Deflettore fumi / Baffle plate		Aluker®	Aluker®	ghisa / cast iron
Braciere / Brazier		ghisa / cast iron		
Forno / Oven		-		
Cassetto cenere estraibile / Removable ash drawer		si / yes		
Vassoio salvacenere estraibile / Removable ash tray		-	-	si / yes
Porta / Door		ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	acciaio / steel
Maniglia / Door handle		acciaio e silicone steel and silicone	acciaio e silicone steel and silicone	ottone e silicone brass and silicon
Scarico fumi di serie posizione / Standard flue outlet position		superiore [2] o posteriore top [2] or rear	superiore [2] o posteriore top [2] or rear	superiore [2] o posteriore [2] top [2] or rear [2]
Ventilazione frontale / Front ventilation		bocchetta orientabile / directional air vent		
Ventilazione canalizzata / Ducted ventilation		bocchetta regolabile / adjustable air vent		
Vetro ceramico / Ceramic glass		resistente a 750°C / resistant up to 750°C		
Pulizia vetro / Glass cleaning system		flusso d'aria continuo / continuous air flow		
Aria primaria e secondaria / Primary and secondary air		regolabile / adjustable		
Aria terziaria predeterminata / Pre-set tertiary air		preriscaldata / pre-heated	preriscaldata / pre-heated	-
Multifuoco System® con telecomando Multifuoco System® with remote control		optional		
Multifuoco System Plus con telecomando LCD Multifuoco System Plus with LCD remote control		optional		
Kit convezione forzata / Forced convection kit		-	-	optional
Kit aria comburente / Combustion air kit		optional [8]	optional [8]	-
Installazione ** / Installation **		parete / wall	parete / wall	parete - angolo / wall - corner
Pagina / Page		114	116	122

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³.
** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata.
Certificazioni: prodotti omologati CE.
[1] Dimensioni a parete; per dimensioni ad angolo e dimensioni panca vedi disegno tecnico.
[2] Installazione anticondensa di serie.
[8] Non compatibile con Multifuoco® System o Multifuoco System Plus.





KAMF	MOM	MOMF	MO1M	MO1MF	ORTISEI
90 x 60 x 152 [1]	90 x 60 x 152 [1]	90 x 60 x 152 [1]	137,5 x 92,5 x 152 [1]	137,5 x 92,5 x 152 [1]	100 x 58 x 147
13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	10,1
10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,2
74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	80,8
3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	2,0
170 - 290	170 - 290	170 - 290	170 - 290	170 - 290	140 - 235
15	15	15	15	15	15
315/425	275/385	320/430	460/570	510/620	305
35	35	35	-	-	-
50 x 35 x 24	-	50 x 35 x 24	-	50 x 35 x 24	-
maiolica / majolica					
acciaio / steel					
Aluker®					
ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	Aluker®
ghisa / cast iron					
acciaio inox e materiale refrattario stainless steel and refractory material	-	acciaio inox e materiale refrattario stainless steel and refractory material	-	acciaio inox e materiale refrattario stainless steel and refractory material	-
si / yes					
si / yes	si / yes	si / yes	si / yes	si / yes	-
acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	ghisa / cast iron
ottone e silicone brass and silicon	ottone e silicone brass and silicon	ottone e silicone brass and silicon	ottone e silicone brass and silicon	ottone e silicone brass and silicon	acciaio e silicone steel and silicone
superiore [2] / top [2]	superiore [2] o posteriore [2] top [2] or rear [2]	superiore [2] / top [2]	superiore [2] o posteriore [2] top [2] or rear [2]	superiore [2] / top [2]	superiore [2] o posteriore top [2] or rear
bocchetta orientabile / directional air vent					
bocchetta regolabile / adjustable air vent					
resistente a 750°C / resistant up to 750°C					
flusso d'aria continuo / continuous air flow					
regolabile / adjustable					
-	-	-	-	-	preriscaldata / pre-heated
optional					
optional					
-	optional	-	optional	-	-
-	-	-	-	-	optional [8]
parete - angolo / wall - corner	parete - angolo / wall - corner	parete - angolo / wall - corner	parete - angolo / wall - corner	parete - angolo / wall - corner	parete / wall
124	126	128	130	132	118

* The heating capacity value is calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement between 0.060 and 0.035 kW per m³.
** Please refer to the instruction manual for details regarding the installation type.
Data recorded using beechwood with dampness below 16%. Consumption may vary in relation to the type of wood used.
Certificates: EC approved products.
[1] Wall dimensions; see technical drawing for corner dimensions and bench dimensions.
[2] Anti-condensation installation, standard.
[8] Not compatible with Multifuoco System® and Multifuoco System Plus.

STUFE A LEGNA ERMETICHE
HERMETIC WOOD-BURNING STOVES

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

CIRCLE Hermetic - CIRCLE Hermetic BCS



A	C
15 cm	7.5 cm

E924 Hermetic - E924 Hermetic BCS



A	C
15 cm	7.5 cm

E924-H Hermetic - E924-H Hermetic BCS



A	C
15 cm	7.5 cm

E924 A Hermetic - E924 A Hermetic BCS



A	C
15 cm	7.5 cm

E924 A-H Hermetic - E924 A-H Hermetic BCS



A	C
15 cm	7.5 cm

E924 M Hermetic - E924 M Hermetic BCS



A	C
15 cm	7.5 cm

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri. / All drawing dimensions in cm.

LEGENDA / KEY: **A** Scarico fumi / Fume flue; **B** Uscita canalizzazione / Ducting outlet; **C** Condotto aria comburente / Combustion air conduit;
** dimensioni con kit aria comburente a parete optional / dimensions with optional wall combustion air kit.

STUFE A LEGNA ERMETICHE
HERMETIC WOOD-BURNING STOVES

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

E929 C Hermetic - E929 C Hermetic BCS



A
15 cm

E929 C Hermetic - E929 C Hermetic BCS



A
15 cm

E929 C-H Hermetic - E929 C-H Hermetic BCS



A
15 cm

E929 C-H Hermetic - E929 C-H Hermetic BCS



A
15 cm

E929 D Hermetic - E929 D Hermetic BCS



A	B	C
15 cm	7.5 cm	7.5 cm

E929 D-H Hermetic - E929 D-H Hermetic BCS



A	B	C
15 cm	7.5 cm	7.5 cm

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri. / All drawing dimensions in cm.

LEGENDA / KEY: **A** Scarico fumi / Fume flue; **B** Uscita canalizzazione / Ducting outlet; **C** Condotto aria comburente / Combustion air conduit.

STUFE A LEGNA ERMETICHE
HERMETIC WOOD-BURNING STOVES

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

E929 M Hermetic - E929 M Hermetic BCS



A	B	C
15 cm	7.5 cm	7.5 cm

E929 M-H Hermetic - E929 M-H Hermetic BCS



A	B	C
15 cm	7.5 cm	7.5 cm

E929 T Hermetic - E929 T Hermetic BCS



A	B	C
15 cm	7.5 cm	7.5 cm

ROUND Hermetic - ROUND Hermetic BCS



A	B	C
15 cm	7.5 cm	7.5 cm

ROUND-H Hermetic - ROUND-H Hermetic BCS



A	B	C
15 cm	7.5 cm	7.5 cm

ROUND-M Hermetic - ROUND-M Hermetic BCS



A	B	C
15 cm	7.5 cm	7.5 cm

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri. / All drawing dimensions in cm.

LEGENDA / KEY: **A** Scarico fumi / Fume flue; **B** Uscita canalizzazione / Ducting outlet; **C** Condotto aria comburente / Combustion air conduit.

STUFE A LEGNA ERMETICHE
HERMETIC WOOD-BURNING STOVES

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

E927 D Hermetic BCS



A	B	C
15 cm	7.5 cm	7.5 cm

E927 M Hermetic BCS



A	B	C
15 cm	7.5 cm	7.5 cm

STUFE A LEGNA
WOOD-BURNING STOVES

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

BONNY



A
15 cm

THELMA



A
15 cm

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri. / All drawing dimensions in cm.

LEGENDA / KEY: **A** Scarico fumi / Fume flue; **B** Uscita canalizzazione / Ducting outlet; **C** Condotto aria comburente / Combustion air conduit.

STUFE A LEGNA
WOOD-BURNING STOVES

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

E903 K





E903 M





E903 S





E904 K





E904 M





E904 S





Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri. / All drawing dimensions in cm.

LEGENDA / KEY: **A** Scarico fumi / Fume flue; **B** Uscita canalizzazione / Ducting outlet; **C** Condotto aria comburente / Combustion air conduit.

STUFE A LEGNA
WOOD-BURNING STOVES

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

E905



E915



E917



E918



E920



E922



Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri. / All drawing dimensions in cm.

LEGENDA / KEY: **A** Scarico fumi / Fume flue; **B** Uscita canalizzazione / Ducting outlet; **C** Condotto aria comburente / Combustion air conduit.

STUFE A LEGNA
WOOD-BURNING STOVES

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

E923



E925



E926



E927 D



A	B	C
15 cm	7.5 cm	7.5 cm

E927 M



A	B	C
15 cm	7.5 cm	7.5 cm

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri. / All drawing dimensions in cm.

LEGENDA / KEY: **A** Scarico fumi / Fume flue; **B** Uscita canalizzazione / Ducting outlet; **C** Condotto aria comburente / Combustion air conduit.

STUFE A LEGNA CON FORNO
WOOD-BURNING STOVES WITH OVEN

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

E900 M



E911



STUFE A LEGNA - QUBE
WOOD-BURNING STOVES - QUBE

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

QUBE 1



A	B
15 cm	7.5 cm

QUBE 1 CON PANCA



A	B
15 cm	7.5 cm

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri. / All drawing dimensions in cm.

LEGENDA / KEY: A Scarico fumi / Fume flue; **B** Uscita canalizzazione / Ducting outlet; **C** Condotto aria comburente / Combustion air conduit.

STUFE A LEGNA - QUBE
WOOD-BURNING STOVES - QUBE

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

QUBE 2



A	B
15 cm	7.5 cm

QUBE 3



A	B
15 cm	7.5 cm

QUBE 4



A	B
15 cm	7.5 cm

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri. / All drawing dimensions in cm.

LEGENDA / KEY: **A** Scarico fumi / Fume flue; **B** Uscita canalizzazione / Ducting outlet; **C** Condotto aria comburente / Combustion air conduit.

STUFE A LEGNA - COSTELLAZIONI
WOOD-BURNING STOVES - COSTELLAZIONI

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

C UNO



A* [1]	A* [2]
32 cm	31 cm

[1] Misura riferita alla versione con anta;
Measurements refer to version with door.

[2] Misura riferita alla versione con saliscendi;
Measurements refer to version with rise n'fall door.

C UNO



A* [1]	A* [2]
32 cm	31 cm

[1] Misura riferita alla versione con anta;
Measurements refer to version with door.

[2] Misura riferita alla versione con saliscendi;
Measurements refer to version with rise n'fall door.

C DUE



A* [1]	A* [2]
29 cm	28 cm

[1] Misura riferita alla versione con anta;
Measurements refer to version with door.

[2] Misura riferita alla versione con saliscendi;
Measurements refer to version with rise n'fall door.

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri. / All drawing dimensions in cm.

LEGENDA / KEY: **A** Scarico fumi / Fume flue; **B** Uscita canalizzazione / Ducting outlet; **C** Condotto aria comburente / Combustion air conduit.

STUFE A LEGNA - EVOLUTION
WOOD-BURNING STOVES - EVOLUTION

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

DOVER





OXFORD



Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri. / All drawing dimensions in cm.

LEGENDA / KEY: **A** Scarico fumi / Fume flue; **B** Uscita canalizzazione / Ducting outlet; **C** Condotto aria comburente / Combustion air conduit.

STUBOTTI A LEGNA
WOOD-BURNING STUBOTTO

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

BRUNICO



A	B
15 cm	7.5 cm

CANAZEI



A	B
15 cm	7.5 cm

ORTISEI



A	B
15 cm	7.5 cm

KAM a parete con panca



KAM ad angolo con panca



Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri. / All drawing dimensions in cm.

LEGENDA / KEY: **A** Scarico fumi / Fume flue; **B** Uscita canalizzazione / Ducting outlet; **C** Condotto aria comburente / Combustion air conduit.

STUBOTTI A LEGNA
WOOD-BURNING STUBOTTO

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

MOM a parete con panca



MOM ad angolo con panca



MO1M a parete



MO1M ad angolo



Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri. / All drawing dimensions in cm.

LEGENDA / KEY: **A** Scarico fumi / Fume flue; **B** Uscita canalizzazione / Ducting outlet; **C** Condotto aria comburente / Combustion air conduit.

STUBOTTI A LEGNA
WOOD-BURNING STUBOTTO

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

KAMF a parete con panca



KAMF ad angolo con panca



MOMF a parete con panca



MOMF ad angolo con panca



MO1MF a parete



MO1MF ad angolo



Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri. / All drawing dimensions in cm.

LEGENDA / KEY: **A** Scarico fumi / Fume flue; **B** Uscita canalizzazione / Ducting outlet; **C** Condotto aria comburente / Combustion air conduit.

ACCESSORI/ACCESSORIES

KIT ARIA COMBURENTE
AIR COMBUSTION KIT

KIT ACCUMULO HEAT STORAGE SYSTEM-HSS
HEAT STORAGE SYSTEM-HSS KIT

TUBI, CURVE, RACCORDI IN ACCIAIO PER COLLEGAMENTO CANNA FUMARIA
PIPES, BENDS, STEEL COUPLINGS FOR FLUE PIPE



KIT DI VENTILAZIONE, ACCESSORI PER CONDUZIONE ARIA CALDA
VENTILATION KIT, ACCESSORIES FOR WARM AIR DISTRIBUTION

BOCCHETTE USCITA ARIA CALDA
WARM AIR VENTS

GRIGLIE PRESA ARIA ESTERNA E BOCCHETTE
EXTERNAL AIR GRILLES AND AIR VENTS

BASAMENTI SOTTO STUFA (100x120 cm)
STOVE PAD (100x120 cm)

INDICE/CONTENTS

La nostra storia è Passione Accesa Our story is one of Intense Passion	2
Certificazioni Certifications	4
Vocazione ecologica Ecological calling	6
Garanzia Easy Life Easy Life warranty	8
La differenza SY VEDE SY SEE the difference	10
La differenza SY SENTE SY FEEL the difference	14
La differenza SY SCEGLIE SY SELECT the difference	26
La differenza SY VIVE SY LIVE the difference	28
Stufe a legna Wood-burning stoves	30
Indice figurato Illustrated index	36

STUFE

BONNY	74
CIRCLE	48
E900 M	108
E903 K	104
E903 M	102
E903 S	100
E904 K	98
E904 M	96
E904 S	94
E905	110
E911	106
E915	82
E917	84
E918	86
E920	88
E922	90
E923	92
E924	38
E924 A	40
E924 A-H	42
E924-H	44
E924 M	46
E925	78
E926	80
E927 D	70
E927 M	72
E929 C	60
E929 C-H	62
E929 D	50
E929 D-H	52
E929 M	54
E 929 M-H	56
E929 T	58
ROUND	52
ROUND-H	56
ROUND-M	54
THELMA	76

STUBOTTO

Le originali stufe-caminetto The original fireplace-stoves	112
BRUNICO	114
CANAZEI	116
ORTISEI	118

STUBOTTO CLASSIC

Stufe-caminetto versatili ed originali Versatile and original fireplace-stoves	120
KAM	122
KAMF	124
MOM	126
MOMF	128
MO1M	130
MO1MF	132

QUBE

QUBE 1	134
QUBE 2	136
QUBE 3	138
QUBE 4	140

COSTELLAZIONI - EVOLUTION

C UNO	142
C DUE	144
DOVER	148
OXFORD	146

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CARACTERISTICS

Stufe Stoves	150
Disegni tecnici stufe Technical drawings stoves	164
Stubotto Stubotto	162
Disegni tecnici Stubotto Technical drawings Stubotto	175
Qube Qube	159
Disegni tecnici Qube Technical drawings Qube	171
Costellazioni / Evolution Costellazioni / Evolution	150
Disegni tecnici Costellazioni / Evolution Technical drawings Costellazioni / Evolution	173

ACCESSORI 178
ACCESSORIES

NOTE/NOTES

NOTE/NOTES

Copyright © 2015. Tutti i diritti sul catalogo, sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I/I marchio/i ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.
Copyright © 2015. All rights are reserved on catalogues, images and texts. It is forbidden any reproduction or circulation in whole or in part, in any form, without our written consent, of photographs and/or text. Any and all transgression will be punitive by law. All illustrated materials are solely the property of Gruppo Piazzetta S.p.A. Any exploitation of models is reserved. Brand name and/or any brand symbol are the exclusive property of the company itself.

Ufficio Tecnico / Marketing Gruppo Piazzetta - Credits: Metaverso - Studio 7 - Maurizio Cavallesco - Grafiche Antiga - 15.000 - 07/15

PIAZZETTA

PASSIONE ACCESA

www.piazzetta.it

PIAZZETTA SYSTEM

SY

GRUPPO PIAZZETTA

800-842826

GRUPPO PIAZZETTA S.P.A. - Via Montello, 22 - 31011 Caselle d'Asolo (TV) Italy
tel. +39 0423 5271 - fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com